Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17954911-1
Сатып алудың атауы:	5 В типті бұрандалы көтергіш (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК накладные расходы)
Лоттың нөмірі:	№ 88560303-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Көтергіш
Лоттың сипаттауы:	ауылшаруашылық, үздіксіз әрекетті, пневматикалықтан басқа
Лоттың қысқаша сипаттауы:	5В типті бұрандалы көтергіш (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК накладные расходы)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	274441500, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Көшім а. Мектеп көшесі 9
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұрандалы көтергіш түрі 5В. Бұрандалар диаметрі 70 мм. көтергіштің табанынан құлаған Болттың көзінің осіне дейінгі максималды қашықтық 4,2 м. жіптің ұзындығы 2,5 м. болтты көтеру уақыты 1 м – 20 м. максималды салмағы 238 кг* (Болттың толық жүруімен 1,5 м)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17954911-1
Наименование закупки:	Винтоподъемник тип 5 В (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК накладные расходы)
Номер лота:	№ 88560303-ЗЦП1
Наименование лота:	Подъемник
Описание лота:	сельскохозяйственный, непрерывного действия, кроме пневматических
Дополнительное описание лота:	Винтоподъемник тип 5В (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК накладные расходы)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274441500, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Кушум улица Мектеп 9
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Винтоподъемник тип 5В. Диаметр резьбы 70 мм. Максимальное расстояние от подошвы подъемника до оси проушины опущенного затвора 4,2 м. Длина резьбы 2,5 м. Время подъема затвора на 1 м – 20 мин. Максимальная масса 238 кг* (при полном ходе затвора 1,5 м)