Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18025575-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды ассортиментте сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 80972190-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жуғыш машина
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық, типі СМА, киімді жүктеу 10 кг-нан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Imesa TANDEM TDM 18e/18e жуу және кептіру машинасы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Керей-Жанибек хандар 440
Жеткізу мерзімі:	егер өнім беруші ОТП болып табылса, онда жеткізу мерзімі кемінде 61 күнтізбелік күн, егер өнім беруші ОТП болып табылмаса, онда жеткізу мерзімі шарттың қолданылу күнінен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама Тауардың атауы: Электр жылытуы бар өнеркәсіптік бағаналы типті кір жуғыш және кептіргіш машина (тандем). 1. Конструктивті орындаудың мақсаты мен негіздемесі. Жабдық Тапсырыс берушінің жұмыс істеп тұрған кір жуу үй-жайы жағдайында кірді жууға, сығуға және кептіруге арналған. Кір жуу цехының шектеулі алаңына, қолданыстағы есік саңылауларының еніне және инженерлік коммуникацияларды жеткізу нүктелеріне (380 В электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, кәріз және сору желдеткіші) байланысты жабдықта бағаналы типтегі бірыңғай тік орналасу (тандем) болуы керек — кептіру барабаны кір жуғыш машинаның үстінде, бірыңғай тірек жақтауында, қажет емес еденге якорьді бекіту (Жоғары G-айналдыру факторы бар қысылған құрылым).2. Қажетті техникалық және функционалдық сипаттамалар № параметр атауы талап етілетін сипаттамалар 1 конструкция түрі бір корпустағы өнеркәсіптік жуу-кептіру кешені (тандем): төменгі модуль-жоғары жылдамдықты прессорланған жуу-сығу машинасы; жоғарғы модуль — кептіру барабаны.2жылыту түрі электрлік (екі модуль үшін де).Кірдің 3 номиналды жүктемесі * кір жуу модулі: кемінде 18 кг (1:10 қатынасында);• кептіру модулі: кемінде 18 кг (1:20 қатынасында).4габариттік өлшемдері• Ш×Г×в) * ені: кемінде 875 мм және 890 мм (880 мм) артық емес;• тереңдігі: кемінде 1190 мм және 1205 мм (1196 мм) артық емес; * биіктігі: кемінде 2150 мм және 2170 мм (2159 мм) артық емес.5 кір жуғыш барабанның сипаттамалары• ішкі және сыртқы барабан материалы: Тот баспайтын болат (AISI 304)• * барабанның геометриялық көлемі: кемінде 180 л; * барабанның диаметрі мен тереңдігі: кемінде 700×470 мм; * тиеу люкінің диаметрі: кемінде 380 мм• * айналдыру кезіндегі айналу жылдамдығы: кемінде 940 айн / мин (947 айн / мин); * G-фактор (бөлу факторы): кем дегенде 350.6 кептіру барабанының сипаттамалары• барабан материалы: Тот баспайтын болат• * геометриялық барабанның көлемі: кемінде 355 л (358 л);• барабанның диаметрі мен тереңдігі: кемінде 755×795 мм (756×797 мм);• тиеу люкінің диаметрі: кемінде 560 мм;• барабанның кері айналуының болуы (кірдің бұралуын және мыжылуын болдырмау үшін) және кіріктірілген қадалы сүзгі.7 басқару жүйесі * кір жуғыш модуль: орыс тілді интерфейсі бар сенсорлық микропроцессорлық контроллер, кем дегенде 200 жуу бағдарламасын бағдарламалау мүмкіндігі, температура мен су деңгейін бақылау, жүктемені автоматты өлшеу/анықтау және сұйық жуғыш заттарға арналған мөлшерлеу сорғыларын қосу мүмкіндігі; * кептіру модулі: уақыт пен температура бойынша кемінде 30 кептіру бағдарламасының жады бар, салқындату функциясы бар тәуелсіз электрондық контроллер (Cool Down) циклдің соңында.8 энергия тұтыну және коммуникациялар * электрмен жабдықтау: 380-400 В, 3 фаза + N + PE, 50 Гц• * жалпы белгіленген электр қуаты: 34 кВт — тан аспайды (шамамен 33 кВт);• ыстық және суық суға қосылу, ағызу келте құбырының диаметрі — 50 мм-ден кем емес, кептіру шығатын ауа құбырының диаметрі-150 мм-ден кем емес.9тұтынуға және іске қосуға қойылатын талаптар тауар жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада болуы тиіс. Шарттың құнына: Тапсырыс берушінің үй-жайына дейін жеткізу (Алматы қ.), Такелаждық жұмыстар (үй-жайға әкелу), инженерлік желілердің дайын нүктелеріне қосу, іске қосу-баптау жұмыстары және персоналға нұсқау беру кіреді. Кепілдік-актіге қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18025575-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров в ассортименте
Номер лота:	№ 80972190-ЗЦП1
Наименование лота:	Машина стиральная
Описание лота:	бытовая, тип СМА, загрузка белья не более 10 кг
Дополнительное описание лота:	Машина стирально-сушильная IMESA TANDEM TDM 18E/18E
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район Керей-Жанибек хандар 440
Срок поставки:	если поставщик является ОТП, то срок поставки не менее 61 календарных дней, если поставщик не является ОТП, то срок поставки в течении 15 календарных дней, со дня действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Наименование товара: Промышленная стирально-сушильная машина колонного типа (тандем) с электрическим нагревом. 1. Назначение и обоснование конструктивного исполнения. Оборудование предназначается для стирки, отжима и сушки белья в условиях действующего прачечного помещения Заказчика. В связи с ограниченной площадью прачечного цеха, шириной существующих дверных проемов и имеющимися точками подвода инженерных коммуникаций (электропитание 380 В, водоснабжение, канализация и вытяжная вентиляция), оборудование должно иметь единую вертикальную компоновку колонного типа (тандем) — с расположением сушильного барабана непосредственно над стирально-отжимной машиной на единой несущей раме, без необходимости анкерного крепления к полу (подрессоренная конструкция с высоким G-фактором отжима).2. Требуемые технические и функциональные характеристики № Наименование параметра Требуемые характеристики 1 Тип конструкции Промышленный стирально-сушильный комплекс (тандем) в едином корпусе: нижний модуль — высокоскоростная подрессоренная стирально-отжимная машина; верхний модуль — сушильный барабан.2Тип нагрева Электрический (для обоих модулей).3Номинальная загрузка белья• Стиральный модуль: не менее 18 кг (при соотношении 1:10);• Сушильный модуль: не менее 18 кг (при соотношении 1:20).4Габаритные размеры (Ш×Г×В)• Ширина: не менее 875 мм и не более 890 мм (880 мм);• Глубина: не менее 1190 мм и не более 1205 мм (1196 мм);• Высота: не менее 2150 мм и не более 2170 мм (2159 мм).5Характеристики стирального барабана• Материал внутреннего и внешнего барабанов: нержавеющая сталь (AISI 304);• Геометрический объем барабана: не менее 180 л;• Диаметр и глубина барабана: не менее 700×470 мм;• Диаметр загрузочного люка: не менее 380 мм;• Скорость вращения при отжиме: не менее 940 об/мин (947 об/мин);• G-фактор (фактор разделения): не менее 350.6Характеристики сушильного барабана• Материал барабана: нержавеющая сталь;• Геометрический объем барабана: не менее 355 л (358 л);• Диаметр и глубина барабана: не менее 755×795 мм (756×797 мм);• Диаметр загрузочного люка: не менее 560 мм;• Наличие реверсивного вращения барабана (для предотвращения скручивания и сминания белья) и встроенного ворсового фильтра.7Система управления• Стиральный модуль: сенсорный микропроцессорный контроллер с русскоязычным интерфейсом, возможностью программирования не менее 200 программ стирки, контролем температуры и уровня воды, автоматическим взвешиванием/определением загрузки и возможностью подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств;• Сушильный модуль: независимый электронный контроллер с памятью не менее чем на 30 программ сушки по времени и температуре, с функцией охлаждения (Cool Down) в конце цикла.8Энергопотребление и коммуникации• Электропитание: 380–400 В, 3 фазы + N + PE, 50 Гц;• Суммарная установленная электрическая мощность: не более 34 кВт (около 33 кВт);• Подключение к горячей и холодной воде, диаметр сливного патрубка — не менее 50 мм, диаметр вытяжного воздуховода сушки — не менее 150 мм.9Требования к поставке и пусконаладке Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке. В стоимость договора входят: доставка до помещения Заказчика (г. Алматы), такелажные работы (занос в помещение), подключение к готовым точкам инженерных сетей, пусконаладочные работы и инструктаж персонала. Гарантия — не менее 12 месяцев с момента подписания акта.