Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17943911-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Шамшырақ Бөлек күн панелі бар, қуаты 200 Вт сыртқы көше шамы |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88616395-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Шамшырақ |
| **Лоттың сипаттауы:** | сыртқы жарықтандырудың |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Бөлек күн панелі бар, қуаты 200 Вт сыртқы көше шамы |
| **Саны, көлемі:** | 3 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 114847100, Ақмола облысы, Есіл ауданы, Заречное а ул.Тауелсиздик 29/5 |
| **Жеткізу мерзімі:** | қараша-желтоқсан |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Техническая спецификация<br>Уличный фонарь с выносной солнечной панелью 200 Вт<br><br>Технические характеристики:<br>• Заявленная эквивалентная мощность: 200 Вт<br>• Световой поток: 2 250 лм<br>• Тип светодиодов: SMD 5730<br>• Цветовая температура: 6500 K (холодный белый свет)<br>• Индекс цветопередачи: Ra > 75<br>• Угол рассеивания: 120°<br>• Солнечная панель: 28–33 Вт<br>• Тип аккумулятора: 6 В / 5 А•ч<br>• Время зарядки: 6–8 часов (на открытом солнце)<br>• Время работы: 8 ч (100% мощность) / до 20 ч (дежурный режим)<br>• Датчики: фотореле (день/ночь), PIR (датчик движения)<br>• Управление: пульт дистанционного управления (в комплекте)<br>• Степень пылевлагозащиты: IP65<br>• Рабочая температура: от -25 °C до +50 °C<br>• Материал корпуса: алюминиевый сплав<br>• Ресурс работы светодиодов: 20 000 часов<br>• Гарантия: 3 года<br>Источник света Диоды<br>Материал корпуса Алюминиевый сплав<br>Мощность 200 Вт<br>Применение освещения Для ЖКХ, Для наружного освещения зданий, Для освещения ландшафтов, Для освещения улиц, парков<br>Состояние Новое<br>Способ монтажа На консоль<br>Способ освещения Заливающее освещение<br>Тип освещения Консольный светильник<br>Тип освещения по мобильности Стационарное<br>Тип питания Солнечная батарея<br>Цвет корпуса Черный<br>Цвет свечения Холодный белый<br>Цветовая температура 6500K<br><br>Количество 3 штуки |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17943911-1 |
| **Наименование закупки:** | Светильник Уличный фонарь с выносной солнечной панелью 200 Вт |
| **Номер лота:** | № 88616395-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Светильник |
| **Описание лота:** | наружного освещения |
| **Дополнительное описание лота:** | Уличный фонарь с выносной солнечной панелью 200 Вт |
| **Количество:** | 3 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 114847100, Акмолинская область, Есильский район, с.Заречное ул.Тауелсиздик 29/5 |
| **Срок поставки:** | ноябрь-декабрь |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Техническая спецификация<br>Уличный фонарь с выносной солнечной панелью 200 Вт<br><br>Технические характеристики:<br>• Заявленная эквивалентная мощность: 200 Вт<br>• Световой поток: 2 250 лм<br>• Тип светодиодов: SMD 5730<br>• Цветовая температура: 6500 K (холодный белый свет)<br>• Индекс цветопередачи: Ra > 75<br>• Угол рассеивания: 120°<br>• Солнечная панель: 28–33 Вт<br>• Тип аккумулятора: 6 В / 5 А•ч<br>• Время зарядки: 6–8 часов (на открытом солнце)<br>• Время работы: 8 ч (100% мощность) / до 20 ч (дежурный режим)<br>• Датчики: фотореле (день/ночь), PIR (датчик движения)<br>• Управление: пульт дистанционного управления (в комплекте)<br>• Степень пылевлагозащиты: IP65<br>• Рабочая температура: от -25 °C до +50 °C<br>• Материал корпуса: алюминиевый сплав<br>• Ресурс работы светодиодов: 20 000 часов<br>• Гарантия: 3 года<br>Источник света Диоды<br>Материал корпуса Алюминиевый сплав<br>Мощность 200 Вт<br>Применение освещения Для ЖКХ, Для наружного освещения зданий, Для освещения ландшафтов, Для освещения улиц, парков<br>Состояние Новое<br>Способ монтажа На консоль<br>Способ освещения Заливающее освещение<br>Тип освещения Консольный светильник<br>Тип освещения по мобильности Стационарное<br>Тип питания Солнечная батарея<br>Цвет корпуса Черный<br>Цвет свечения Холодный белый<br>Цветовая температура 6500K<br><br>Количество 3 штуки |