Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17467614-1
Сатып алудың атауы:	5 станция тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87529688-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Құбырға арналған бітеуіш
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	25 мм құбырларға арналған бітеуіш (заглушка) — материал: ПНД (төмен қысымды полиэтилен), түрі — компрессиялық, диаметрі — 25 мм, номиналдық қысымы (PN) — 16 бар, жұмыс ортасының температурасы — +40 °С-қа дейін. ГОСТ 32415-2013. (5ф.с)
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов к. 80
Жеткізу мерзімі:	Тұтынушының өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде, егер жеткізуші ОТӨ анықтаған болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	25 мм құбырларға арналған бітеуіш (заглушка) — материал: ПНД (төмен қысымды полиэтилен), түрі — компрессиялық, диаметрі — 25 мм, номиналдық қысымы (PN) — 16 бар, жұмыс ортасының температурасы — +40 °С-қа дейін. МЕМСТ 32415-2013.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17467614-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров 5 станции
Номер лота:	№ 87529688-ЗЦП2
Наименование лота:	Заглушка для трубы
Описание лота:	полиэтиленовая
Дополнительное описание лота:	Заглушка для труб 25 мм, материал — ПНД (полиэтилен низкого давления), тип — компрессионный, диаметр — 25 мм, номинальное давление (PN) — 16 бар, температура рабочей среды — до +40 °C. ГОСТ 32415-2013. (5ф.с)
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 15-ти календарных дней, если поставщиком определен ОТП., срок поставки 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Заглушка для труб 25 мм, материал — ПНД (полиэтилен низкого давления), тип — компрессионный, диаметр — 25 мм, номинальное давление (PN) — 16 бар, температура рабочей среды — до +40 °C. ГОСТ 32415-2013.