Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17884998-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88003336-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құбыр ашасы
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридная
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПВХ Ду 50 қақпағы ГОСТ 32413-2013
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ПВХ Ду 50 қақпағы ГОСТ 32413-2013. Тауардың атауы: Ішкі кәріз жүйесіне арналған Ду50 ПВХ бітеуіш. Техникалық сипаттама Кәріздік бітеуіш ішкі шаруашылық-тұрмыстық кәріз жүйесінің құбыр раструбын немесе пайдаланылмайтын бөлігін герметикалық жабуға арналған. Негізгі техникалық сипаттамалары: • бұйым түрі — кәріздік бітеуіш; • номиналды өлшемі — DN/Ø50 мм; • қосылу диаметрі — 50 мм; • материалы — пластификаторсыз поливинилхлорид PVC-U (НПВХ); • мақсаты — ішкі қысымсыз кәріз жүйесі; • орнату тәсілі — кәріз құбырының немесе фасонды бөлшектің раструбына; • қосылуы — раструбты, жүйенің штаттық тығыздағыш элементі арқылы герметикалығы қамтамасыз етілуі тиіс; • түсі — сұр; • жұмыс ортасы — шаруашылық-тұрмыстық ағынды сулар; • тасымалданатын ортаның жұмыс температурасы — +60 °С-қа дейін. DN50 PVC-U ішкі кәріз бітеуіші үшін 50 мм диаметр, раструбты қосылу, сұр түс және +60 °С-қа дейінгі жұмыс температурасы расталады. Бұйым сыртқы диаметрі 50 мм кәріз құбырларымен және тиісті фасонды бөлшектермен үйлесімді болуы тиіс. сипаттамаларында да 50 мм номиналды диаметр және PVC-U материалы көрсетілген. Бітеуіш ГОСТ 32412-2013 «Ішкі кәріз жүйелеріне арналған пластификаторсыз поливинилхлоридтен жасалған құбырлар мен фасонды бөлшектер. Техникалық шарттар» талаптарына немесе баламалы қолданыстағы нормативтік құжатқа сәйкес болуы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарықтары, сынықтары, деформациялары және қосылыстың герметикалығына әсер ететін басқа ақаулары болмауы тиіс. Өлшем бірлігі: дана. Саны: 10 дана. Жеткізілетін тауарлардың үлгілері жеткізу сәтіне дейін Тапсырыс берушімен міндетті алдын ала келісуге жатады

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17884998-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88003336-ЗЦП1
Наименование лота:	Заглушка для трубы
Описание лота:	поливинилхлоридная
Дополнительное описание лота:	Заглушка ПВХ Ду 50 ГОСТ 32413-2013
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Заглушка ПВХ Ду 50 ГОСТ 32413-2013. Наименование товара: Заглушка ПВХ Ду50 для внутренней канализации. Техническая спецификация Заглушка канализационная предназначена для герметичного закрытия раструба или неиспользуемого участка трубопровода системы внутренней хозяйственно-бытовой канализации. Основные технические характеристики: • тип изделия — заглушка канализационная; • номинальный размер — DN/Ø50 мм; • присоединительный диаметр — 50 мм; • материал — непластифицированный поливинилхлорид PVC-U (НПВХ); • назначение — внутренняя безнапорная канализация; • способ установки — в раструб канализационной трубы или фасонной части; • соединение — раструбное, с обеспечением герметичности штатным уплотнительным элементом системы; • цвет — серый; • рабочая среда — хозяйственно-бытовые сточные воды; • рабочая температура транспортируемой среды — до +60 °C. Для серийной заглушки DN50 из PVC-U для внутренней канализации подтверждены диаметр 50 мм, раструбное соединение, серый цвет и рабочая температура до +60 °C. Изделие должно быть совместимо с канализационными трубами и фасонными частями наружным диаметром 50 мм. ПВХ-фитинги также указывает для такой заглушки номинальный диаметр 50 мм, PVC-U и применение для перекрытия канализационного трубопровода. Заглушка должна соответствовать требованиям ГОСТ 32412-2013 «Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические условия» либо эквивалентного действующего нормативного документа. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без трещин, сколов, деформаций, раковин и иных повреждений, способных повлиять на герметичность соединения. Единица измерения: штука. Количество: 10 шт. Образцы поставляемых товаров подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до момента поставки.