Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17417983-1
Сатып алудың атауы:	№ 194 Есептегіштер, шаруашылық тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 87546911-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сұйықтық есептеуіші
Лоттың сипаттауы:	суық судың
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Импульстік шығысы бар суық су сұйықтығының есептегіші, әмбебап қанатты, онжарықты, құрғақ жүретін құбыр арқылы 5°С-тан 90°С-қа дейінгі температурада және су құбыры желісіндегі жұмыс қысымы 1,6 МПа (16 кгс/см2) аспайтын температурада ағатын судың көлемін өлшеуге арналған. Жезден жасалған корпус. Полипропилен дөңгелегі. Сырғанау мойынтірегі функциясы бар дөңгелектегі қону жеңі көміртекті талшықты қолдана отырып, көміртекті пластиктен жасалуы керек. Бөлу элементі полифенилен оксидінен жасалуы керек. Тот баспайтын болаттан жасалған тірек осі ұзақ уақыт бойы есептеу құралының сенімді және тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін корпуста бекітілген. Орнату ұзындығы (мм): 110. Шартты өту диаметрі (мм): 15 мм.жіп диаметрі (дюйм): "1/2". Жинақ: есептегішті тексеру белгісі бар төлқұжат, жезден жасалған екі жарты ай, тексеру клапаны, Паронит тығыздағыштары, гайкалар. МЕМСТ 6019-83
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	593620100, Солтүстік Қазақстан облысы, Мағжан Жұмабаев ауданы, Булаев қ. СҚО, М. Жұмабаев ауданы, Булаев қаласы, Зеленая көшесі, 35
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн, өнім берушілер үшін қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде-шарт жасалған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Импульстік шығысы бар суық су сұйықтығының есептегіші, әмбебап қанатты, онжарықты, құрғақ жүретін құбыр арқылы 5°С-тан 90°С-қа дейінгі температурада және су құбыры желісіндегі жұмыс қысымы 1,6 МПа (16 кгс/см2) аспайтын температурада ағатын судың көлемін өлшеуге арналған. Жезден жасалған корпус. Полипропилен дөңгелегі. Сырғанау мойынтірегі функциясы бар дөңгелектегі қону жеңі көміртекті талшықты қолдана отырып, көміртекті пластиктен жасалуы керек. Бөлу элементі полифенилен оксидінен жасалуы керек. Тот баспайтын болаттан жасалған тірек осі ұзақ уақыт бойы есептеу құралының сенімді және тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін корпуста бекітілген. Орнату ұзындығы (мм): 110. Шартты өту диаметрі (мм): 15 мм.жіп диаметрі (дюйм): "1/2". Жинақ: есептегішті тексеру белгісі бар төлқұжат, жезден жасалған екі жарты ай, тексеру клапаны, Паронит тығыздағыштары, гайкалар. МЕМСТ 6019-83

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17417983-1
Наименование закупки:	№ 194 Счетчики, хозяйственные товары
Номер лота:	№ 87546911-ЗЦП1
Наименование лота:	Счетчик жидкости
Описание лота:	холодной воды
Дополнительное описание лота:	Счетчик жидкости холодной воды с импульсным выходом, универсальный крыльчатый, одноструйный, сухоходный предназначен для измерения объема воды протекающей по трубопроводу при температуре от 5°С до 90°С и рабочем давлении в водопроводной сети не более 1,6 МПа (16 кгс/см2). Латунный корпус. Крыльчатка из полипропилена. Посадочная втулка в крыльчатке с функцией подшипника скольжения должна быть выполнена из углепластика с применением углеродного волокна. Разделительный элемент, должен быть выполнен из полифениленоксида. Опорная ось из нержавеющей стали недвижимо закреплена в корпусе, что обеспечивает надежную и стабильную работу прибора учета на протяжении длительного времени. Монтажная длина (мм): 110. Диаметр условного прохода (мм): 15 мм. Диаметр резьбы (дюйм): "1/2". Комплектация: Паспорт с отметкой о поверке счетчика, два полусгона из латуни, обратный клапан, паронитовые прокладки, гайки. ГОСТ 6019-83
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	593620100, Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, г.Булаево СКО, р-н М.Жумабаева, г.Булаево, ул. Зеленая , 35
Срок поставки:	16 календарных дней с момента заключения договора, для поставщиков находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - 60 календарных дней с момента заключения договора.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Счетчик жидкости холодной воды с импульсным выходом, универсальный крыльчатый, одноструйный, сухоходный предназначен для измерения объема воды протекающей по трубопроводу при температуре от 5°С до 90°С и рабочем давлении в водопроводной сети не более 1,6 МПа (16 кгс/см2). Латунный корпус. Крыльчатка из полипропилена. Посадочная втулка в крыльчатке с функцией подшипника скольжения должна быть выполнена из углепластика с применением углеродного волокна. Разделительный элемент, должен быть выполнен из полифениленоксида. Опорная ось из нержавеющей стали недвижимо закреплена в корпусе, что обеспечивает надежную и стабильную работу прибора учета на протяжении длительного времени. Монтажная длина (мм): 110. Диаметр условного прохода (мм): 15 мм. Диаметр резьбы (дюйм): "1/2". Комплектация: Паспорт с отметкой о поверке счетчика, два полусгона из латуни, обратный клапан, паронитовые прокладки, гайки. ГОСТ 6019-83