Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17994135-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары (техникалық сипаттамаға назар аударыңыз!)
Лоттың нөмірі:	№ 88590606-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГ/NYY, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кәбіл ВВГ 2×1,5
Саны, көлемі:	250
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Кустанайская, 1а
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында шарт тіркелген күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ВВГ 2х1,5 жалпы техникалық сипаттамалары. Төсеу кезіндегі минималды рұқсат етілетін иілу радиусы (көп желілі кәбіл - кәбілдің 10 диаметрі) -84 мм. Құрылыс ұзындығы - 450 метр. Код СКЖ ВВГ-3533712700. Өрт қауіпсіздігі сыныбы-О1.8.2.5.4 Қызмет ету мерзімі - 30 жыл. Кәбілді пайдаланудың кепілдік мерзімі - 5 жыл. Кәбілді пайдалану кезіндегі қоршаған ортаның температурасы -50 °С бастап 50 °С дейін. 35 °С-98% дейінгі қоршаған орта температурасында жоғары салыстырмалы ылғалдылықтың әсеріне төзімділік Алдын ала жылытусыз кабель төсеудің ең төменгі температурасы - 15 °С ВВГ 2х1,5-г = 10 х Ø сипаттамалары Кабельдің ток өткізгіш желілерін қыздырудың рұқсат етілген температурасы: Ұзақ рұқсат етілген-70 °С. Қайта жүктеу режимінде - 90 °С. Қысқа тұйықталу кезіндегі шекті - 160 °С. Қысқа тұйықталу кезінде жанбау шарты бойынша - 350 °С. МЕМСТ 31996-2012.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17994135-1
Наименование закупки:	Строительные материалы (внимание на техническую спецификацию!)
Номер лота:	№ 88590606-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГ/NYY, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель ВВГ 2×1,5
Количество:	250
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей Кустанайская, 1а
Срок поставки:	16 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Общие технические характеристики ВВГ 2х1,5. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (многожильного кабеля – 10 диаметров кабеля)-84 мм. Строительная длина-450 метров. Код ОКП ВВГ-3533712700. Класс пожарной безопасности-О1.8.2.5.4 Срок службы-30 лет. Гарантийный срок эксплуатации кабеля-5 лет. Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля-от -50 °С до 50 °С. Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °С-98% Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева-15 °С Характеристики ВВГ 2х1,5-r = 10 х Ø Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля: Длительно-допустимая-70 °С. В режиме перегрузки-90 °С. Предельная при коротком замыкании-160 °С. По условию невозгорания при коротком замыкании-350 °С. ГОСТ 31996-2012