Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18028407-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Қолөнерге арналған фетр мен қағаз (А3 пішімі), плитка желімі, фетрден жасалған қуыршақ театры |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88781495-ЗЦП3 |
| **Лоттың атауы:** | Желім |
| **Лоттың сипаттауы:** | түсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Құрғақ тақтайша желімі, 25 кг |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Бума |
| **Жеткізу орны:** | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қ., Нұра ауданы, Мәншүк Мәметова көш. 6 ғимарат |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Наши Крепость құрғақ құрылыс тақтайша желімі, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының ғимараттары мен үй-жайларында ішкі және сыртқы әрлеу жұмыстарын жүргізу кезінде керамикалық және бетон тақтайшаларды төсеуге арналған. Тауардың түрі — цемент негіздегі құрғақ желім қоспасы. Құрамы — цемент, фракцияларға бөлінген құм және түрлендіргіш қоспалар. Мақсаты — бетон, цемент және сыланған негіздерге керамикалық тақтайшаларды төсеу арқылы едендер мен қабырғаларды қаптауға арналған. Қолданылу саласы — ішкі және сыртқы жұмыстар, құрғақ және ылғалды үй-жайлар. Желім қоспасы ылғалға, аязға төзімді және серпімді болуы тиіс. Жағылатын қабаттың ұсынылатын қалыңдығы — 3 мм-ден 5 мм-ге дейін. Қабат қалыңдығы 3–5 мм болған кезде құрғақ қоспаның шығыны — 1 м² үшін 5–8 кг. Қолдану температурасы — +5 °С-тан +30 °С-қа дейін. Негізбен жабысу беріктігі — кемінде 0,5 МПа. Қоспа қаптау материалының негізге сенімді жабысуын, біркелкі жағылуын және желім қабаты қатайғаннан кейін тақтайшаның орнықтылығын қамтамасыз етуі тиіс. Құрғақ қоспа біртекті, бөгде қоспаларсыз және қатып қалған түйірлерсіз болуы тиіс. Бір қаптаманың таза салмағы — 25 кг. Қаптамасы — тасымалдау және сақтау кезінде құрғақ қоспаны ылғалданудан және ластанудан қорғайтын зауыттық қап. Қаптамада тауардың атауы, өндірушісі, таза салмағы, өндірілген күні, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары және қоспаны дайындау мен қолдану жөніндегі нұсқаулық көрсетілуі тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жеткізу сәтінде жарамдылық мерзімі өтпеген, зақымдалмаған зауыттық қаптамада болуы тиіс. Тауарды жеткізу және түсіру Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. СТ РК EN 12004-2-2017. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18028407-1 |
| **Наименование закупки:** | Фетр для рукоделия и Бумага, формат А3, Клей плиточный, Кукольный театр из фетра |
| **Номер лота:** | № 88781495-ЗЦП3 |
| **Наименование лота:** | Клей |
| **Описание лота:** | для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/ керамических, полимерных плиток/ линолеума |
| **Дополнительное описание лота:** | Клей плиточный сухой, 25 кг |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Упаковка |
| **Места поставки:** | 711510000, г.Астана, район Нұра г.Астана, район Нұра, ул. Маншук Маметовой  здание 6 |
| **Срок поставки:** | Со дня вступления в силу договора в течении 15 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Наши клей Крепость плиточный сухой строительный, предназначенный для укладки керамической и бетонной плитки при выполнении внутренних и наружных отделочных работ в зданиях и помещениях дошкольных образовательных организаций. Тип товара — сухая клеевая смесь на цементной основе. Состав — цемент, фракционированный песок и модифицирующие добавки. Назначение — для облицовки полов и стен керамической плиткой по бетонным, цементным и оштукатуренным основаниям. Область применения — внутренние и наружные работы, сухие и влажные помещения. Клеевая смесь должна обладать влагостойкостью, морозостойкостью и эластичностью. Рекомендуемая толщина наносимого слоя — от 3 до 5 мм. Расход сухой смеси — от 5 до 8 кг на 1 м² при толщине слоя от 3 до 5 мм. Температура применения — от +5 °C до +30 °C. Прочность сцепления с основанием — не менее 0,5 МПа. Смесь должна обеспечивать надёжное сцепление облицовочного материала с основанием, равномерное нанесение и устойчивость плитки после затвердевания клеевого слоя. Сухая смесь должна быть однородной, без посторонних включений и затвердевших комков. Масса нетто одной упаковки — 25 кг. Упаковка — заводской мешок, обеспечивающий защиту сухой смеси от увлажнения и загрязнения при транспортировке и хранении. На упаковке должны быть указаны наименование товара, изготовитель, масса нетто, дата изготовления, срок годности, условия хранения и инструкция по приготовлению и применению смеси. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповреждённой заводской упаковке, с действующим сроком годности на момент поставки. Доставка и разгрузка товара осуществляются силами и за счёт средств Поставщика. СТ РК EN 12004-2-2017. |