Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17960719-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын, құралдарды, жабдықтар мен шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88000833-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Арақашықтықтан басқару пульті
Лоттың сипаттауы:	салқындатқыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қашықтан басқару пульті қабырға ГОСТ IEC 60730-1-2016
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	ке Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Асинхронды үш жылдамдықты қозғалтқыштары бар фанкойлдарды басқаруға арналған қабырғаға орнатылатын электрондық термостат. Құрылғы желдеткіш жылдамдықтарын қолмен ауыстырып-қосқышпен және «Қыс/Жаз» режимдерін ауыстыру жүйесімен жабдықталған. Негізгі техникалық сипаттамалары Мақсаты: асинхронды үш жылдамдықты желдеткіштері бар екі құбырлы және төрт құбырлы фанкойлдарды басқару. Қоректендіру кернеуі: 230 В айнымалы ток, 50 Гц. Ең жоғары коммутацияланатын ток: 230 В айнымалы ток кезінде 2 А. Тұтынатын қуаты: 1 ВА. Температураны реттеу диапазоны: +15-тен +30 °С-қа дейін. Қоршаған ортаның жұмыс температурасы: 0-ден +50 °С-қа дейін. Сақтау температурасы: -10-нан +50 °С-қа дейін. Қорғаныс дәрежесі және оқшаулау: ABS V0 пластигінен жасалған корпус, IP20 қорғаныс дәрежесі, электрлік оқшаулау класы II. Габариттері (Ұ × Б × Т): 135 × 86 × 31 мм. Қосылатын сымдардың қимасы: 0,75-тен 1,5 мм²-ге дейін. Сәйкестік стандарты: CEI EN 60730. Функционалдық мүмкіндіктері Желдеткіш жылдамдығын таңдау: қолмен басқарылатын үш позициялы ауыстырып-қосқыш (төмен, орташа, жоғары жылдамдық). «Қыс/Жаз» режимдерін ауыстыру: пульттің өзінде қолмен, орталықтандырылған немесе жылу тасымалдағыш температурасының датчигі бойынша автоматты ауыстыру мүмкіндігі. Клапандарды және электр қыздырғышты басқару: термостат су клапандарын қосады/өшіреді және қосымша электр қыздырғышпен (BEL) жұмыс істеуді қолдайды. Суық ауа беруден қорғау: ең төменгі су температурасының ТММ датчигімен (арт. 9053048) үйлесімді. Жылыту режимінде жылу тасымалдағыш температурасы 30 °С-тан төмен болғанда датчик желдеткішті тоқтатады және 38 °С кезінде іске қосады. Жарық индикациясы: кіріктірілген жарықдиодты индикатор термостаттың іске қосылғанын көрсетеді. ГОСТ IEC 60730

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17960719-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров, инструментов, оборудования и расходных материалов
Номер лота:	№ 88000833-ЗЦП1
Наименование лота:	Пульт дистанционного управления
Описание лота:	для кондиционера
Дополнительное описание лота:	Пульт дистанционного управления настенный ГОСТ IEC 60730-1-2016
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Настенный электронный термостат для управления фанкойлами с асинхронными трехскоростными двигателями. Устройство оснащено ручным переключателем скоростей вентилятора и системой переключения режимов «Зима/Лето». Основные технические характеристики Назначение. Управление двухтрубными и четырехтрубными фанкойлами с асинхронными трехскоростными вентиляторами. Напряжение питания. 230 В переменного тока, 50 Гц. Максимальный коммутируемый ток. 2 А при 230 В переменного тока. Потребляемая мощность. 1 ВА. Диапазон регулировки температуры. От +15 до +30 °C. Рабочая температура окружающей среды. От 0 до +50 °C. Температура хранения. От -10 до +50 °C. Степень защиты и изоляция. Корпус из пластика ABS V0 со степенью защиты IP20, класс электроизоляции II. Габариты (Д × В × Г). 135 × 86 × 31 мм. Сечение подключаемых проводов. От 0,75 до 1,5 мм^2. Стандарт соответствия. CEI EN 60730. Функциональные возможности Выбор скорости вентилятора. Ручной трехпозиционный переключатель (низкая, средняя, высокая скорость). Переключение режимов «Зима/Лето». Поддерживается ручное переключение на самом пульте, централизованное или автоматическое переключение (по датчику температуры теплоносителя). Управление клапанами и ТЭНом. Термостат управляет водяными клапанами (вкл./выкл.) и поддерживает работу с дополнительным электрическим нагревателем (BEL). Защита от подачи холодного воздуха. Совместим с датчиком минимальной температуры воды ТММ (арт. 9053048), который останавливает вентилятор при температуре теплоносителя ниже 30 °C и запускает его при 38 °C в режиме обогрева. Световая индикация. Встроенный светодиодный индикатор сигнализирует о срабатывании термостата. ГОСТ IEC 60730