Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17377223-1
Сатып алудың атауы:	Лак-бояу бұйымдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87414458-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Грунт-эмаль
Лоттың сипаттауы:	қос компоненттік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Акриловая грунт-эмаль по оцинкованному металлу 3,6 кг
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Төле би 93
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Мақсаты: желдеткіш біліктер мен құбырлардың мырышталған металл беттерін бояу. * Түрі: мырышталған металл үшін акрил, полиуретан немесе топырақ-эмаль 3-тен 1-ге дейін. * Түсі: ақ, сұр немесе келісім бойынша. * Пиллингсіз мырышталған болатқа жоғары адгезия. * Ауа-райына және ылғалға төзімділік. * Коррозияға қарсы қорғаныс. * Ультракүлгін сәулеленуге төзімділік. * Щеткамен, роликпен немесе бүріккіш пистолетпен қолдану мүмкіндігі. * Тұтыну: бір қабатқа 100-150 г/м2. * Кептіру уақыты 3 — ке дейін - +20 °C температурада 2 сағаттан аспайды. Нормативтік құжаттарға сәйкестігі: * ГОСТ 9.401-2018 " коррозиядан және қартаюдан қорғаудың бірыңғай жүйесі. Лак-бояу жабындары. Жалпы талаптар". * ГОСТ 9825-73 " лак-бояу материалдары. Терминдер мен анықтамалар". * ГОСТ 9980.1-9980.5 " лак-бояу материалдары. Қабылдау, орау, таңбалау, тасымалдау және сақтау ережелері". 1. Ауруханадағы желдету шахталары үшін ең жақсы таңдау акрил топырағы-мырышталған металл эмаль болады, өйткені оның өткір иісі жоқ, тез кебеді және мырышталған бетке жақсы жабысады. Акрилді топырақ-мырышталған металл эмаль о мырыштауға тамаша адгезия. о ауа райына төзімді. о ішкі және сыртқы желдеткіш біліктерге жарамды. о қамту мерзімі - 10 жылға дейін. 2. Полиуретанды эмаль о жоғары механикалық беріктік. о ылғалға, химиялық заттарға және температураның өзгеруіне төзімді. о ылғалдылығы жоғары бөлмелер үшін ұсынылады. 3. Эпоксидті топырақ-эмаль о коррозиядан максималды қорғаныс. о техникалық бөлмелер мен желдету жүйелеріне жарамды. о қолдану технологиясын сақтауды талап етеді. 4. Мырышталған металл бойынша 3-тен 1-ге дейін топырақ-эмаль о праймерді, коррозияға қарсы қорғанысты және әрлеуді біріктіреді. о жөндеу жұмыстарына ыңғайлы. Топырақ-мырышталған металл эмаль (немесе баламасы). * Тапсырыс берушілермен келісу. Түсі

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17377223-1
Наименование закупки:	Приобретение лакокрасочных изделий
Номер лота:	№ 87414458-ЗЦП3
Наименование лота:	Грунт-эмаль
Описание лота:	двухкомпонентная
Дополнительное описание лота:	Акриловая грунт-эмаль по оцинкованному металлу 3,6 кг
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Толе би, 93
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Назначение: окраска оцинкованных металлических поверхностей вентиляционных шахт и воздуховодов. • Тип: акриловая, полиуретановая или грунт-эмаль 3 в 1 по оцинкованному металлу. • Цвет: белый, серый или по согласованию. • Высокая адгезия к оцинкованной стали без отслаивания. • Атмосферостойкость и влагостойкость. • Антикоррозионная защита. • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. • Возможность нанесения кистью, валиком или краскопультом. • Расход: 100–150 г/м² на один слой. • Время высыхания до степени 3 — не более 2 часов при температуре +20 °С. Соответствие нормативным документам: • ГОСТ 9.401-2018 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования». • ГОСТ 9825-73 «Материалы лакокрасочные. Термины и определения». • ГОСТ 9980.1–9980.5 «Материалы лакокрасочные. Правила приемки, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». 1. Для вентиляционных шахт в больнице оптимальным выбором будет акриловая грунт-эмаль по оцинкованному металлу, так как она практически не имеет резкого запаха, быстро высыхает и хорошо держится на оцинкованной поверхности. Акриловая грунт-эмаль по оцинкованному металлу о Отличная адгезия к оцинковке. о Атмосферостойкая. о Подходит для внутренних и наружных вентиляционных шахт. о Срок службы покрытия — до 10 лет. 2. Полиуретановая эмаль о Высокая механическая прочность. о Устойчива к влаге, химическим веществам и перепадам температур. о Рекомендуется для помещений с повышенной влажностью. 3. Эпоксидная грунт-эмаль о Максимальная защита от коррозии. о Подходит для технических помещений и вентиляционных систем. о Требует соблюдения технологии нанесения. 4. Грунт-эмаль 3 в 1 по оцинкованному металлу о Совмещает грунтовку, антикоррозионную защиту и финишное покрытие. о Удобна для ремонтных работ. Грунт-эмаль по оцинкованному металлу (или эквивалент). • Согласовать с заказчикам. Цвет