Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17701993-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82473485-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ысырма
Лоттың сипаттауы:	ойып орнатылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ысырма
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Ломов к-сі 164/13
Жеткізу мерзімі:	16 күн ішінде шартқа қол қойылған сәттен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ысырма Д. 125, сына тәрізді бекіту органы. Максималды Жұмыс температурасы 80 градус.. Жұмыс ортасы су. Қосылу түрі фланецті. Шартты өту 125 мм.қақпа клапанының түрі - Сына. Шпиндельдің дизайны тартылмалы емес. Диаметрі номиналды DN - 50 мм.қысым номиналды PN-16 бар. Басқару түрі-рульдік доңғалақ. Мах жұмыс ортасының температурасы + 80 °С дейін, ГОСТ 9544-2015 бойынша герметикалық Класс - "А". Корпус материалы-HF GGG50. Құлыптау органының материалы-жж GGG50. Тығыздау түрі-EPDM. Салмағы - 11,5 кг,

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17701993-1
Наименование закупки:	Приобретение сантехнических товаров
Номер лота:	№ 82473485-ЗЦП1
Наименование лота:	Задвижка
Описание лота:	врезная
Дополнительное описание лота:	Задвижка Д. 125, Запорный орган Клиновый. Максимальная рабочая температура 80 град.. Рабочая среда Вода. Тип присоединения Фланцевое. Условный проход 125 мм. Тип задвижки - Клиновая. Конструкция шпинделя – не выдвижной. Диаметр номинальный DN - 50 мм. Давление номинальное PN - 16 бар. Тип управления - штурвал. Температура рабочей среды max - до + 80 °С. Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "А". Материал корпуса – ВЧ GGG50. Материал запорного органа - ВЧ GGG50. Тип уплотнения - EPDM. Вес – 11,5 кг, согласовать
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Ломова 164/13
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Задвижка Д. 125, Запорный орган Клиновый. Максимальная рабочая температура 80 град.. Рабочая среда Вода. Тип присоединения Фланцевое. Условный проход 125 мм. Тип задвижки - Клиновая. Конструкция шпинделя – не выдвижной. Диаметр номинальный DN - 50 мм. Давление номинальное PN - 16 бар. Тип управления - штурвал. Температура рабочей среды max - до + 80 °С. Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "А". Материал корпуса – ВЧ GGG50. Материал запорного органа - ВЧ GGG50. Тип уплотнения - EPDM. Вес – 11,5 кг, согласовать по тел 87075992211 Рустем, доставка до склада за счет поставщика до 16.00