Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17459171-1
Сатып алудың атауы:	Төмен ток тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83379041-3ЦП1
Лоттың атауы :	Қуат беру блогы
Лоттың сипаттауы:	айнымалы ток кернеуін қамтамасыз ету үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	400W қуат блогы ATX форма факторы Atx12v нұсқасы-2.3 Қуаты-кемінде 400 Вт Кабельдер мен қосқыштар Негізгі қуат қосқышы-кем дегенде 20 + 4 pin SATA қосқыштарының саны-кемінде 2 Molex коннекторларының саны-кемінде 2 Floppy коннекторларының саны-кемінде 2 Салқындату жүйесі Желдеткіштердің өлшемдері-кемінде 120 мм Электрлік сипаттамалары Қуат коэффициентін түзеткіш (PFC)- белсенді Желінің кіріс кернеуі-200-240 В аспайды МЕМСТ 13540-74

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17459171-1
Наименование закупки:	Закуп слаботочных товаров
Номер лота:	№ 83379041-ЗЦП1
Наименование лота:	Блок питания
Описание лота:	для обеспечения напряжения переменного тока
Дополнительное описание лота:	Блок питания 400W
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Блок питания 400W Форм фактор ATX Версия ATX12V - 2.3 Мощность - не менее 400 Вт Кабели и разъемы Основной разъем питания - не менее 20 + 4 pin Количество разъемов SATA - не менее 2 Количество разъемов Molex -не менее 2 Количество разъемов Floppy - не менее 2 Система охлаждения Размеры вентиляторов - не менее 120 мм Электрические характеристики Корректор коэффициента мощности (PFC)- активный Входное напряжение сети - не более 200-240 В ГОСТ 13540-74