Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17959510-1
Сатып алудың атауы:	Материалдар, жабдықтар және шаруашылық тауарларын сатып алу ("Тарлан"ФОК)
Лоттың нөмірі:	№ 88464772-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Майлау
Лоттың сипаттауы:	технологиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Литол-24 2 кг майлау
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	111810000, Ақмола облысы, Степногор қ. 9 шағын аудан, 48 ғимарат, "Тарлан"ФОК
Жеткізу мерзімі:	в течении 16 календарных дней
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Литол-24 майлау (ГОСТ 21150-87)-12-гидроксистеарин қышқылының литий сабынымен қоюландырылған, 50°С температурада тұтқырлығы 60-75 мм2/с мұнай майы; құрамында тотығуға қарсы және тұтқыр қоспалар бар. Литолдың негізгі өнімділігі: жоғары коллоидты, химиялық және механикалық тұрақтылық, қайнаған суға да төзімді, қызған кезде қатаймайды. -40...+120°С температурада жұмыс істейді, қолдану аясы: барлық типтегі жылжымалы және сырғанау мойынтіректері, буындар, берілістер және басқа берілістер, тізе және шынжыр табанды көліктердің үйкеліс беттері, өнеркәсіптік механизмдер, электр машиналары және т. б. 2 кг банка

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17959510-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов, оборудований и хозяйственных товаров (ФОК "Тарлан")
Номер лота:	№ 88464772-ЗЦП3
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	технологическая
Дополнительное описание лота:	Смазка Литол-24 2 кг
Количество:	1
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	111810000, Акмолинская область, г.Степногорск 9 микрорайон, здание 48, ФОК "Тарлан"
Срок поставки:	16 күнтізбелік күн ішінде
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-87) — нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки. Основные эксплуатационные характеристики Литола: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре -40…+120°С,Область применения: подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения коленых и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п. Баночка 2 кг