Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18000058-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81942658-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Ультракүлгінді шам
Лоттың сипаттауы:	цоколь типі Е27, қуаты 40 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ультракүлгін шам
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік Ел даңғ. 2
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде, егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шығарылған жылы 2026 жылдан бұрын емес. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12. Келісу үшін тауардың үлгілерін ұсыну қажет. Бұл шам Тапсырыс берушінің нысанында орнатылған жабдықтағы - Carrier 39 НН 555 үлгісіндегі ауа өңдеу қондырғысындағы - тозған бөлшекті ауыстыру және техникалық қызмет көрсету мақсатында сатып алынуда. Түрі – Жоғары қарқынды, төмен қысымды сынап буымен жұмыс істейтін бактерицидтік шам. Қабық материалы – Бактерицидтік сәулелендуді жоғары деңгейде өткізетін және озонға қарсы жабыны бар кварц шынысы (озон түзбейтін құрылым). Негізгі сәулелену шыңының толқын ұзындығы: 253,7 нм (УФ-С диапазоны). Номиналды электр қуаты - 30–35 Вт (белгіленген мәні - 32 Вт). UV-C бактерияға қарсы сәулелену қуаты - кемінде 10 Вт. Номиналды жұмыс тогы - 0,75-0,85 А (белгіленген мәні - 0,8 А). Шам түрі - сынап булы. Жалпы өлшемдері: толық ұзындығы (цоколь істіктерін есептемегенде): 355 мм (± 5); кварц колбасының диаметрі: 14 мм (± 2). Цоколь түрі және қосылуы: 4Р, электронды іске қосу-реттеу аппараты (ЭІРА) арқылы қосылатын төрт істікті жалғау; ЭІРА шамның жұмыс тогын 0,8 А деңгейінде қамтамасыз етеді. Электрондық іске қосу-реттеу аппараттарымен (ЭІРА) үйлесімділік - Тапсырыс берушінің ауа өңдеу қондырғысының (АӨҚ) зарарсыздандыру бөлімінде орнатылған, жұмыс тогы 0,8 А болатын электрондық іске қосу-реттеу аппаратынан қуат алған кезде тұрақты іске қосылуы және дұрыс жұмыс істеуі қамтамасыз етіледі. Тиімді қызмет ету мерзімі (пайдалану ұзақтығы) - Үздіксіз жұмыс істеу ұзақтығы кемінде 12 000 сағатты құрайды, бұл ретте қызмет ету мерзімінің соңына қарай бактерицидтік сәулелену ағынының төмендеуі 20%-дан аспауы тиіс. МЕМСТ 61549-2012 Әртүрлі мақсаттарға арналған шамдар. Техникалық талаптар

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18000058-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров
Номер лота:	№ 81942658-ЗЦП1
Наименование лота:	Лампа ультрафиолетовая
Описание лота:	тип цоколя Е27, мощность 40 Вт
Дополнительное описание лота:	Лампа ультрафиолетовая
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік Ел 2
Срок поставки:	в течение 15 (пятнадцать) календарных дней по заявкам Заказчика, в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей срок поставки составляет 60 (шестьдесят) календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Год выпуска не ранее 2026 года. Гарантийный срок (в месяцах) 12. Предоставить образцы товара для согласования. Лампа закупается для технического обслуживания и замены выработавшего ресурс комплектующего уже установленного на объекте Заказчика оборудования - приточно-вытяжной установки Carrier Type 39 HH 555 Тип - Газоразрядная ртутная бактерицидная лампа низкого давления высокой интенсивности Материал колбы - Кварцевое стекло с высоким коэффициентом пропускания бактерицидного излучения и антиозоновым покрытием (безозоновое исполнение). Длина волны основного пика излучения - 253,7 нм (диапазон УФ-С). Номинальная электрическая мощность: от 30 до 35 Вт (номинал 32 Вт). Мощность бактерицидного потока УФ-излучения (UV-C) - не менее 10 Вт. Номинальный рабочий ток лампы - от 0,75 до 0,85 А (номинал 0,8 А). Тип лампы – ртутная. Габаритные размеры: полная длина (без учёта штырьков цоколя) - 355 мм (± 5); диаметр кварцевой колбы - 14 мм (± 2). Тип цоколя и подключение - 4Р, четырёхконтактное подключение через электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), обеспечивающий рабочий ток лампы 0,8 А. Совместимость с ЭПРА - Стабильный запуск и штатная работа от электронного балласта с рабочим током 0,8 А, установленного в секции обеззараживания ПВУ Заказчика. Эффективный срок службы (ресурс) - не менее 12 000 часов непрерывной работы при спаде бактерицидного потока к концу срока службы не более 20%. ГОСТ 61549-2012 Лампы различного назначения. Технические требования.