Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18028492-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық-тұрмыстық тауарлар мен жабдықтар
Лоттың нөмірі:	№ 88892488-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қуат беру блогы
Лоттың сипаттауы:	коммуникациялық шкафтың үздіксіз қоректендіруін қамтамасыз ету үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Желілік-интерактивті үздіксіз қоректендіру көзі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	113820100, Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қ. Озерная,20
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде, егер өнім беруші тауар өндіруші болған жағдайда 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Желілік-интерактивті типтегі үздіксіз қоректендіру көзі (ҮҚК) (3000 ВА / 1800 Вт, LCD-дисплейі бар). Мақсаты: Компьютерлік, кеңселік, перифериялық, желілік және өзге де электрондық жабдықты кернеудің ауытқуларынан, жоғары вольтты импульстардан, қысқа тұйықталудан және электр энергиясының кенеттен өшіп қалуынан қорғауға арналған (мақсаты — кеңсе мен үйге арналған). Толық шығыс қуаты: 3000 ВА. Белсенді шығыс қуаты: 1800 Вт. Кіріс қоректендіру түрі: Бір фазалы. Кіріс кернеуінің диапазоны (батареяға ауыспай): 175–275 В. Кернеуді автоматты реттегіштің (AVR) жұмыс диапазоны: 175–275 В. Кіріс жиілігі: 45–65 Гц. Шығыс кернеуі (батареядан жұмыс істеген кезде): 220 В ± 10 %. Шығыс жиілігі: 50/60 Гц ± 0,5 Гц. Шығыс сигналының пішіні: Аппроксимацияланған (сатылы) синусоида. Режимдерді ауыстыру уақыты (желі / батарея): 3 мс-тан аспайды. Аккумуляторлардың түрі: Кіріктірілген (ішкі қоректендіру көзі) герметикалық қорғасын-қышқылды қызмет көрсетілмейтін батареялар. Батареялардың конфигурациясы және номиналды сыйымдылығы: 12 В / 7,5 Асағ × 4 дана. Батареяларды қайта зарядтау уақыты: 6–8 сағат (сыйымдылығының 90 %-ына дейін). Жұмыс режимдерінің индикациясы: Кіріктірілген ақпараттық LCD-дисплей (кіріс/ шығыс кернеуін, батарея зарядының деңгейін, жүктемені және жұмыс режимдерін көрсету). Қорғанысы: Қысқа тұйықталудан (ҚТ) қорғау, шамадан тыс жүктемеден қорғау, аккумуляторлық батареялардың толық (терең) разрядталуынан қорғау, жоғары вольтты импульстардан қорғау. Форм-факторы (орындалуы): Едендік / үстелдік (Mini Tower); 19 дюймдік тірекке монтаждау талап етілмейді. Құрылғының салмағы (нетто): кемінде 20 кг. Қоректендіру кабелінің ұзындығы: Кемінде 1,5 м. Корпусының түсі: Қара. Кепілдік міндеттемелері: Тауарға кепілдік мерзімі жеткізілген күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18028492-1
Наименование закупки:	Хозяйственно-бытовые товары и оборудование
Номер лота:	№ 88892488-ЗЦП1
Наименование лота:	Блок питания
Описание лота:	для обеспечения бесперебойного питания коммуникационного шкафа
Дополнительное описание лота:	Источник бесперебойного питания линейно-интерактивный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	113820100, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар Озерная,20
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течении 15 рабочих дней, в случае если поставщик товаропроизводитель 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Источник бесперебойного питания (ИБП) линейно-интерактивного типа (3000 ВА / 1800 Вт, с LCD-дисплеем). Назначение: Для защиты компьютерного, офисного, периферийного, сетевого и иного электронного оборудования от перепадов напряжения, высоковольтных импульсов, короткого замыкания и внезапного отключения электроэнергии (назначение — для офиса и дома). Полная выходная мощность: 3000 ВА. Активная выходная мощность: 1800 Вт. Тип входного питания: Однофазное. Диапазон входного напряжения (без перехода на батарею): 175–275 В. Диапазон работы автоматического регулятора напряжения (AVR): 175–275 В. Входная частота: 45–65 Гц. Выходное напряжение (при работе от батареи): 220 В ± 10 %. Выходная частота: 50/60 Гц ± 0,5 Гц. Форма выходного сигнала: Аппроксимированная (ступенчатая) синусоида. Время переключения режимов (сеть / батарея): Не более 3 мс. Тип аккумуляторов: Встроенные (внутренний источник питания) герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые батареи. Конфигурация и номинальная емкость батарей: 12 В / 7,5 Ач × 4 шт. Время перезарядки батарей: 6–8 часов (до 90 % емкости). Индикация режимов работы: Встроенный информативный LCD-дисплей (отображение входного/выходного напряжения, уровня заряда батареи, нагрузки и режимов работы). Защита: Защита от короткого замыкания (КЗ), защита от перегрузки, защита от полного (глубокого) разряда аккумуляторных батарей, защита от высоковольтных импульсов. Форм-фактор (исполнение): Напольный / настольный (Mini Tower); монтаж в 19-дюймовую стойку не требуется. Вес устройства (нетто): нен менее 20 кг. Длина кабеля питания: Не менее 1,5 м. Цвет корпуса: Черный.Гарантийные обязательства: Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня поставки.