Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17504662-1
Сатып алудың атауы:	Электротехникалық тауарлар мен материалдар (ДС Т)
Лоттың нөмірі:	№ 86603763-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сақтандырғыш
Лоттың сипаттауы:	балқығыш, номинальды тоқ 630 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сақтандырғыш балқитын 630А (ДС Т)
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы ул.Тютчева, 22
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Номиналды тогы 400А балқымалы сақтандырғыш электр желілерін, тарату құрылғыларын, күштік шкафтарды, кіріс-тарату құрылғыларын, төмен вольты жинақталған құрылғыларды, трансформаторлық қосалқы станцияларды, күштік электр жабдықтарын және кабельдік желілерді артық жүктеме токтары мен қысқа тұйықталу токтарынан қорғауға арналған. Бұйым әкімшілік, қоғамдық, өндірістік, өнеркәсіптік және өзге де объектілердің электрмен жабдықтау жүйелерінде қолданылып, электр тізбектері мен жабдықтардың сенімді қорғалуын қамтамасыз етеді. Техникалық сипаттамалары: Өнім түрі – балқымалы сақтандырғыш; Мақсаты – электр тізбектері мен жабдықтарды артық жүктеме және қысқа тұйықталу токтарынан қорғау; Номиналды ток – кемінде 630А; Номиналды кернеу – кемінде 500 В айнымалы ток; Қолдану санаты – gG (кабельдер мен желілерді қорғауға арналған жалпы мақсаттағы) немесе баламасы; Типтік өлшемі – NH2 немесе баламасы (орнатылған жабдыққа байланысты); Ажырату қабілеті – кемінде 120 кА; Балқымалы ендірменің материалы – іске қосылу сипаттамаларының тұрақтылығын қамтамасыз ететін жоғары өткізгіш металл немесе қорытпа; Корпус материалы – жоғары берік электротехникалық керамика; Контактілі пышақтардың материалы – коррозияға қарсы жабыны бар мыс немесе мыс қорытпасы; Контактілі жабын – күмістелген немесе баламасы; Жұмыс жиілігі – 50/60 Гц; Стандарттарға сәйкестігі – ГОСТ IEC 60269, IEC 60269 немесе баламалы халықаралық стандарттар; Қорғаныс дәрежесі – ұстағышқа орнатылғаннан кейін бұйымның конструкциясына сәйкес; Механикалық әсерлерге төзімділігі – міндетті; Ылғалдың әсеріне төзімділігі – міндетті (жинақталған жабдық құрамында пайдаланған кезде); Пайдалану температурасы – -40 °С-тан +55 °С-қа дейін; Қызмет ету мерзімі – пайдалану талаптары сақталған жағдайда кемінде 10 жыл. Егер жеңімпаз болып айқындалған өнім беруші ОТП-да болса, тауарды жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күнді құрайды. Егер жеңімпаз болып айқындалған өнім беруші ОТП тізілімінде болмаса, тауарды жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күнді құрайды. ұсынылған тауарға кепілдік мерзімі 1 күнтізбелік жылдан кем емес, тауардың ерекшелігі бойынша барлық мәселелер моб тел: 8 7051820212 – Талғат. ҚҰРМЕТТІ ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІЛЕР! Тапсырыс берушінің қоймаларына тауарды жеткізу күні мен уақыты бойынша қойма меңгерушісімен келісу міндетті. моб тел: 87074778480 – Эльнара. Назар аударыңыз: тауарды Тапсырыс берушінің қоймаларына жеткізу, тиеу және түсіру (тексеру және көрсету) әлеуетті Өнім берушінің күшімен және есебінен жүргізіледі (Тапсырыс берушінің қоймалары Алматы қаласы, Тютчев көшесі 22 / Сәтпаев көшесі 22 үй мекенжайы бойынша орналасқан)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17504662-1
Наименование закупки:	Электротехнические товары и материалв (ДС Т)
Номер лота:	№ 86603763-ЗЦП1
Наименование лота:	Предохранитель
Описание лота:	плавкий, номинальный ток 630 А
Дополнительное описание лота:	Предохранитель плавкий 630А (ДС Т)
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Тютчева, 22
Срок поставки:	согласно технической спецификации

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Предохранитель плавкий номинальным током 630 А предназначен для защиты электрических сетей, распределительных устройств, силовых шкафов, вводно-распределительных устройств, низковольтных комплектных устройств, трансформаторных подстанций, силового электрооборудования и кабельных линий от токов перегрузки и короткого замыкания. Предохранитель должен соответствовать требованиям международных стандартов IEC 60269-1 и IEC 60269-2 или эквивалентным. Технические характеристики: Тип изделия – плавкий предохранитель; Назначение – защита электрических цепей и оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания; Номинальный ток – не менее 630А; Номинальное напряжение – не менее 500 В переменного тока; Категория применения – gG (общего назначения для защиты кабелей и линий) либо эквивалент; Типоразмер – NH2 или эквивалент (в зависимости от установленного оборудования); Отключающая способность – не менее 120 кА; Материал плавкой вставки – высокопроводящий металл или сплав, обеспечивающий стабильные характеристики срабатывания; Материал корпуса – высокопрочная электротехническая керамика; Материал контактных ножей – медь или медный сплав с антикоррозионным покрытием; Контактное покрытие – посеребренное либо эквивалентное; Рабочая частота – 50/60 Гц; Соответствие стандартам – ГОСТ IEC 60269, IEC 60269 либо эквивалентным международным стандартам; Степень защиты – в соответствии с конструкцией изделия после установки в держатель; Устойчивость к механическим воздействиям – обязательно; Стойкость к воздействию влаги – обязательно (при эксплуатации в составе комплектного оборудования); Температура эксплуатации – от -40 °C до +55 °C; Срок службы – не менее 10 лет при соблюдении условий эксплуатации. Если Поставщик, определенный победителем, находится в ОТП, срок поставки товара составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора. Если Поставщик, определенный победителем, не находится в реестре ОТП, срок поставки товара составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания Договора. срок гарантии на предоставленный товар не менее 1 календарного года, все вопросы по спецификации товара по моб тел: 87051820212 – Талгат. УВАЖАЕМЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ! Дату и время поставки товара на склады Заказчика обязательно согласовать с заведующей складом по моб тел: 87074778480 – Эльнара. ВНИМАНИЕ: Доставка, погрузка и разгрузка (проверка и демонстрация) товара на склады Заказчика производится силами и за счет потенциального Поставщика (склады Заказчика находятся по адресу: г.Алматы, улица Тютчева 22 / улица Сатпаева дом 22