Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17981624-1
Сатып алудың атауы:	(6655 УТ) құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88673069-3ЦП2
Лоттың атауы:	Құйма еден
Лоттың сипаттауы:	қалыңдығы 1-5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	(6655 УТ) Материал түрі: екі компонентті эпоксидті құрам; Құрамы: А компоненті – эпоксидті шала, Б компоненті – қатты ұлдырғыш; Шығарылу формасы: қолданар алдында компоненттерді араластыруға дайын сұйық құрам; Қамту беріктігі: 50 МПа-дан кем емес; Бетон негізіне адгезиясы: 2,0 МПа-дан кем емес; Қамту қаттылығы: Шор бойынша 70 бірліктен кем емес D; Asырауға төзімділігі: массасының жоғалуы 100 мг-дан аспауы тиіс; Қамту ылғалдың, тұрмыстық жуғыш заттардың, майлардың және пайдалану жүктемелерінің әсеріне төзімді болуы керек. Тауар өзара үйлесімді екі компоненттен тұратын жиынтықта жеткізілуі тиіс. Б компонентінің массалық арақатынасы өндірушінің нұсқаулығына сәйкес А компонентіне сәйкес келуі керек. Тара: көлемі 5-25 кг зауыттық өндірушінің герметикалық металл немесе пластик ыдысы.
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Есет батыр көшесі 39 "А", 6655 әскери бөлімі
Жеткізу мерзімі:	Шарт тіркелгеннен кейін 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Лоттың қосымша сипаттамасына сәйкес

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17981624-1
Наименование закупки:	(6655 УТ) Приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 88673069-ЗЦП2
Наименование лота:	Пол наливной
Описание лота:	толщина 1-5 мм
Дополнительное описание лота:	(6655 УТ) Тип материала: двухкомпонентный эпоксидный состав; Состав: компанент А - эпоксидная смола, компанент Б - отвердитель; Форма выпуска: житкий состав, готовый к смешиванию компонентов перед применением; Прочность покрытия: не менее 50 МПа; Адгезия к бетонному основанию: не менее 2,0 МПа; Твердость покрытия: не менее 70 единиц по Шору D;Устойчивость к истиранию: не более 100 мг потери массы; Покритие должно облодать стойкостью к воздействию влаги, бытовых моющих средств, масел и эксплуатационных нагрузок. Товар должно поставлятся в комплекте из двух компанентов, который совместимый между собой. Массовое соотношение компонента Б должно соответсвовать к компаненту А согласно инструкции пройзводителя. Тара: гермитичный металлический или пластиковая тара заводского изготовителя объемам 5-25 кг.
Количество:	300
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе Актюбинская область, г.Актобе, улица Есет батыра 39 «А», воинская часть 6655
Срок поставки:	20 календарных дней после регистрации договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Согласно дополнительного описания лота