Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17937683-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (сүрткішке арналған саптама, шынтақ араластырғыштар, раковинаға арналған араластырғыштар)
Лоттың нөмірі:	№ 88462697-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 180*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Икемді көз контурлағышы бар раковина араластырғыш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ШҚО, Өскемен қаласы, Серікбаев көшесі, 47
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жыл ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Икемді көз контурлағышы бар раковинаға (қол жуғышқа) арналған кран. Тауар келесі мемлекетаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келуі керек: МЕМСТ 25809-2019 " су жинайтын араластырғыштар мен крандар. Түрлері және негізгі өлшемдері"; ГОСТ 19681-2016 " Санитарлық-техникалық су бөлгіш Арматура. Жалпы техникалық шарттар"; Араластырғыштың техникалық және құрылымдық сипаттамалары Орнату түрі: теру. Басқару түрі: керамикалық картриджі бар бір тұтқалы (бір қолды). Корпус пен тұтқаның материалы: Қорғаныс және сәндік хроммен қапталған жез (ГОСТ 17711-93) (коррозияға және тозуға төзімді айна хромы). Шүмек (Гандер): айналмалы, ағынды ауамен қанықтыру және су ағынын азайту үшін алынбалы аэратормен жабдықталған. Жалпы өлшемдер: Төгіндінің аэраторға дейінгі биіктігі-кемінде 90 мм. Төгіндінің корпус осінен аэратордың ортасына дейінгі ұзындығы (ұшып шығуы) — кемінде 110 мм. Судың жұмыс қысымы-0,05-тен 0,6 МПа-ға дейін (1,0 МПа-ға дейін рұқсат етіледі). Ыстық судың максималды температурасы 75 °C дейін. Бекіту торабының ресурсы (керамикалық картридж)-кемінде 500 000 "ашық-жабық" цикл. Икемді көз контурлағышының сипаттамалары Көз контурлағышының толықтығы: 2 икемді арматураланған шланг (суық және ыстық суды қосу үшін). Әр шлангтың ұзындығы: кем дегенде 500 мм. Материалдар: улы емес ыстыққа төзімді резеңкеден (EPDM) жасалған ішкі түтік; сыртқы өру, қысқыш жеңдер және гайкалар — AISI 304 маркалы тот баспайтын болаттан жасалған. Бекіту өлшемдері: Араластырғышқа қосылу-М10 сыртқы бұрандалы және тығыздағыш сақиналары бар фитинг (оңай орнату үшін фитингтердің көп деңгейлі ұзындығы ұсынылады). Су құбырына қосылу-резеңке тығыздағышы бар g 1/2 дюймдік ішкі бұрандалы гайка. Көз контурлағышының жұмыс параметрлері: жұмыс қысымы кемінде 10 бар (1,0 МПа), жұмыс температурасы 95 °C дейін. Жинақтау Керамикалық картридж және аэратормен құрастырылған араластырғыш-1 дана. Икемді көз контурлағышы (шланг) — 2 дана. Раковинаға бекітпелер жиынтығы (шайбасы және тығыздағыш тығыздағыштары бар шпилька/гайка) — 1 жиынтық. Бұйымның паспорты және монтаждау/пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (мемлекеттік және орыс тілдерінде) - 1 дана. Пайдаланылған барлық материалдар мен тауардың сипаттамалары Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі керек. Жеткізуші тасымалдау кезінде тауардың бүлінуіне немесе бүлінуіне жол бермейтін қаптаманы қамтамасыз етуге міндетті. Өнімге тән емес үшінші тарап иістерінің болмауы. Тауарды қабылдау Тапсырыс берушінің ескертулері болмаған кезде жүзеге асырылады.

	Ілеспе қызмет – Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу, түсіру. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу. Өтінім бергеннен кейін жеткізу мерзімі. Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес және т. 569 Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидалары - шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі, сәйкес тауарды жеткізуге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, жұмысты орындауға, қызмет көрсетуге жұмсалатын мерзімнен кем емес, бірақ күнтізбелік 15 (он бес) күннен кем емес мерзімді құрайды. Кепілдік мерзімі: барлық жеткізілетін тауарға берілетін кепілдік мерзімі тараптардың тауарды қабылдау-беру актісіне ресми қол қойған күнінен бастап кемінде 12 айды құрауға тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17937683-1
Наименование закупки:	Закуп товаров (насадка для швабры, смесители локтевые, смесители для раковины)
Номер лота:	№ 88462697-ЗЦП1
Наименование лота:	Смеситель
Описание лота:	для моек, однорукояточный, набортный, размер 180*130 мм
Дополнительное описание лота:	Смеситель для раковины с гибкой подводкой Б Ука
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 47
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Смеситель для раковины (умывальника) с гибкой подводкой. Товар должен соответствовать требованиям следующих межгосударственных стандартов: ГОСТ 25809-2019 «Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры»; ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия»; Технические и конструктивные характеристики смесителя Тип установки: Набортный. Тип управления: Однорычажный (однорукояточный) с керамическим картриджем. Материал корпуса и рукоятки: Латунь (ГОСТ 17711-93) с защитно-декоративным хромированным покрытием (зеркальный хром, устойчивый к коррозии и истиранию). Излив (гусак): Поворотный, оснащенный съемным аэратором для насыщения струи воздухом и снижения расхода воды. Габаритные размеры: Высота излива до аэратора — не менее 90 мм. Длина (вылет) излива от оси корпуса до центра аэратора — не менее 110 мм. Рабочее давление воды — от 0,05 до 0,6 МПа (допускается до 1,0 МПа). Максимальная температура горячей воды — до 75 °C. Ресурс запорного узла (керамического картриджа) — не менее 500 000 циклов «открыто-закрыто». Характеристики гибкой подводки Комплектность подводки: 2 гибких армированных шланга (для подключения холодной и горячей воды). Длина каждого шланга: Не менее 500 мм. Материалы: Внутренняя трубка из нетоксичного термостойкого каучука (EPDM); внешняя оплетка, обжимные гильзы и накидные гайки — из нержавеющей стали марки AISI 304. Присоединительные размеры: Подключение к смесителю — штуцер с наружной резьбой М10 и уплотнительными кольцами (рекомендуется разноуровневая длина штуцеров для удобства монтажа). Подключение к водопроводной магистрали — накидная гайка с внутренней резьбой G 1/2" с резиновой прокладкой. Рабочие параметры подводки: Рабочее давление не менее 10 бар (1,0 МПа), рабочая температура до 95 °C. Комплектация Смеситель в сборе с керамическим картриджем и аэратором — 1 шт. Гибкая подводка (шланг) — 2 шт. Комплект крепежа к раковине (шпилька/гайка с шайбой и уплотнительными прокладками) — 1 комплект. Паспорт изделия и руководство по монтажу/эксплуатации (на государственном и русском языках) — 1 экз. Все используемые материалы и характеристика товара должны соответствовать требованиям Заказчика. Поставщик обязан обеспечить упаковку, способную предотвратить товар от повреждения или порчи во время перевозки. Отсутствие сторонних, не свойственных товару, запахов. Приемка товара осуществляется при отсутствии замечаний заказчика. Сопутствующая

	услуга – доставка, разгрузка на склад Заказчика. Поставка по заявке заказчика. Сроки поставки после подачи заявки. Согласно п. 6 ст. 17 Закона о государственных закупках и п. 569 Правил осуществления государственных закупок - Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. Гарантийный срок: Срок предоставляемой гарантии на весь поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня официального подписания сторонами акта приема-передачи товара.