Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17998502-1
Сатып алудың атауы:	Қарқынды өтуге арналған балшықтан қорғайтын кілем
Лоттың нөмірі:	№ 80706988-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кілемше
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық ғимараттарға арналған, араласқан материалдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Батпақтан қорғау, коммерциялық, кілем жабыны, орама типті, қарқынды өту үшін. Түсі қою сұр. Адамдардың жиі қозғалуына және үнемі жинауға арналған түкті-ине тесетін, коммерциялық, балшықтан қорғайтын түктің құрылымы. Түктің материалы - полипропилен. Орамның ені - 2 метр, ұзындығы - 7 метр. Қалыңдығы -8-10 мм. Пайдалану сыныбы -32.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Бажова көшесі 566, №1 БӨП орталық қоймасы
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Батпақтан қорғау, коммерциялық, кілем жабыны, орама типті, қарқынды өту үшін. Түсі: қою сұр. Адамдардың жиі қозғалуына және үнемі жинауға арналған түкті-ине тесетін, коммерциялық, балшықтан қорғайтын түктің құрылымы. Түкті материал - полипропилен. Негізгі бекіту тәсілі: сырғанамайтын, резеңке, құймалы, бетонды, керамогранитті еден жабынымен үйлесімді. Орамның ені - 2,0 м., ұзындығы 7 м. Қалыңдығы шамамен 8-10 мм. Беті құрғақ кір мен ылғалды ұстап тұруы тиіс; өнім беруші сипаттаманы/техникалық паспортты ұсынады. Тозуға төзімділігі - қарқынды, коммерциялық пайдалану үшін. Пайдалану сыныбы 32, сынақ нәтижелері өндірушінің құжаттамасында көрсетілуі тиіс. Штаттық ылғалды жинау кезінде бояу көзге көрінбеуі тиіс. Күтім: өнеркәсіптік шаңсорғышпен және тазалау әдістерімен, арнайы құралдармен үнемі жинаумен үйлесімділігі. Барлық ашық жиектер резеңке жиекпен өңделуі/жиектелуі тиіс. Жабын пайдалану кезінде жылжып кетпеуі, бүктемелер, шығыңқы жиектер немесе түйісу қаупі пайда болмауы тиіс. Иіс және эмиссия - әуежайдың ішкі үй-жайларына арналған материалдарға қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы мәліметтерді сұрау салу бойынша, ораманы ашқаннан кейін тіректерге, өткір иіске жол берілмейді. Өрт қауіпсіздігі - КМ 2. Жоғарыда аталған талаптар құжаттамамен расталуы тиіс. Жеткізу: құны зақымданудан болған қаптаманы қоса алғанда, Өскемен қаласының әуежайына дейін жеткізу бойынша шығыстарды қамтуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17998502-1
Наименование закупки:	Коврик грязезащитный для интенсивной проходимости
Номер лота:	№ 80706988-3ЦП1
Наименование лота:	Коврик
Описание лота:	для бытовых помещений, из смешанного материала
Дополнительное описание лота:	Грязезащитное, коммерческое, ковровое покрытие, рулонного типа, для интенсивной проходимости. Цвет темно-серый. Конструкция ворса-иглопробивной, коммерческий, грязезащитный ворс, рассчитанный на частое движение людей и регулярную уборку. Материал ворса - полипропилен. Ширина рулона - 2 метра, длина -7 метров. Толщина не менее 10 мм. Класс использования -32.
Количество:	1
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск улица Бажова 566, центральный склад КПП №1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Грязезащитное, коммерческое, ковровое покрытие, рулонного типа, для интенсивной проходимости. Цвет: темно-серый. Конструкция ворса-иглопробивной, коммерческий, грязезащитный ворс, рассчитанный на частое движение людей и регулярную уборку. Материал ворса- полипропилен. Основа- способ фиксации: нескользящая, резиновая, совместимая с наливным, бетонным, керамогранитным напольным покрытием. Ширина рулона- 2,0 м., длина 7м. Толщина- ориентировочно 8–10 мм. Поверхность должна задерживать сухую грязь и влагу; поставщик предоставляет описание/ технический паспорт. Износостойкость- для интенсивной, коммерческой эксплуатации. Класс использования 32, результаты испытаний должны быть указаны в документации производителя. Окраска не должна заметно линять при штатной влажной уборке. Уход: совместимость с регулярной уборкой промышленным пылесосом и методами очистки, специальными средствами. Все открытые края должны быть обработаны/окантованы резиновым кантом. Покрытие не должно смещаться во время использования, образовывать складки, выступающие кромки или опасность спотыкания. Запах и эмиссии- не допускается стойки, резкий запах после распаковки, по запросу предоставить сведения о соответствии требованиям к материалам для внутренних помещений аэропорта. Пожарная безопасность - КМ 2. Вышеперечисленные требования должны подтверждаться документацией. Доставка: стоимость должна включать расходы по доставке до аэропорта города Усть-Каменогорск, включая упаковку от повреждения.