Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17832671-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу 13 ӨСБ
Лоттың нөмірі:	№ 88229498-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, қатты майыстырылған, диаметр 65 мм дейін, орындалуы 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	13-ӨСБ үшін дәнекерленетін диаметрі 32 бұрылыстар
Саны, көлемі:	16
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Абай к-сі 384
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Тік иілген дәнекерленген 90°бұру Шартты өту (диаметрі): DN 32 (құбырдың сыртқы диаметрі стандартқа байланысты 38 мм / 42,4 мм) Иілу бұрышы: 90° (стандартты орындау) Қосылу түрі: Дәнекерлеу астында (ұшында) Материал: көміртекті болат (3-құжат, 10-құжат, 20-құжат) Құрылыс: жіксіз дәнекерленген Жұмыс ортасы: су, бу, газ, агрессивті емес сұйықтықтар Жұмыс қысымы (P_{ж}): 16 МПа дейін (160 бар) Жұмыс температурасы: -70 °С-тан +450 °С-қа дейін Стандарттарға сәйкестігі: МЕМСТ 17375-2001 (3D түрі) / МЕМСТ 30753-2001 Мақсаты және қолданылуы Дәнекерлеу қосылысының көмегімен жылыту, сумен жабдықтау жүйелерін және технологиялық құбырларды орнату кезінде құбырдың бағытын 90 градус бұрышқа біркелкі өзгертуге арналған. Саны — 16 дана. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу: 8 707 828 37 35

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17832671-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов ПЧ 13
Номер лота:	№ 88229498-3ЦП1
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	стальной, крутоизогнутый, диаметр до 65 мм, исполнение 1
Дополнительное описание лота:	Отводы диаметр 32 приварные для ПЧ-13
Количество:	16
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган ул. Абая 384
Срок поставки:	16 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Отвод крутоизогнутый приварной 90° Условный проход (диаметр): DN 32 (внешний диаметр трубы — 38 мм / 42,4 мм в зависимости от стандарта) Угол изгиба: 90° (стандартное исполнение) Тип присоединения: Под сварку (встык) Материал: Углеродистая сталь (ст. 3, ст. 10, ст. 20) Конструкция: Бесшовный приварной Рабочая среда: Вода, пар, газ, неагрессивные жидкости Рабочее давление (P_{y}): До 16 МПа (160 бар) Рабочая температура: От -70 °C до +450 °C Соответствие стандартам: ГОСТ 17375-2001 (Тип 3D) / ГОСТ 30753-2001 Назначение и применение Предназначены для плавного изменения направления трубопровода на угол 90 градусов при монтаже систем отопления, водоснабжения и технологических трубопроводов с помощью сварочного соединения. Количество — 16 шт. Перед поставкой согласовать с заказчиком: 8 707 828 37 35