Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17559495-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (СБиОТ)
Лоттың нөмірі:	№ 87804788-3ЦП1
Лоттың атауы :	Газтұтқыш
Лоттың сипаттауы:	сүзетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ауаны мәжбүрлеп айдайтын шланг газқағары. ПШ-2-20 бір арналы шланг газқағары ЖМ-2-20 – ұзындығы 20 м ауа өткізгіш шлангісі бар бір арналы; мақсаты. Ауа қысымды бір немесе екі арналы оқшаулағыш тыныс алу аппараты болып табылатын ПШ-2 шланг газқағары ауадағы оттегі құрамы 17% - дан аз көлемді, құрамы белгісіз зиянды заттар мен концентрациялар жағдайында немесе ауадағы зиянды заттар 0,5% - дан астам көлемді болған кезде жұмыстарды орындау кезінде адамның тыныс алу мүшелерін, көзін және бетін қорғауға арналған қоршаған ортаның температурасы минус 30-дан плюс 50°С-қа дейін. ПШ газқағарлары сыйымдылықтарда, құдықтарда, цистерналарда және т. б. жұмыс істеу кезінде пайдаланылады.ГОСТ 12.4.121-2015 (СБиОТ)
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ауаны мәжбүрлеп айдайтын шланг газқағары. ПШ-2-20 бір арналы шланг газқағары ЖМ-2-20 – ұзындығы 20 м ауа өткізгіш шлангісі бар бір арналы; мақсаты. Ауа қысымды бір немесе екі арналы оқшаулағыш тыныс алу аппараты болып табылатын ПШ-2 шланг газқағары ауадағы оттегі құрамы 17% - дан аз көлемді, құрамы белгісіз зиянды заттар мен концентрациялар жағдайында немесе ауадағы зиянды заттар 0,5% - дан астам көлемді болған кезде жұмыстарды орындау кезінде адамның тыныс алу мүшелерін, көзін және бетін қорғауға арналған қоршаған ортаның температурасы минус 30-дан плюс 50°С-қа дейін. ПШ газқағарлары сыйымдылықтарда, құдықтарда, цистерналарда және т. б. жұмыс істеу кезінде пайдаланылады.ГОСТ 12.4.121-2015

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17559495-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (СБиОТ)
Номер лота:	№ 87804788-3ЦП1
Наименование лота:	Противогаз
Описание лота:	фильтрующий
Дополнительное описание лота:	Шланг для принудительной подачи воздуха — газозащитный. ПШ-2-20 — одноканальный газозащитный шланг, ЖМ-2-20 — одноканальный шланг с длиной 20 м, проводящий воздух; назначение. Шланг газозащитный ПШ-2, являющийся одноканальным или двухканальным изолирующим дыхательным аппаратом, предназначен для защиты дыхательных органов человека, глаз и лица при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17%, неизвестных вредных веществ и их концентраций, или вредных веществ в воздухе более 0,5%, при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 50°С. Газозащитные ПШ используются при работе в резервуарах, колодцах, цистернах и т. п. ГОСТ 12.4.121-2015 (СБиОТ)
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шланг для принудительной подачи воздуха — газозащитный. ПШ-2-20 — одноканальный газозащитный шланг, ЖМ-2-20 — одноканальный шланг с длиной 20 м, проводящий воздух; назначение. Шланг газозащитный ПШ-2, являющийся одноканальным или двухканальным изолирующим дыхательным аппаратом, предназначен для защиты дыхательных органов человека, глаз и лица при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17%, неизвестных вредных веществ и их концентраций, или вредных веществ в воздухе более 0,5%, при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 50°С. Газозащитные ПШ используются при работе в резервуарах, колодцах, цистернах и т. п. ГОСТ 12.4.121-2015