Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18024783-1
Сатып алудың атауы:	Натрий бикарбонаты және араластырғыш
Лоттың нөмірі:	№ 88909894-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 180*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	DIONIS асүй жуғышы мен қолжуғышқа арналған араластырғыш, мектепке дейінгі білім беру ұйымының үй-жайларында суық және ыстық суды беруге, судың температурасын және ағынының күшін реттеуге арналған. Су ағызу шүмегінің иілгіш бөлігінің ұзындығы — кемінде 375 мм. Су ағызу шүмегінің негізінен бастап ұзындығы — кемінде 540 мм. Араластырғыш корпусының өлшемі — 150 × 100 мм. Араластырғышты орнатуға арналған беттің рұқсат етілетін ең жоғары қалыңдығы — кемінде 20 мм. Жабыны — хромдалған, жылтыр. Араластырғыштың түрі — бір иінтіректі, иілгіш бұрылмалы су ағызу шүмегі бар. Басқару түрі — иінтіректі. Орнату түрі — тік, асүй жуғышына немесе қолжуғышқа орнатылады. Монтаждау тесіктерінің саны — 1. Бекіту тәсілі — сомын арқылы. Дайындау материалы — мырыш қорытпасы және ABS-пластик. Жабыны — хромдалған, ылғал мен коррозия әсеріне төзімді. Түсі — күміс түсті, хром. Су ағызу шүмегі — иілгіш, қалпын өзгерту және 360°-қа бұрылу мүмкіндігі бар. Су беру режимдерінің саны — кемінде 2 (қалыпты су ағыны және душ режимі). Аэратордың болуы міндетті. Жабу механизмі — керамикалық картридж. Иілгіш жалғағышты қосу стандарты — 1/2 дюйм. Араластырғыш судың температурасын және ағынының күшін бірқалыпты реттеуді, қосылыстардың герметикалығын, судың ағып кетпеуін, пайдаланудың ыңғайлылығын және су ағызу шүмегінің берілген қалыпта сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізу жиынтығына иілгіш су ағызу шүмегі бар араластырғыш, аэратор, суық және ыстық суды қосуға арналған шлангілер, араластырғышты орнату және қосу үшін қажетті бекіту және тығыздау элементтері кіруі тиіс. Бұйымның беті тегіс, жарықтарсыз, кетіктерсіз, сызаттарсыз, деформацияларсыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс. Кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымдалмаған зауыттық қаптамада болуы тиіс. Тауарды жеткізу және түсіру Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қ., Нұра ауданы, Мәншүк Мәметова көш. 6 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	DIONIS асүй жуғышы мен қолжуғышқа арналған араластырғыш, мектепке дейінгі білім беру ұйымының үй-жайларында суық және ыстық суды беруге, судың температурасын және ағынының күшін реттеуге арналған. Су ағызу шүмегінің иілгіш бөлігінің ұзындығы — кемінде 375 мм. Су ағызу шүмегінің негізінен бастап ұзындығы — кемінде 540 мм. Араластырғыш корпусының өлшемі — 150 × 100 мм. Араластырғышты орнатуға арналған беттің рұқсат етілетін ең жоғары қалыңдығы — кемінде 20 мм. Жабыны — хромдалған, жылтыр. Араластырғыштың түрі — бір иінтіректі, иілгіш бұрылмалы су ағызу шүмегі бар. Басқару түрі — иінтіректі. Орнату түрі — тік, асүй жуғышына немесе қолжуғышқа орнатылады. Монтаждау тесіктерінің саны — 1. Бекіту тәсілі — сомын арқылы. Дайындау материалы — мырыш қорытпасы және ABS-пластик. Жабыны — хромдалған, ылғал мен коррозия әсеріне төзімді. Түсі — күміс түсті, хром. Су ағызу шүмегі — иілгіш, қалпын өзгерту және 360°-қа бұрылу мүмкіндігі бар. Су беру режимдерінің саны — кемінде 2 (қалыпты су ағыны және душ режимі). Аэратордың болуы міндетті. Жабу механизмі — керамикалық картридж. Иілгіш жалғағышты қосу стандарты — 1/2 дюйм. Араластырғыш судың температурасын және ағынының күшін бірқалыпты реттеуді, қосылыстардың герметикалығын, судың ағып кетпеуін, пайдаланудың ыңғайлылығын және су ағызу шүмегінің берілген қалыпта сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізу жиынтығына иілгіш су ағызу шүмегі бар араластырғыш, аэратор, суық және ыстық суды қосуға арналған шлангілер, араластырғышты орнату және қосу үшін қажетті бекіту және тығыздау элементтері кіруі тиіс. Бұйымның беті тегіс, жарықтарсыз, кетіктерсіз, сызаттарсыз, деформацияларсыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс. Кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымдалмаған зауыттық қаптамада болуы тиіс. Тауарды жеткізу және түсіру

	Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. МЕМСТ 25809-2019

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18024783-1
Наименование закупки:	Бикарбонат натрия, и смеситель
Номер лота:	№ 88909894-ЗЦП1
Наименование лота:	Смеситель
Описание лота:	для моек, однорукояточный, набортный, размер 180*130 мм
Дополнительное описание лота:	DIONIS Смеситель для кухонной мойки и раковины, предназначенный для подачи и регулирования температуры и напора холодной и горячей воды в помещениях дошкольной образовательной организации. Длина гибкой части излива — не менее 375 мм. Длина излива от основания — не менее 540 мм. Размер корпуса смесителя — 150 × 100 мм. Максимальная допустимая толщина поверхности для монтажа смесителя — не менее 20 мм. Покрытие — хромированное, глянцевое.Тип смесителя — однорычажный, с гибким поворотным изливом. Управление — рычажное. Тип установки — вертикальный, на кухонную мойку или раковину. Количество монтажных отверстий — 1. Способ крепления — на гайке. Материал изготовления — цинковый сплав и ABS-пластик. Покрытие — хромированное, устойчивое к воздействию влаги и коррозии. Цвет — серебристый, хром. Излив — гибкий, с возможностью изменения положения и поворота на 360°. Количество режимов подачи воды — не менее 2 (обычная струя и душ). Наличие аэратора — обязательно. Запорный механизм — керамический картридж. Стандарт подключения гибкой подводки — 1/2 дюйма. Смеситель должен обеспечивать плавную регулировку температуры и напора воды, герметичность соединений, отсутствие протечек, удобство эксплуатации и надёжную фиксацию излива в заданном положении. В комплект поставки должны входить смеситель с гибким изливом, аэратор, шланги для подключения холодной и горячей воды, крепёжные и уплотнительные элементы, необходимые для установки и подключения смесителя. Поверхность изделия должна быть гладкой, без трещин, сколов, царапин, деформаций и иных дефектов. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев. Товар должен быть новым, ранее не использованным, в неповреждённой заводской упаковке. Доставка и разгрузка товара осуществляются силами и за счёт средств Поставщика.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра г.Астана, район Нұра, ул. Маншук Маметовой здание 6
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	DIONIS Смеситель для кухонной мойки и раковины, предназначенный для подачи и регулирования температуры и напора холодной и горячей воды в помещениях дошкольной образовательной организации. Длина гибкой части излива — не менее 375 мм. Длина излива от основания — не менее 540 мм. Размер корпуса смесителя — 150 × 100 мм. Максимальная допустимая толщина поверхности для монтажа смесителя — не менее 20 мм. Покрытие — хромированное, глянцевое.Тип смесителя — однорычажный, с гибким поворотным изливом. Управление — рычажное. Тип установки — вертикальный, на кухонную мойку или раковину. Количество монтажных отверстий — 1. Способ крепления — на гайке. Материал изготовления — цинковый сплав и ABS-пластик. Покрытие — хромированное, устойчивое к воздействию влаги и коррозии. Цвет — серебристый, хром. Излив — гибкий, с возможностью изменения положения и поворота на 360°. Количество режимов подачи воды — не менее 2 (обычная струя и душ). Наличие аэратора — обязательно. Запорный механизм — керамический картридж. Стандарт подключения гибкой подводки — 1/2 дюйма. Смеситель должен обеспечивать плавную регулировку температуры и напора воды, герметичность соединений, отсутствие протечек, удобство эксплуатации и надёжную фиксацию излива в заданном положении. В комплект поставки должны входить смеситель с гибким изливом, аэратор, шланги для подключения холодной и горячей воды, крепёжные и уплотнительные элементы, необходимые для установки и подключения смесителя. Поверхность изделия должна быть гладкой, без трещин, сколов, царапин, деформаций и иных дефектов. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев. Товар должен быть новым, ранее не использованным, в неповреждённой заводской упаковке. Доставка и разгрузка товара осуществляются силами и за счёт средств Поставщика. ГОСТ 25809-2019