Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17991771-1
Сатып алудың атауы:	ҚР ІІМ ҚАЖК «№ 30 мекемесі» РММ үшін өзге де тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88593903-ОИЗ
Лоттың атауы:	Адаптер
Лоттың сипаттауы:	полипропиленнен жасалған құбырларға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сыртқы бұрандасы 40 мм адаптер (құрамдастырылған муфта) - бұл полипропиленді (PPR) немесе пластикалық құбырдан құбырдың металл элементіне, бекіту арматурасына немесе ішкі бұрандасы бар жабдыққа өтуге арналған жалғастырушы фитинг. Пластикалық құбырды болат құбырлармен, есептеуіштермен, сүзгілермен, сорғылармен немесе радиаторлармен түйістіру. Материал: Корпус әдетте жоғары сапалы полипропиленнен (PPR) (немесе тиісті түрлендірулерде ПВХ), ал бұрандалы бөлігі жезден (көбінесе никельмен немесе хроммен қапталған) жасалған, бұл коррозиядан қорғауды қамтамасыз етеді. Құбырды қосу диаметрі: 40 мм (полипропилен жүйелері үшін дәнекерлеуге/дәнекерлеуге). Бұранданың өлшемі: Көбінесе сыртқы бұранданың өлшемі 1" 1/4 (немесе нақты модификацияға байланысты 1 дюйм) болады. Жұмыс қысымы: Әдетте 25 барға дейінгі қысымға (PN25) есептелген, бұл оны жоғары жүктемелі жүйелерде пайдалануға мүмкіндік береді. Жұмыс ортасы: Суық және ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне (СҚС/СҚС), ауыз суға, жылытуға, сондай-ақ технологиялық құбырларға жарамды. МЕМСТ 32415-2013. Жүк алушы: ҚР ІІМ ҚАЖК «№ 30 мекемесі» РММ. Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к., Садовая к., 92.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Садовая к., 92.
Жеткізу мерзімі:	қараша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сыртқы бұрандасы 40 мм адаптер (құрамдастырылған муфта) - бұл полипропиленді (PPR) немесе пластикалық құбырдан құбырдың металл элементіне, бекіту арматурасына немесе ішкі бұрандасы бар жабдыққа өтуге арналған жалғастырушы фитинг. Пластикалық құбырды болат құбырлармен, есептеуіштермен, сүзгілермен, сорғылармен немесе радиаторлармен түйістіру. Материал: Корпус әдетте жоғары сапалы полипропиленнен (PPR) (немесе тиісті түрлендірулерде ПВХ), ал бұрандалы бөлігі жезден (көбінесе никельмен немесе хроммен қапталған) жасалған, бұл коррозиядан қорғауды қамтамасыз етеді. Құбырды қосу диаметрі: 40 мм (полипропилен жүйелері үшін дәнекерлеуге/дәнекерлеуге). Бұранданың өлшемі: Көбінесе сыртқы бұранданың өлшемі 1" 1/4 (немесе нақты модификацияға байланысты 1 дюйм) болады. Жұмыс қысымы: Әдетте 25 барға дейінгі қысымға (PN25) есептелген, бұл оны жоғары жүктемелі жүйелерде пайдалануға мүмкіндік береді. Жұмыс ортасы: Суық және ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне (СҚС/СҚС), ауыз суға, жылытуға, сондай-ақ технологиялық құбырларға жарамды. МЕМСТ 32415-2013.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17991771-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров для РГУ "Учреждение №30" КУИС МВД РК
Номер лота:	№ 88593903-ОИЗ
Наименование лота:	Адаптер
Описание лота:	для трубы, из полипропилена
Дополнительное описание лота:	Адаптер (муфта комбинированная) с наружной резьбой 40 мм — это соединительный фитинг, предназначенный для перехода с полипропиленовой (PPR) или пластиковой трубы на металлический элемент трубопровода, запорную арматуру или оборудование с внутренней резьбой. Стыковка пластикового трубопровода со стальными трубами, счетчиками, фильтрами, насосами или радиаторами. Материал: Корпус обычно выполнен из высококачественного полипропилена (PPR) (или ПВХ в соответствующих модификациях), а резьбовая часть — из латуни (часто с никелевым или хромированным покрытием), что обеспечивает защиту от коррозии. Диаметр подключения трубы: 40 мм (под пайку / сварку для полипропиленовых систем). Размер резьбы: Чаще всего наружная резьба имеет размер 1" 1/4 (или 1 дюйм в зависимости от конкретной модификации). Рабочее давление: Обычно рассчитан на давление до 25 бар (PN25), что позволяет использовать его в системах с повышенной нагрузкой. Рабочая среда: Подходит для систем холодного и горячего водоснабжения (ХВС / ГВС), питьевой воды, отопления, а также технологических трубопроводов. ГОСТ 32415-2013. Грузополучатель: РГУ "Учреждение №30" КУИС МВД РК. Карагандинская область, г. Шахтинск, п. Долинка, ул. Садовая 92.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка ул. Садовая 92.
Срок поставки:	ноябрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Адаптер (муфта комбинированная) с наружной резьбой 40 мм — это соединительный фитинг, предназначенный для перехода с полипропиленовой (PPR) или пластиковой трубы на металлический элемент трубопровода, запорную арматуру или оборудование с внутренней резьбой. Стыковка пластикового трубопровода со стальными трубами, счетчиками, фильтрами, насосами или радиаторами. Материал: Корпус обычно выполнен из высококачественного полипропилена (PPR) (или ПВХ в соответствующих модификациях), а резьбовая часть — из латуни (часто с никелевым или хромированным покрытием), что обеспечивает защиту от коррозии. Диаметр подключения трубы: 40 мм (под пайку / сварку для полипропиленовых систем). Размер резьбы: Чаще всего наружная резьба имеет размер 1" 1/4 (или 1 дюйм в зависимости от конкретной модификации). Рабочее давление: Обычно рассчитан на давление до 25 бар (PN25), что позволяет использовать его в системах с повышенной нагрузкой. Рабочая среда: Подходит для систем холодного и горячего водоснабжения (ХВС / ГВС), питьевой воды, отопления, а также технологических трубопроводов. ГОСТ 32415-2013.