Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17929741-1
Сатып алудың атауы:	Жедел ток шкафы
Лоттың нөмірі:	№ 83538424-3ЦП2
Лоттың атауы:	Оперативті тоқ шкафы
Лоттың сипаттауы:	тарату құрылғысына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тарату шкафы ШР 11-73708-22УЗ. Орнату түрі еден. Қосымша сипаттамалар. Түсі сұр. Пайдаланушы сипаттамалары. Кабельді төменнен енгізу. Салмағы (кг) 76. Түрі қалқан тарату. Биіктігі, мм 1600. Кепілдік мерзімі, 1 жыл. Тереңдігі, мм 300. Өлшем бірлігі дана. бетінің қорғаныш жабыны полимерлі жабын. Электр қауіпсіздігі класы I. ДБ Климаттық орындалуы. СЭҚ ТН коды 8537109900. Тесіктер саны.1. Жолдар саны 4. Макс статикалық жүктеме корпус, кг көрсетілмеген. Корпус материалы болат. Модификация көрсетілмеген. Тауашаны орнату тереңдігі, мм жоқ. Құлыптың болуы иә. Номиналды жұмыс кернеуі, 220; 380. Көлемі, м3 0.24. Тек топтық қаптамада сатылмайды. Қызмет мерзімі, 10 жыл Статикалық жүктеме, N көрсетілмеген. IP31 қорғау дәрежесі. Пайдалану температурасы, с -20. Жабық типтегі қақпақ түрі; жабылатын. Металл қалыңдығы, мм 1.2-1.5. Шагрень бетінің құрылымы Модульдік расст саны бойынша ені, мм жоқ. Ені, мм 500. Электр энергиясын қабылдауға және таратуға арналған, Өнеркәсіптік ғимараттар мен ғимараттар орнатылады. Шкафтар 400 а дейінгі номиналды токтарға және жиілігі 50 Гц үш фазалы айнымалы токтың номиналды кернеуі 380 В дейін және npn2-60 (BZ а дейін), PN2-100 (100 а дейін), PN2-250 (250 А дейін), PN2-400 (400 А дейін). Сақтандырғыш PN2-100 дейін 100 а 24 дана
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., С.Қожанов 42
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жаңа. Тарату шкафы ШР 11-73708-22УЗ. Орнату түрі еден. Қосымша сипаттамалар. Түсі сұр. Пайдаланушы сипаттамалары. Кабельді төменнен енгізу. Салмағы (кг) 76. Түрі қалқан тарату. Биіктігі, мм 1600. Кепілдік мерзімі, 1 жыл. Тереңдігі, мм 300. Өлшем бірлігі дана. бетінің қорғаныш жабыны полимерлі жабын. Электр қауіпсіздігі класы I. ДБ Климаттық орындалуы. СЭҚ ТН коды 8537109900. Тесіктер саны.1. Жолдар саны 4. Макс статикалық жүктеме корпус, кг көрсетілмеген. Корпус материалы болат. Модификация көрсетілмеген. Тауашаны орнату тереңдігі, мм жоқ. Құлыптың болуы иә. Номиналды жұмыс кернеуі, 220; 380. Көлемі, м3 0.24. Тек топтық қаптамада сатылмайды. Қызмет мерзімі, 10 жыл Статикалық жүктеме, N көрсетілмеген. IP31 қорғау дәрежесі. Пайдалану температурасы, с -20. Жабық типтегі қақпақ түрі; жабылатын. Металл қалыңдығы, мм 1.2-1.5. Шагрень бетінің құрылымы Модульдік расст саны бойынша ені, мм жоқ. Ені, мм 500. Электр энергиясын қабылдауға және таратуға арналған, Өнеркәсіптік ғимараттар мен ғимараттар орнатылады. Шкафтар 400 а дейінгі номиналды токтарға және жиілігі 50 Гц үш фазалы айнымалы токтың номиналды кернеуі 380 В дейін және npn2-60 (BZ а дейін), PN2-100 (100 а дейін), PN2-250 (250 А дейін), PN2-400 (400 А дейін). Сақтандырғыш PN2-100 дейін 100 а 24 дана. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісіңіз. Жұмыс уақытында қоңырау шалыңыз, Тел 87013645585. ГОСТ 32397-2013.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17929741-1
Наименование закупки:	Шкаф оперативного тока
Номер лота:	№ 83538424-3ЦП2
Наименование лота:	Шкаф оперативного тока
Описание лота:	для распределительного устройства
Дополнительное описание лота:	Шкаф распределительный ШР 11-73708-22У3. Тип монтажа Напольный. Дополнительные характеристики. Цвет серый. Пользовательские характеристики. Ввод кабеля снизу. Вес (кг) 76. Вид щит распределительный. Высота, мм 1600. Гарантийный срок, лет 1. Глубина, мм 300. Единица измерения шт. Защитное покрытие поверхности полимерное покрытие. Класс электробезопасности I. Климатическое исполнение У3. Код ТН ВЭД 8537109900. Количество отверстий.1. Количество рядов 4. Макс статическая нагрузка на корпус, кг не указано. Материал корпуса Сталь. Модификация не указано. Монтажная глубина ниши, мм Нет. Наличие замка Да. Номинальное рабочее напряжение, В 220; 380. Объем, м3 0.24. Продается только в групповой упаковке Нет. Срок службы, лет 10 Статическая нагрузка, Н не указано. Степень защиты IP31. Температура эксплуатации, С -20. Тип крышки закрытого типа; закрывающаяся. Толщина металла, мм 1.2-1.5. Фактура поверхности шагрень Ширина по числу модульных расст, мм Нет. Ширина, мм 500. Предназначены для приема и распределения электрической энергии, устанавливаются впромышленных зданиях исооружениях. Шкафы рассчитаны на номинальные токи до 400 А и номинальное напряжение до 380 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и с защитой отходящих линий предохранителями НПН2-60 (до б3 А), ПН2-100 (до 100 А), ПН2-250 (до 250 А), ПН2-400 (до 400 А). Предохранитель ПН2-100 до 100 А 24 штуки
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан, С.Кожанова 42
Срок поставки:	16 календарных дней после подписание договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Новый. Шкаф распределительный ШР 11-73708-22У3. Тип монтажа Напольный. Дополнительные характеристики. Цвет серый. Пользовательские характеристики. Ввод кабеля снизу. Вес (кг) 76. Вид щит распределительный. Высота, мм 1600. Гарантийный срок, лет 1. Глубина, мм 300. Единица измерения шт. Защитное покрытие поверхности полимерное покрытие. Класс электробезопасности I. Климатическое исполнение У3. Код ТН ВЭД 8537109900. Количество отверстий.1. Количество рядов 4. Макс статическая нагрузка на корпус, кг не указано. Материал корпуса Сталь. Модификация не указано. Монтажная глубина ниши, мм Нет. Наличие замка Да. Номинальное рабочее напряжение, В 220; 380. Объем, м3 0.24. Продается только в групповой упаковке Нет. Срок службы, лет 10 Статическая нагрузка, Н не указано. Степень защиты IP31. Температура эксплуатации, С -20. Тип крышки закрытого типа; закрывающаяся. Толщина металла, мм 1.2-1.5. Фактура поверхности шагрень Ширина по числу модульных расст, мм Нет. Ширина, мм 500. Предназначены для приема и распределения электрической энергии, устанавливаются впромышленных зданиях исооружениях. Шкафы рассчитаны на номинальные токи до 400 А и номинальное напряжение до 380 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и с защитой отходящих линий предохранителями НПН2-60 (до б3 А), ПН2-100 (до 100 А), ПН2-250 (до 250 А), ПН2-400 (до 400 А). Предохранитель ПН2-100 до 100 А 24 штуки. Перед поставкой согласовать с заказчиком. Позвоните пожалуйста в рабочее время, Тел 87013645585. ГОСТ 32397-2013.