Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17490522-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81200404-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Клеммалы қалып
Лоттың сипаттауы:	бұрандалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Терминал қорабы КМ 65-20
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Клеммалық қорап КМ 65-20. Талшық қимасы – 4 мм² дейін. Номиналды ток – 25 А дейін. Жасалған материалы – мырышталған болат. Қаптамасы – грунттық. 1-енгізу – М20 (6–12 мм) × 2. 2-енгізу – М25 (8–16 мм) × 3. 3-енгізу – М32 (14–25 мм) × 2. Айнымалы ток кернеуі – 660 В. Тұрақты ток кернеуі – 440 В. Пайдалану температурасы –40-тан +60 ˚С-қа дейін. Қысқыштар саны – 20. Қораптың өлшемдері – 336×175×100 мм. Енгізу материалы – жез. Ұлттық немесе мемлекетаралық стандарттар жоқ, бірақ техникалық шарттар сатып алынатын өнімнің қажетті функционалдық, техникалық, сапа және өнімділік сипаттамаларын көрсетеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17490522-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200404-ЗЦП1
Наименование лота:	Колодка клеммная
Описание лота:	винтовая
Дополнительное описание лота:	Коробка клеммная КМ 65-20
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Коробка клеммная КМ 65-20. Сечение жил до - 4мм2. Номинальный ток до 25А. Материал изготовления - оцинкованная сталь. Покрытие грунтовое. Ввод 1 М20(6-12мм) х2. Ввод 2 М25(8-16мм) х3. Ввод 3 М32(14-25мм) х2. Напряжение переменного тока 660 В. Напряжение постоянного тока 440 В. Температура эксплуатации от -40 до +60 ˚С. Количество зажимов 20. Размер коробки 336*175*100 мм. Материал ввода – латунь. Национальные и межгосударственные стандарты отсутствуют, при этом в технической спецификации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара.