Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17514923-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (тротуар тақтайшасы, МБС жеңі, жарықдиодты шам, жарықдиодты модуль, құрылыс құмы)
Лоттың нөмірі:	№ 87724298-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	су-дисперсиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Суэмульсиялық интерьер бояуы 25 кг. Үй-жай ішіндегі қабырғалар мен төбелерді сапалы өңдеуге арналған акрилді сулы-дисперсиялық бояу. Ол тұрғын үй және кеңсе кеңістіктеріне, сондай-ақ тұсқағаздарды сырлау үшін өте қолайлы күңгірт ақ жабынды құрайды. Сапалы аяқтау: бояу жақсы жабындылыққа және ақ түске ие, бұл ретте жабын пайдалану процесінде сарғымайды. Практикалық: жабын борланбайды және құрғақ сүртілуге төзімді. Экологиялық тазалық және қауіпсіздік: өнім экологиялық таза, уытты емес және өрт жарылыс қауіпсіз. Бу өткізгіштік: қабырғаларға «дем алуға» мүмкіндік беретін ауа өткізгіш жабынды құрайды. Жеке стиль: құрамы суда еритін бояғыштардың немесе пигментті пасталардың көмегімен әртүрлі реңктерге оңай өзгереді. Қолданылу саласы: қабырғалар мен төбелер бойынша ішкі жұмыстар. Шығын: бір қабатқа 150-160 г/м2 құрайды. Тиімділігі: 1 кг материал негіздің сіңуіне байланысты бір қабатқа 6 м2 дейін бояу үшін жеткілікті. Кептіру уақыты: жабынның толық кептірілуі 24 сағатқа дейін созылады. Қолдану температурасы: +5 °С бастап +30 °С дейін. Бетінің түрі: әмбебап. Жұмыс түрі: ішкі. Колеровка негізі: иә. Колеровка міндетті: иә. Жууға төзімділік: иә. Негіз түсі: ақ. Жабыны: тегіс. Жууға төзімділік: иә. Көлемі кемінде 26 л. Түрі: бояу. МЕМСТ 28196-89
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Сәтпаев көшесі, 87А
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Суэмульсиялық интерьер бояуы 25 кг. Үй-жай ішіндегі қабырғалар мен төбелерді сапалы өңдеуге арналған акрилді сулы-дисперсиялық бояу. Ол тұрғын үй және кеңсе кеңістіктеріне, сондай-ақ тұсқағаздарды сырлау үшін өте қолайлы күңгірт ақ жабынды құрайды. Сапалы аяқтау: бояу жақсы жабындылыққа және ақ түске ие, бұл ретте жабын пайдалану процесінде сарғымайды. Практикалық: жабын борланбайды және құрғақ сүртілуге төзімді. Экологиялық тазалық және қауіпсіздік: өнім экологиялық таза, уытты емес және өрт жарылыс қауіпсіз. Бу өткізгіштік: қабырғаларға «дем алуға» мүмкіндік беретін ауа өткізгіш жабынды құрайды. Жеке стиль: құрамы суда еритін бояғыштардың немесе пигментті пасталардың көмегімен әртүрлі реңктерге оңай өзгереді. Қолданылу саласы: қабырғалар мен төбелер бойынша ішкі жұмыстар. Шығын: бір қабатқа 150-160 г/м2 құрайды. Тиімділігі: 1 кг материал негіздің сіңуіне байланысты бір қабатқа 6 м2 дейін бояу үшін жеткілікті. Кептіру уақыты: жабынның толық кептірілуі 24 сағатқа дейін созылады. Қолдану температурасы: +5 °C бастап +30 °C дейін. Бетінің түрі: әмбебап. Жұмыс түрі: ішкі. Колеровка негізі: иә. Колеровка міндетті: иә. Жууға төзімділік: иә. Негіз түсі: ақ. Жабыны: тегіс. Жууға төзімділік: иә. Көлемі кемінде 26 л. Түрі: бояу. МЕМСТ 28196-89. Өнім жаңа және бұрынғы қолданыста болмауы керек. Тауардың үлгісі Тапсырыс берушімен жеткізілімге дейін алдын ала келісуге жатады. Тауарды қабылдау ақаулар мен сызаттардың (сынықтардың) бар-жоғын міндетті түрде тексеру арқылы жүзеге асырылады. Жеткізу орны: Көкшетау қ. Сәтпаев көш. 87А, КОБА қоймасы. Тауарды жеткізуге, түсіруге және стеллаждарға жинауға байланысты барлық шығыстар жеткізушінің қаражаты мен күшінің есебінен жүргізіледі. Байланыс телефоны: 87751813820 Сауле, 87779550161 Нурлан.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17514923-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров (плитка тротуарная, рукав МБС, светодиодная лампа, светодиодный модуль, песок строительный)
Номер лота:	№ 87724298-3ЦП1
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	водно-дисперсионная
Дополнительное описание лота:	Водоэмульсионная интерьерная краска 25 кг. Акриловая водно-дисперсионная краска, предназначенная для качественной отделки стен и потолков внутри помещений. Она образует матовое белое покрытие, которое отлично подходит для жилых и офисных пространств, а также для окрашивания обоев под покраску. Качественный финиш: краска обладает хорошей укрывистостью и белизной, при этом покрытие не желтеет в процессе эксплуатации. Практичность: покрытие не мелуется и обладает стойкостью к сухому истиранию. Экологичность и безопасность: продукт экологически чистый, нетоксичный и пожаровзрывобезопасный. Паропроницаемость: образует воздухопроницаемое покрытие, позволяющее стенам «дышать». Индивидуальный стиль: состав легко колеруется в различные оттенки с помощью водорастворимых красителей или пигментных паст. Область применения: внутренние работы по стенам и потолкам. Расход: составляет 150–160 г/м2 на один слой. Эффективность: 1 кг материала достаточно для окрашивания до 6 м2 в один слой в зависимости от впитываемости основания. Время высыхания: полное высыхание покрытия занимает до 24 часов. Температура применения: от +5 °C до +30 °C. Тип поверхности: универсальный. Тип работ: внутренние. Основа для колеровки: да. Колеровка обязательна: да. Устойчивость к мытью: да. Цвет основы: белый. Покрытие: гладкое. Стойкость к мытью: да. Объем не менее 26л. Тип: краска. ГОСТ 28196-89
Количество:	500
Единица измерения:	Килограмм

Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау улица Сатпаева, 87А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в течение 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Водоэмульсионная интерьерная краска 25 кг. Акриловая водно-дисперсионная краска, предназначенная для качественной отделки стен и потолков внутри помещений. Она образует матовое белое покрытие, которое отлично подходит для жилых и офисных пространств, а также для окрашивания обоев под покраску. Качественный финиш: краска обладает хорошей укрывистостью и белизной, при этом покрытие не желтеет в процессе эксплуатации. Практичность: покрытие не мелуется и обладает стойкостью к сухому истиранию. Экологичность и безопасность: продукт экологически чистый, нетоксичный и пожаровзрывобезопасный. Паропроницаемость: образует воздухопроницаемое покрытие, позволяющее стенам «дышать». Индивидуальный стиль: состав легко колеруется в различные оттенки с помощью водорастворимых красителей или пигментных паст. Область применения: внутренние работы по стенам и потолкам. Расход: составляет 150–160 г/м2 на один слой. Эффективность: 1 кг материала достаточно для окрашивания до 6 м2 в один слой в зависимости от впитываемости основания. Время высыхания: полное высыхание покрытия занимает до 24 часов. Температура применения: от +5 °С до +30 °С. Тип поверхности: универсальный. Тип работ: внутренние. Основа для колеровки: да. Колеровка обязательна: да. Устойчивость к мытью: да. Цвет основы: белый. Покрытие: гладкое. Стойкость к мытью: да. Объем не менее 26л. Тип: краска. ГОСТ 28196-89. Товар должен быть новым и не в бывшем употреблении. Образец товара подлежит предварительному согласованию с Заказчиком до поставки. Приёмка товара осуществляется с обязательной проверкой на наличие брака и повреждений (сколов). Место поставки: г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А, склад МОДБ. Все расходы, связанные с поставкой, разгрузкой и складированием на стеллажи склада товара производятся за счет средств и сил поставщика. Контактный телефон: 87751813820 Сауле, 87779550161 Нурлан.