Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989227-1
Сатып алудың атауы:	Санитарлық-техникалық жабдықтар мен материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 82558059-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 180*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Смеситель для умывальника
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр қ., Абай көшесі, 16
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Корпус материалы. Сантехникалық жез (cw617n / LS59-1 маркалы, қорғасыны аз) немесе тот баспайтын болат (AISI 304). Ескерту: жауапты объектілер үшін силумин (ОМ) ұсынылмайды. * Қорғаныс және сәндік жабын. Гальваникалық хромоникель жабыны (хром қабатының қалыңдығы кемінде 0,25–0,3 мкм, никель — 8-10 мкм), PVD бүрку немесе ұнтақ эмаль. * Өшіру-реттеу элементі. Диаметрі 35 мм немесе 40 мм керамикалық картридж (бір тұтқалы үшін) немесе 90°/180° бұрылу бұрышы бар керамикалық кран-букс (екі клапанды үшін). * Аэратор. Ауыстырылатын торлы немесе силиконды аэратор (жіп М24×1 немесе М22×1) ауаны қанықтыру және әктастан қорғау функциясы бар. • Жұмыс қысымы. Номиналды — 10 барға дейін (1,0 МПа), ұсынылатын жұмыс — 1-ден 5 барға дейін (герметикалық сынақ қысымы-16 барға дейін). * Судың жұмыс температурасы. +75 °С дейін (қысқа шыңы — +90 °С дейін). * Көз контурлағышы. Ұзындығы кемінде 400-500 мм тот баспайтын болаттан жасалған, М10 (араластырғышқа) және 1/2" ВР (су құбырына) қосылатын жіппен немесе қатты мыс түтіктермен өрілген икемді көз контурлағышы. * Жабдық. Бекіту жинағы ("шпилька" немесе қысқыш гайка), тығыздағыш тығыздағыштар, икемді көз контурлағышы, өнімнің төлқұжаты.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989227-1
Наименование закупки:	Санитарно-технические изделия и материалы
Номер лота:	№ 82558059-3ЦП1
Наименование лота:	Смеситель
Описание лота:	для моек, однорукояточный, набортный, размер 180*130 мм
Дополнительное описание лота:	Смеситель для умывальника
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, ул. Абая 16
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Материал корпуса. Сантехническая латунь (марки CW617N / ЛС59-1 с низким содержанием свинца) или пищевая нержавеющая сталь (AISI 304). Примечание: для ответственных объектов не рекомендуется силумин (ЦАМ). • Защитно-декоративное покрытие. Гальваническое хромоникелевое покрытие (толщина слоя хрома не менее 0,25–0,3 мкм, никеля — 8–10 мкм), PVD-напыление или порошковая эмаль. • Запорно-регулирующий элемент. Керамический картридж диаметром 35 мм или 40 мм (для однорычажных) либо керамические кран-буксы с углом поворота 90°/180° (для двухвентильных). • Аэратор. Сменный сетчатый или силиконовый аэратор (резьба М24×1 или М22×1) с функцией насыщения струи воздухом и защиты от известкового налета. • Рабочее давление. Номинальное — до 10 бар (1,0 МПа), рекомендуемое рабочее — от 1 до 5 бар (испытательное давление герметичности — до 16 бар). • Рабочая температура воды. До +75 °С (кратковременная пиковая — до +90 °С). • Подводка. Гибкая подводка в оплетке из нержавеющей стали длиной не менее 400–500 мм с присоединительной резьбой М10 (к смесителю) и 1/2" ВР (к водопроводу), либо жесткие медные трубки. • Комплектация. Крепежный набор («шпилька» или прижимная гайка), уплотнительные прокладки, гибкая подводка, паспорт изделия.