Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17998729-1
Сатып алудың атауы:	Дизельді қозғалтқыштарға арналған мотор майы
Лоттың нөмірі:	№ 87520565-3ЦП1
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, жазғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Нақтыланған және дұрыс техникалық сипаттама: Дизельді генератор қондырғысының дизельді қозғалтқыштарына арналған мотор майы. Төрт тактілі дизельді генератор қондырғыларының дизельді қозғалтқыштарында қолдануға арналған. Минералды мотор майы. SAE бойынша тұтқырлық класы – 30 (немесе қозғалтқыш өндірушісінің талаптарына сәйкес келетін баламасы). API бойынша пайдалану класы – CC-ден төмен емес (немесе халықаралық стандарттарға сәйкес келетін баламасы). Қозғалтқыш бөлшектерінің жоғары жүктеме жағдайында майлануын қамтамасыз етуі тиіс. Жоғары тозуға қарсы, коррозияға қарсы, тотығуға қарсы және жуғыш-диспергирлеуші қасиеттерге ие болуы тиіс. Қозғалтқышты күйенің, лакты шөгінділердің және шламның түзілуінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Күйе сүзгісі (DPF) жоқ дизельді қозғалтқыштармен үйлесімді болуы тиіс. Қату температурасы минус 18 °C-тан жоғары болмауы тиіс. Ашық тигельдегі тұтану температурасы +220 °C-тан төмен болмауы тиіс. 100 °C температурадағы кинематикалық тұтқырлығы 11,0–12,5 мм²/с аралығында болуы тиіс. Қаптамасы – көлемі кемінде 20 литр канистр. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, өндірушінің таңбалауы, шығарылған күні және сақтау мерзімі көрсетілген зауыттық герметикалық қаптамада жеткізілуі тиіс.
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Пушкин көшесі, 23
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде, ал егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса-жеткізу мерзімі шартқа қол қойылғаннан кейін 60 күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дизельді генератор қондырғысының дизельді қозғалтқыштарына арналған мотор майы. Төрт тактілі дизельді генератор қондырғыларының дизельді қозғалтқыштарында қолдануға арналған. Минералды мотор майы. SAE бойынша тұтқырлық класы – 30 (немесе қозғалтқыш өндірушісінің талаптарына сәйкес келетін баламасы). API бойынша пайдалану класы – CC-ден төмен емес (немесе халықаралық стандарттарға сәйкес келетін баламасы). Қозғалтқыш бөлшектерінің жоғары жүктеме жағдайында майлануын қамтамасыз етуі тиіс. Жоғары тозуға қарсы, коррозияға қарсы, тотығуға қарсы және жуғыш-диспергирлеуші қасиеттерге ие болуы тиіс. Қозғалтқышты күйенің, лакты шөгінділердің және шламның түзілуінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Күйе сүзгісі (DPF) жоқ дизельді қозғалтқыштармен үйлесімді болуы тиіс. Қату температурасы минус 18 °C-тан жоғары болмауы тиіс. Ашық тигельдегі тұтану температурасы +220 °C-тан төмен болмауы тиіс. 100 °C температурадағы кинематикалық тұтқырлығы 11,0–12,5 мм²/с аралығында болуы тиіс. Қаптамасы – көлемі кемінде 20 литр канистр. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, өндірушінің таңбалауы, шығарылған күні және сақтау мерзімі көрсетілген зауыттық герметикалық қаптамада жеткізілуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17998729-1
Наименование закупки:	Моторное масло для дизельных двигателей
Номер лота:	№ 87520565-3ЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для дизельных двигателей, синтетическое, летнее
Дополнительное описание лота:	Уточненная и верная характеристика: Моторное масло для дизельных двигателей дизель-генераторной установки. Предназначено для применения в четырехтактных дизельных двигателях дизель-генераторных установок. Минеральное моторное масло. Класс вязкости по SAE – 30 (или эквивалент, соответствующий требованиям производителя двигателя). Эксплуатационный класс по API – не ниже CC (или эквивалентный по международным стандартам). Должно обеспечивать смазку деталей двигателя при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Обладает высокими противоизносными, антикоррозионными, антиокислительными и моюще-диспергирующими свойствами. Обеспечивает защиту двигателя от образования нагара, лаковых отложений и шлама. Совместимо с дизельными двигателями без сажевого фильтра (DPF). Температура застывания – не выше минус 18 °C. Температура вспышки в открытом тигле – не ниже +220 °C. Кинематическая вязкость при 100 °C – в пределах 11,0–12,5 мм²/с. Фасовка – канистра объемом не менее 20 литров. Товар должен быть новым, ранее не использованным, в заводской герметичной упаковке с маркировкой производителя, указанием даты изготовления и срока хранения.
Количество:	60
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Пушкина, 23
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней после подписания договора, а в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - срок поставки составляет 60 календарных дней после подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Моторное масло для дизельных двигателей дизель-генераторной установки. Предназначено для применения в четырехтактных дизельных двигателях дизель-генераторных установок. Минеральное моторное масло. Класс вязкости по SAE – 30 (или эквивалент, соответствующий требованиям производителя двигателя). Эксплуатационный класс по API – не ниже CC (или эквивалентный по международным стандартам). Должно обеспечивать смазку деталей двигателя при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Обладает высокими противоизносными, антикоррозионными, антиокислительными и моюще-диспергирующими свойствами. Обеспечивает защиту двигателя от образования нагара, лаковых отложений и шлама. Совместимо с дизельными двигателями без сажевого фильтра (DPF). Температура застывания – не выше минус 18 °C. Температура вспышки в открытом тигле – не ниже +220 °C. Кинематическая вязкость при 100 °C – в пределах 11,0–12,5 мм²/с. Фасовка – канистра объемом не менее 20 литров. Товар должен быть новым, ранее не использованным, в заводской герметичной упаковке с маркировкой производителя, указанием даты изготовления и срока хранения.