Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17831826-1
Сатып алудың атауы:	сақтандырғыш клапанды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88268548-3ЦП1
Лоттың атауы:	Клапан
Лоттың сипаттауы:	сақтандыратын, болат, өлшемі 50-100 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Клапан предохранительный сбросной КПС-Н 1 дана Жаңа, 2024-2025 ж.ш.2. Прокладка тығыздағыш паронит Ду122 дана Фланецке 3 Бекітпе болт жинағы М8х40 (болт, гайка, шайба)4 компл.Тот баспайтын 4 Құжаттар жинағы (паспорт, ЕАС сертификаты, нұсқаулық)1 компл.Қазақ/орыс тілінде2. Техникалық сипаттама (Клапан): Жұмыс ортасы: Табиғи газ ГОСТ 5542-2014Макс. кіріс қысымы: 6,5 кПа дейінІске қосылу диапазоны: 2,5 – 6,5 кПа, реттелетінДәлдігі: ±10%Өткізу қабілеті: 0,5 м³/сағ (ΔР=1,05 Рср кезінде)Шартты өту: Ду12 ммҚосылу: Кіріс - фланец, Шығыс - G 3/4" сыртқы бұрандаМатериал: Корпус - алюминий қорытпасы, Мембрана - МБС резинаГабарит: 95×81×128 мм артық емесСалмағы: 0,5 кг артық емесКлимат: УХЛ1, -40°С +60°С дейінҚызмет мерзімі: 30 жыл, кепілдік 12 ай3. Талаптар: Жаңа, қолданылмаған, зауыттық қаптамада болуы керек.Тот, жарық, механикалық ақаусыз.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	234635100, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Ақкөл а. Ы.Алтынсарин көшесі 64 үй
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде, өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізімінде болса 60 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Клапан предохранительный сбросной КПС-Н 1 дана Жаңа, 2024-2025 ж.ш.2. Прокладка тығыздағыш паронит Ду122 дана Фланецке 3 Бекітпе болт жинағы М8х40 (болт, гайка, шайба)4 компл.Тот баспайтын 4 Құжаттар жинағы (паспорт, ЕАС сертификаты, нұсқаулық)1 компл.Қазақ/орыс тілінде2. Техникалық сипаттама (Клапан): Жұмыс ортасы: Табиғи газ ГОСТ 5542-2014Макс. кіріс қысымы: 6,5 кПа дейінІске қосылу диапазоны: 2,5 – 6,5 кПа, реттелетінДәлдігі: ±10%Өткізу қабілеті: 0,5 м³/сағ (ΔР=1,05 Рср кезінде)Шартты өту: Ду12 ммҚосылу: Кіріс - фланец, Шығыс - G 3/4" сыртқы бұрандаМатериал: Корпус - алюминий қорытпасы, Мембрана - МБС резинаГабарит: 95×81×128 мм артық емесСалмағы: 0,5 кг артық емесКлимат: УХЛ1, -40°С +60°С дейінҚызмет мерзімі: 30 жыл, кепілдік 12 ай3. Талаптар: Жаңа, қолданылмаған, зауыттық қаптамада болуы керек.Тот, жарық, механикалық ақаусыз.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17831826-1
Наименование закупки:	приобретение предохранительного клапана
Номер лота:	№ 88268548-ЗЦП1
Наименование лота:	Клапан
Описание лота:	предохранительный, стальной, размер 50-100 мм
Дополнительное описание лота:	Клапан предохранительный сбросной КПС-Н 1 шт, Новый, 2024-2025 в.д. 2. Прокладка уплотняющая паронит Ду122 шт, Фланец 3 Комплект крепежных болтов М8х40 (болт, гайка, шайба) 4 компл. Нержавеющая 4 Комплект документов (паспорт, сертификат ЕАС, инструкция) 1 компл. на казахском/ русском языке2. Техническая характеристика (Клапан): Рабочая среда: Природный газ ГОСТ 5542-2014Макс. Входное давление: до 6,5 кПаДиапазон срабатывания: 2,5 - 6,5 кПа, регулируемаяТочность: ± 10%Пропускная способность: 0,5 м ³/ч (при Δ Р = 1,05 Рср) Условный пропуск: Ду12 ммСоединение: Входной - фланец, Восточный - наружный винт G 3/4" Материал: Корпус - алюминиевый сплав, Мембрана - МБС резинаГабариты: 95 × 81 × не более 128 ммВес: не более 0,5 кгКлимат: УХЛ1, от -40 °С до +60 °ССрок службы: 30 лет, гарантия 12 месяцев 3. Требования: Новые, неиспользованные, должны быть в заводской упаковке. Ржавчина, свет, механический брак.
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	234635100, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Акколь улица Ы.Алтынсарина дом 64
Срок поставки:	в течение 20 дней после подписания договора, в случае нахождения поставщика в реестре Казахстанских товаропроизводителей 60 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клапан предохранительный сбросной КПС-Н 1 шт, Новый, 2024-2025 в.д. 2. Прокладка уплотняющая паронит Ду122 шт, Фланец 3 Комплект крепежных болтов М8х40 (болт, гайка, шайба) 4 компл. Нержавеющая 4 Комплект документов (паспорт, сертификат ЕАС, инструкция) 1 компл. на казахском/ русском языке2. Техническая характеристика (Клапан): Рабочая среда: Природный газ ГОСТ 5542-2014Макс. Входное давление: до 6,5 кПаДиапазон срабатывания: 2,5 - 6,5 кПа, регулируемаяТочность: ± 10%Пропускная способность: 0,5 м ³/ч (при Δ Р = 1,05 Рср) Условный пропуск: Ду12 ммСоединение: Входной - фланец, Восточный - наружный винт G 3/4" Материал: Корпус - алюминиевый сплав, Мембрана - МБС резинаГабариты: 95 × 81 × не более 128 ммВес: не более 0,5 кгКлимат: УХЛ1, от -40 °С до +60 °ССрок службы: 30 лет, гарантия 12 месяцев 3. Требования: Новые, неиспользованные, должны быть в заводской упаковке. Ржавчина, свет, механический брак.