Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17898373-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық материалдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87072279-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Астар
Лоттың сипаттауы:	ілмекті арматураға арналған, силиконды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	№ 38 мекеменің дәретханасына (бүйір, төменгі көз контурлағышы) бекіту арматурасы
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Киев көшесі, 46
Жеткізу мерзімі:	шарт қол қойылған күннен бастап 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Бүйірлік көз контурлағышы: * Орналасқан жері: икемді шлангты қосуға арналған тесік резервуардың бүйірінде (сол жақта немесе оң жақта) орналасқан. * Клапанның ерекшеліктері: су тезірек жиналады, бірақ арнайы шуды түсіретін шүмек (түтік) болмаса, процесс шулы болады. * Жіп стандарты: көбінесе 1/2" сыртқы немесе ішкі жіп қолданылады (сирек 3/8" немесе 1"). * Жууды басқару: түйме, өзек ("тартқыш" немесе өзекті жоғары көтеру) немесе кабельдік болуы мүмкін. * Төменгі көз контурлағышы: * Орналасқан жері: су құбырының ашылуы резервуардың төменгі жағында (түбінде) орналасқан. * Клапанның ерекшеліктері: су жиынтығы іс жүзінде үнсіз жүреді, байланыс пен шланг жасырылады. * Жіп стандарты: әдетте 1/2 дюймдік металл немесе пластикалық жіп. * Дизайн: су деңгейі реттелетін мембраналық немесе поршенді қалқымалы клапанмен жабдықталған

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17898373-1
Наименование закупки:	Приобретение сантехнических материалов
Номер лота:	№ 87072279-ЗЦП2
Наименование лота:	Вкладыш
Описание лота:	для запорной арматуры, силиконовый
Дополнительное описание лота:	Запорная арматура на унитаз (боковая, нижняя подводка) Учреждения № 38
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай ул.Киевская 46
Срок поставки:	в течении 16 дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Боковая подводка: • Расположение: отверстие для подключения гибкого шланга находится сбоку бачка (слева или справа). • Особенности клапана: вода набирается быстрее, но процесс более шумный, если нет специального шумопонижающего носика (трубки). • Стандарт резьбы: чаще всего используется наружная или внутренняя резьба 1/2" (реже 3/8" или 1"). • Управление смывом: бывает кнопочным, штоковым («дергалка» или поднятие штока вверх) или тросовым. • Нижняя подводка: • Расположение: отверстие подвода воды находится в нижней части (на дне) бачка. • Особенности клапана: набор воды происходит практически бесшумно, коммуникации и шланг скрыты. • Стандарт резьбы: обычно металлическая или пластиковая резьба 1/2". • Конструкция: оснащается мембранным или поршневым поплавковым клапаном с регулируемым уровнем воды