Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17458801-1
Сатып алудың атауы:	ОКС үшін материалдарды сатып алу (қайта)
Лоттың нөмірі:	№ 85713304-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Термометр
Лоттың сипаттауы:	ТТЖ-М
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық сұйық түзу Термометр.
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрылғы түрі-техникалық сұйық түзу Термометр (ТТJ-М N) орындау-түзу (капиллярлық түтік және бір осьте батыру бөлігі) жоғарғы бөліктің ұзындығы (шкала) - стандартты, 160 мм немесе 240 мм жақтау Материалы (жеңдер) - коррозияға қарсы жабыны бар көміртекті болат / жез (қалағанын таңдаңыз) жақтаудың шартты қысымы (PN) - Кем дегенде 6,3 МПа (63 бар)сұйық түзу Термометр (мысалы, ТТЖ-М немесе ТТ-В) — бұл құбырлардағы, жылыту жүйелеріндегі және өнеркәсіптік қондырғылардағы сұйық және газ тәрізді орталардың температурасын дәл өлшеуге арналған өнеркәсіптік құрылғы.Негізгі техникалық сипаттамалары: өлшеу диапазоны: -35-тен +250 °C-қа дейін (модельге және жұмыс сұйықтығына байланысты, көбінесе 0-ден +150 °C-қа дейін).Шкаланың бөліну бағасы: 1 немесе 2 °C. жұмыс сұйықтығы: керосин, метилкарбитол немесе сынап (қазіргі құрылғыларда қауіпсіз органикалық сұйықтықтар жиі қолданылады).Жақтау материалы: берік металл (жез, Болат, алюминий) сынғыш шыны шамды механикалық зақымданудан және қысымнан қорғау үшін.Суасты (төменгі) бөлігі: 50-ден 160 мм-ге дейін немесе одан да көп.Қосылу: жүйеге сенімді кірістіру үшін стандартты жіп (әдетте $G\frac{1}{2}$ немесе $G\frac{3}{4}$). ГОСТ 27544-87. 2026 жылы шығарылған (құжатталған) тауарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Өнім беруші тауар жеткізілімі туралы Тапсырыс берушіні 48 сағатқа дейін жазбаша хабардар етуге міндетті. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру өнім берушінің күшімен (жұмыс, көлік) орындалады. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері өнім берушінің техникалық ерекшелікте (2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізетін болады. Егер тексеру нәтижелері техникалық ерекшеліктің (2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, өнім беруші тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған немесе тиісінше жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты бұзуды талап ететін және өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінетін болады. Өнім беруші "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген кепілдік міндеттемелерді орындауға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17458801-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для ОКС (повторно)
Номер лота:	№ 85713304-ЗЦП4
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	ТТЖ-М
Дополнительное описание лота:	Термометр технический жидкостный прямой в оправе.
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г
Срок поставки:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип прибора -Термометр технический жидкостный прямой (ТТЖМ П) Исполнение - Прямое (капиллярная трубка и погружная часть на одной оси) Длина верхней части (шкалы) - Стандартная, 160 мм или 240 мм Материал оправы (гильзы) - Сталь углеродистая с антикоррозийным покрытием / Латунь (выбрать нужное) Условное давление оправы (PN) - Не менее 6,3 МПа (63 бар)Термометр жидкостный прямой в оправе (например, ТТЖ-М или ТТ-В) — это промышленный прибор для точного измерения температуры жидких и газообразных сред в трубопроводах, системах отопления и промышленных установках.Основные технические характеристики:Диапазон измерений: от -35 до +250 °C (в зависимости от модели и рабочей жидкости, чаще всего от 0 до +150 °C).Цена деления шкалы: 1 или 2 °C.Рабочая жидкость: керосин, метилкарбитол или ртуть (в современных приборах чаще используются безопасные органические жидкости).Материал оправы: прочный металл (латунь, сталь, алюминий) для защиты хрупкой стеклянной колбы от механических повреждений и давления.Погружная (нижняя) часть: от 50 до 160 мм и более.Присоединение: стандартная резьба (обычно \(G\frac{1}{2}\) или \(G\frac{3}{4}\)) для надежной врезки в систему. ГОСТ 27544-87. Год выпуска 2026г. (подтвердить документально) Приемка товара осуществляется комиссионно. Поставщик обязан письменно уведомить заказчика до 48 часов о поставки товара с указанием данных официального представителя поставщика. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами (рабочие, транспортные) Поставщика. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку Поставщика на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2). Если результаты проверки будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, в течение 3 дня с момента проверки. В случае не устранения или ненадлежащего устранения несоответствий требованиям технической спецификации в установленные сроки, Заказчик будет требовать расторжение договора и обратиться с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Поставщик обязан выполнять гарантийные обязательства предусмотренные п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей.