Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17825025-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды сатып алу (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88324043-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сылақ. Қалыпты ылғалдылығы бар үй-жайлардың ішіндегі қабырғалар мен төбелерді, сондай-ақ асүйлер мен қорғайтын мәзір жабыны бар ванна бөлмелерін қолмен тегістеуге арналған әмбебап гипсті сылақ. Бетонға, кірпішке, газды бетонға, көбікті бетонға, цементті және гипсті сылақтарға, гипсокартонға және басқа да минералды негіздерге жағуға жарамды. Жоғары адгезияға, иілгіштікке және бу өткізгіштікке ие, оңай жағылады және бояуға, тұсқағазбен желімдеуге, плиткамен қаптауға және финиш өңдеудің басқа да түрлеріне тегіс, берік бетін қалыптастырады. Гипстік сылақ Жұмыс түрі Ішкі Шығын кг м2 8,5 (10 мм қабат), Қолдану температурасы, °С От + 5. Толық кептіру уақыты, сағат 168. Қабаттың максималды қалыңдығы, мм 50. Қабаттың минималды қалыңдығы, мм 5. Салмағы, кг 30. Тауардың түрі Құрғақ құрылыс қоспалары және астары, Су мөлшері, л/кг 0,570, Сақтау мерзімі, ай 6 Қабырғалар мен төбелер үшін жеткізуші есебінен тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Щедрина көшесі, 63
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сылақ. Қалыпты ылғалдылығы бар үй-жайлардың ішіндегі қабырғалар мен төбелерді, сондай-ақ асүйлер мен қорғайтын мәзір жабыны бар ванна бөлмелерін қолмен тегістеуге арналған әмбебап гипсті сылақ. Бетонға, кірпішке, газды бетонға, көбікті бетонға, цементті және гипсті сылақтарға, гипсокартонға және басқа да минералды негіздерге жағуға жарамды. Жоғары адгезияға, иілгіштікке және бу өткізгіштікке ие, оңай жағылады және бояуға, тұсқағазбен желімдеуге, плиткамен қаптауға және финиш өңдеудің басқа да түрлеріне тегіс, берік бетін қалыптастырады. Гипстік сылақ Жұмыс түрі Ішкі Шығын кг м2 8,5 (10 мм қабат), Қолдану температурасы, °С От + 5. Толық кептіру уақыты, сағат 168. Қабаттың максималды қалыңдығы, мм 50. Қабаттың минималды қалыңдығы, мм 5. Салмағы, кг 30. Тауардың түрі Құрғақ құрылыс қоспалары және астары, Су мөлшері, л/кг 0,570, Сақтау мерзімі, ай 6 Қабырғалар мен төбелер үшін жеткізуші есебінен тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17825025-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров (согласно технической характеристики)
Номер лота:	№ 88324043-ЗЦП1
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	гипсовая
Дополнительное описание лота:	Штукатурка. Универсальная гипсовая штукатурка для ручного выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью, а также кухонь и ванных комнат с защитным финишным покрытием. Подходит для нанесения на бетон, кирпич, газобетон, пенобетон, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон и другие минеральные основания. Обладает высокой адгезией, пластичностью и паропроницаемостью, легко наносится и формирует гладкую, прочную поверхность под окраску, оклейку обоями, облицовку плиткой и другие виды финишной отделки. Штукатурка гипсовая, Тип работ Внутренний, Расход кг на м2 8,5 (слой 10 мм), Температура применения,°С От + 5, Время полного высыхания, час 168, Максимальная толщина слоя, мм 50, Минимальная толщина слоя, мм 5, Вес, кг 30, Вид товара Сухие строительные смеси и грунтовки, Количество воды,л/кг 0,570, Срок хранения, месяц 6, Цвет Белый, Назначение Для стен и потолка, доставка и разгрузка на склад заказчика за счет поставщика
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Щедрина 63
Срок поставки:	по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Штукатурка. Универсальная гипсовая штукатурка для ручного выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью, а также кухонь и ванных комнат с защитным финишным покрытием. Подходит для нанесения на бетон, кирпич, газобетон, пенобетон, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон и другие минеральные основания. Обладает высокой адгезией, пластичностью и паропроницаемостью, легко наносится и формирует гладкую, прочную поверхность под окраску, оклейку обоями, облицовку плиткой и другие виды финишной отделки. Штукатурка гипсовая, Тип работ Внутренний, Расход кг на м2 8,5 (слой 10 мм), Температура применения,°С От + 5, Время полного высыхания, час 168, Максимальная толщина слоя, мм 50, Минимальная толщина слоя, мм 5, Вес, кг 30, Вид товара Сухие строительные смеси и грунтовки, Количество воды,л/кг 0,570, Срок хранения, месяц 6, Цвет Белый, Назначение Для стен и потолка, доставка и разгрузка на склад заказчика за счет поставщика