Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17997364-1
Сатып алудың атауы:	Бетті дайындауға және бояуға арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 88677518-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Уайт-спирит
Лоттың сипаттауы:	нефрас-С4-155/200
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Уайт-спирит
Саны, көлемі:	123
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр қаласы," Зенит-М " ҒЗК 42-алаң
Жеткізу мерзімі:	Не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и до 31 декабря 2026 года
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Минералды спирттер алкид, май, кейбір резеңке және басқа бояу материалдарының, сондай-ақ оларды қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес битумдар мен бірқатар шайырлардың белсенді еріткіші ретінде қызмет етеді. Мақсаты: алкид және битум негіздеріндегі лактарды, бояуларды, эмальдарды, праймерлерді сұйылту, ластанған беттерді тазалау және майсыздандыру, жұмыс құралдарын жуу (щеткалар, роликтер, бояу бүріккіштер, тапаншалар және т.б.). Тығыздығы: 0,68-0,72 г / см3. Сыртқы түрі: мөлдір сұйықтық, сарғыш реңкке рұқсат етіледі. Құбылмалылық: орташа. Қауіптілік класы: 4. Аязға төзімділік: -30 °С дейін.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17997364-1
Наименование закупки:	Материалы для подготовки и окраски поверхностей
Номер лота:	№ 88677518-3ЦП1
Наименование лота:	Уайт-спирит
Описание лота:	нефрас-С4-155/200
Дополнительное описание лота:	Уайт-спирит
Количество:	123
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, КРК "Зенит-М" пл. 42
Срок поставки:	Кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Уайт-спирит служит активным растворителем алкидных, масляных, некоторых каучуковых и других лакокрасочных материалов, а также битумов и ряда смол в соответствии с инструкцией по их применению. Назначение: разбавление лаков, красок, эмалей, грунтовок на алкидной и битумной основах, чистка и обезжиривание загрязнённых поверхностей, промывка рабочих инструментов (кистей, валиков, краскораспылителей, пистолетов и т. п.). Плотность: 0,68–0,72 г/см³. Внешний вид: прозрачная жидкость, допускается желтоватый оттенок. Летучесть: средняя. Класс опасности: 4. Морозостойкость: до –30 °C.