Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989227-1
Сатып алудың атауы:	Санитарлық-техникалық жабдықтар мен материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 85602759-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тоқыма таспа
Лоттың сипаттауы:	ілмектер үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тоқыма 5т, 6м
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Зенит-МҒЗК №42 алаңы
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 17 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Таспаның түсі. Қызыл (5 тонна жүк көтергіштігі үшін стандартты халықаралық түсті таңбалау). * Таспаның ені. Стандартты 150 мм (Жеңіл сериялларда 125 мм кездеседі). * Материал. 100% жоғары беріктігі бар полиэстер (полиэфир) екі қабатта, арнайы қорғаныс қақпақтары бар. * Қауіпсіздік шегі. 7:1 коэффициенті РД 24-СЗК-01-01 (үзіліс жүктемесі 35 тоннадан кем емес) немесе кейбір сериялар үшін 6: 1 стандарты бойынша. * Өз салмағы. Шамамен 4,4-5,1 кг (таспаның тығыздығына және өндірушіге байланысты). * Жұмыс температурасы. -40-тан +100 °С-қа дейін.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989227-1
Наименование закупки:	Санитарно-технические изделия и материалы
Номер лота:	№ 85602759-ЗЦП1
Наименование лота:	Лента текстильная
Описание лота:	для строп
Дополнительное описание лота:	Строп текстильный 5т, 6м
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр Площадка №42 КРК «Зенит-М»
Срок поставки:	в течении 17 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Цвет ленты. Красный (стандартная международная цветовая маркировка для грузоподъемности 5 тонн). • Ширина ленты. Стандартно составляет 150 мм (в облегченных сериях встречается 125 мм). • Материал. 100% высокопрочный полиэстер (полиэфир) в два слоя со специальными защитными чехлами на проушинах. • Запас прочности. Коэффициент 7:1 по стандарту РД 24-СЗК-01-01 (разрывная нагрузка не менее 35 тонн) или 6:1 для некоторых серий. • Собственный вес. Около 4,4–5,1 кг (зависит от плотности ленты и производителя). • Температура эксплуатации. От -40 до +100 °C.