Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17833408-1
Сатып алудың атауы:	Қажетті материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 88248473-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Пісіру аппараты
Лоттың сипаттауы:	инвентор
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Құрылғы түрі қайта дәнекерлеу инверторы Дәнекерлеу түрлері жартылай автоматты дәнекерлеу (MIG/MAG), қолмен доғалық дәнекерлеу (MMA) Максималды дәнекерлеу тогы220 А Максималды дәнекерлеу тогы (MMA)220а Максималды дәнекерлеу тогы (TIG)220а Максималды дәнекерлеу тогы (MIG/MAG)220а Кіріс кернеуі140-270в Тамақтану фазаларының саны1 Бос кернеу 56 В Ток түрі Тұрақты Жұмыс кернеуі 140-270в Қуат7. 6 кВт Максималды ток кезінде қосу ұзақтығы, %70 Қосымша ақпарат Электродтың максималды диаметрі 5 мм Электродтың минималды диаметрі 1 мм Dugida форсажы Антиприлипаниед Оқшаулау класы Жұмыс температурасы - 20 +50 Ерекшеліктеріжылдам бастау, кернеудің төмендеуінен қорғау, доғалық форсажды реттеу Жиынтық дәнекерлеу машинасы, қысқышы бар массалық кабель, дәнекерлеу алауы, газ шлангісі, қосалқы саптамалар / Кеңестер, Нұсқаулық Кабельдің ұзындығы 3 м Өлшемдер508 х 346 х 283 мм Салмағы 12. 98 кг Қосымша кепілдік 24 ай. IP21 қорғаныс дәрежесі, Min ток 30а, Min кіріс кернеуі 140в, корпус-жоқ, дисплей-жоқ, сымдардың ұзындығы 3 + 2.5 м, өнім класы-кәсіби, DX25 дәнекерлеу кабелінің қосқышы, электр/сым диаметрі 5/0 дейін. 8-1 мм, желілік штепсельдің болуы – иә, дәнекерлеу режимі газ/газсыз, Euro қыздырғыш қосқышы, қыздырғышты салқындату-ауа, eurocatus D200, беру роликтерінің саны 2, кернеудің рұқсат етілген ауытқуы -35% +10%, қыздырғыштың ұзындығы 2.5 м"
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791510000, Шымкент қ., Еңбекші ауданы Шымкент қ., Леңгір тас жолы, 5км, "Қазсушар"РМК ТФ өндірістік базасы
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші КТП тізілімінде болса — 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Құрылғы түрі қайта дәнекерлеу инверторы Дәнекерлеу түрлері жартылай автоматты дәнекерлеу (MIG/MAG), қолмен доғалық дәнекерлеу (MMA) Максималды дәнекерлеу тогы220 А Максималды дәнекерлеу тогы (MMA)220а Максималды дәнекерлеу тогы (TIG)220а Максималды дәнекерлеу тогы (MIG/MAG)220а Кіріс кернеуі140-270в Тамақтану фазаларының саны1 Бос кернеу 56 В Ток түрі Тұрақты Жұмыс кернеуі 140-270в Қуат7. 6 кВт Максималды ток кезінде қосу ұзақтығы, %70 Қосымша ақпарат Электродтың максималды диаметрі 5 мм Электродтың минималды диаметрі 1 мм Dugida форсажы Антиприлипаниед Оқшаулау класы Жұмыс температурасы - 20 +50 Ерекшеліктеріжылдам бастау, кернеудің төмендеуінен қорғау, доғалық форсажды реттеу Жиынтық дәнекерлеу машинасы, қысқышы бар массалық кабель, дәнекерлеу алауы, газ шлангісі, қосалқы саптамалар / Кеңестер, Нұсқаулық Кабельдің ұзындығы 3 м Өлшемдер508 х 346 х 283 мм Салмағы 12. 98 кг Қосымша кепілдік 24 ай. IP21 қорғаныс дәрежесі, Min ток 30а, Min кіріс кернеуі 140в, корпус-жоқ, дисплей-жоқ, сымдардың ұзындығы 3 + 2.5 м, өнім класы-кәсіби, DX25 дәнекерлеу кабелінің қосқышы, электр/сым диаметрі 5/0 дейін. 8-1 мм, желілік штепсельдің болуы – иә, дәнекерлеу режимі газ/газсыз, Euro қыздырғыш қосқышы, қыздырғышты салқындату-ауа, eurocatus D200, беру роликтерінің саны 2, кернеудің рұқсат етілген ауытқуы -35% +10%, қыздырғыштың ұзындығы 2.5 м

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17833408-1
Наименование закупки:	Необходимые материалы(РСУ.тариф)
Номер лота:	№ 88248473-ЗЦП1
Наименование лота:	Аппарат сварочный
Описание лота:	инвентор
Дополнительное описание лота:	"Тип устройствасварочный инвертор Типы сваркиполуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA) Максимальный сварочный ток220 А Максимальный сварочный ток (MMA)220 А Максимальный сварочный ток (TIG) 220 А Максимальный сварочный ток (MIG/MAG)220 А Напряжение на входе140-270 В Количество фаз питания 1 Напряжение холостого хода 56 В Тип токапостоянный Рабочее напряжение 140-270 В Мощность 7.6 кВт Продолжительность включения при максимальном токе, %70 Дополнительная информация Максимальный диаметр электрода 5 мм Минимальный диаметр электрода 1 мм Форсаж дуги Да Антиприлипание Да Класс изоляции H Температура работы-20 +50 Особенностигорячий старт, защита от перепадов напряжения, регулировка форсажа дуги Комплектациясварочный аппарат, кабель массы с зажимом, сварочная горелка, газовый шланг, запасные сопла / наконечники, инструкция Длина кабеля 3 м Размеры 508 x 346 x 283 мм Вес 12.98 кг Дополнительно Гарантия 24 месяца. Степень защиты IP21, Min ток 30 А, Min входное напряжение 140 В, кейс – нет, дисплей - нет, длина проводов 3+2.5 м, класс товара –профессиональный, разъем для сварочного кабеля DX25, диаметр электр/провол до 5/0.8-1 мм, наличие сетевой вилки – да, режим сварки с газом/без газа, разъем горелки EURO, охлаждение горелки – воздушное, еврокатушка D200, количество подающих роликов 2, допустимое отклонение напряжения -35% +10%, длина горелки 2.5 м" (РСУ.тариф.1)
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791510000, г.Шымкент, Енбекшинский район г.Шымкент, Лнгерское шоссе, 5км, производственная база ТФ РГП "Казводхоз"
Срок поставки:	После заключения договора в течении 20 календарных дней. Если Поставщик находится в реестре КТП - 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Тип устройствасварочный инвертор Типы сваркиполуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA) Максимальный сварочный ток220 А Максимальный сварочный ток (MMA)220 А Максимальный сварочный ток (TIG) 220 А Максимальный сварочный ток (MIG/MAG)220 А Напряжение на входе140-270 В Количество фаз питания 1 Напряжение холостого хода 56 В Тип токапостоянный Рабочее напряжение 140-270 В Мощность 7.6 кВт Продолжительность включения при максимальном токе, %70 Дополнительная информация Максимальный диаметр электрода 5 мм Минимальный диаметр электрода 1 мм Форсаж дуги Да Антиприлипание Да Класс изоляции H Температура работы-20 +50 Особенностигорячий старт, защита от перепадов напряжения, регулировка форсажа дуги Комплектациясварочный аппарат, кабель массы с зажимом, сварочная горелка, газовый шланг, запасные сопла / наконечники, инструкция Длина кабеля 3 м Размеры 508 x 346 x 283 мм Вес 12.98 кг Дополнительно Гарантия 24 месяца. Степень защиты IP21, Min ток 30 А, Min входное напряжение 140 В, кейс – нет, дисплей - нет, длина проводов 3+2.5 м, класс товара –профессиональный, разъем для сварочного кабеля DX25, диаметр электр/провол до 5/0.8-1 мм, наличие сетевой вилки – да, режим сварки с газом/без газа, разъем горелки EURO, охлаждение горелки – воздушное, еврокатушка D200, количество подающих роликов 2, допустимое отклонение напряжения -35% +10%, длина горелки 2.5 м" (РСУ.тариф.1)