Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17996089-1
Сатып алудың атауы:	Жоспарлы сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87766075-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	бөтен қосылыстары бар сұйықтықтар үшін, фекалды тігінен, беррілуі 9000 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Суасты кәріз
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Орманов көш. 17
Жеткізу мерзімі:	Жылдың соңына дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкестігі туралы сұрақтар бойынша 87014119808. Жоғары тиімді IE3 класты қозғалтқышпен жабдықталған ABS XFP суасты кәріз сорғысы муниципалды және өндірістік ағынды суларды айдауға арналған. Негізгі қолданбалар-сумен жабдықтау және дренаж-қатты және талшықты қосындылары бар кәріз ағындары - жоғары талшықты қосындылары бар кәріз ағындары - технологиялық сумен жабдықтау - муниципалды нәжіс және ағынды сулар негізгі дизайн ерекшеліктері- IEC60034-30 стандартына сәйкес жоғары тиімді IE3 класты қозғалтқыш - ATEX сертификатталған (EX II 2G K ex db IIB T4 GB), стандарт ретінде FM және CSA сертификаттары ағып кетуден толық қорғалған жабық қозғалтқыш болып табылады- H қозғалтқышының оқшаулау класы (140 °C, температура датчиктері)- A класы бойынша NEMA сәйкес температураның жоғарылауы - қозғалтқыш pe1 және pe2 үшін 50 Гц суасты және құрғақ қондырғыда үздіксіз жұмыс істеуге арналған. 60 Гц үшін міндетті емес - pe3 құрғақ орнату опциясы ретінде суды салқындату жүйесінің тұйық тізбегі1–PE3 опциясы ретінде экрандалған кабель (EMC) - температура мен ағып кету күйін бақылау. - Contrablock Plus жұмыс дөңгелектерін пайдалану кезінде 75 мм және одан үлкен қатты қосылыстардың еркін өтуі. - Ашық типтегі бір немесе көп жүзді contrablock Plus жұмыс дөңгелектері немесе құйынды типтегі жұмыс дөңгелектері бар гидравликалық бөлік, суды, ластанған суды, қатты қосындылары бар кәріз ағындарын, тұнба мен шөгінділерді айдауға арналған. 50 Гц беру 750 м3/сағ дейін Макс. бас 74 м техникалық сипаттамалары беру: 46.28 m3 / h бас: 15.87 m Гидр. Тиімділік: 57.75% жалпы тиімділік: 51.11% білік қуаты: 3.445 kW айналу жиілігі: 2919 1/min жұмыс дөңгелегі түрі: Contrabloc Evo, 2 vane қозғалтқыш қуаты: 4 kW кернеу: 400 V жиілік: 50 Hz сору фланеці: DN100 қысым фланеці: DN80. Баға ұсынысы барлық шығындарды қамтиды. (жеткізу, материалдар және басқалар) тауарды қоймаға дейін жеткізуге байланысты және тауарды жеткізу алдында тауарды өз бетінше түсіру. Тауар қол қойылғаннан кейін 60 күнтізбелік күн ішінде жеткізілуі тиіс. Жаңа зауыттық қаптама кем дегенде 2026 ж. Тауардың сәйкестігі туралы СЕРТИФИКАТ немесе СТ КЗ болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17996089-1
Наименование закупки:	Плановые закупки товара
Номер лота:	№ 87766075-3ЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для жидкостей с посторонними включениями, фекальный вертикальный, подача до 9000 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Погружной канализационный
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран ул. Орманова 17
Срок поставки:	До конца года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	По вопросам о соответствии техническим спецификациям 87014119808. Погружной канализационный насос ABS XFP, оснащенный высокоэффективным двигателем класса IE3, разработан для перекачивания муниципальных и промышленных сточных вод. Основные области применения- Водоснабжение и водоотведение- Канализационные стоки, содержащие твердые и волокнистые включения- Канализационные стоки с илом и высоким содержанием волокнистых включений- Технологическое водоснабжение- Муниципальные фекальные и сточные воды Основные конструктивные особенности- Высокоэффективный двигатель класса IE3 в соответствии со стандартом IEC60034-30- Сертифицирован по ATEX (Ex II 2G k Ex db IIB T4 GB), сертификаты FM и CSA в качестве стандарта- Герметичный двигатель, полностью защищенный от протечек- Класс изоляции двигателя H (140 °C, температурные датчики)- Повышение температуры в соответствии с NEMA по классу A- Двигатель рассчитан на непрерывную работу при погружной и сухой установке для PE1 и PE2 50 Гц в качестве стандарта. Опционально для 60 Гц- PE3 с замкнутым контуром системы водяного охлаждения в качестве опции для сухой установкиЭкранированный кабель (EMC) в качестве опции для PE1–PE3- Контроль состояния температуры и протечек. - Свободный проход твердых включений размером 75 мм и более при использовании рабочих колес Contrablock Plus. - Гидравлическая часть с одно- или многолопастными рабочими колесами Contrablock Plus открытого типа или рабочими колесами вихревого типа, предназначенными для перекачивания воды, загрязненной воды, канализационных стоков, содержащих твердые включения, ила и осадка. 50 Гц Подача до 750 м3/ч Макс. напор 74 м Технические характеристики Подача: 46.28 m^3/h Напор: 15.87 m Гидр. КПД: 57.75 % Общий КПД: 51.11 % Мощность на валу: 3.445 kW Частота вращения: 2919 1/min Тип рабочего колеса: ContraBloc Evo, 2 vane Мощность двигателя: 4 kW Напряжение: 400 V Частота: 50 Hz Всасывающий фланец: DN100 Напорный фланец: DN80. Ценовое предложение включает все расходы. (доставка, материалы и прочие), связанные с поставкой товара до склада и ВЫГРУЗКА ТОВАРА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ Перед поставкой Товара. Товар должен быть доставлен в течение 60 календарных дней после подписания. Новая заводская упаковка не менее 2026 года. Должен СЕРТИФИКАТ на соответствие товара или СТ КЗ.