Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17540953-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Өндірістік қажеттілікке байланысты құралдарды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87124170-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Шланг (жең) |
| **Лоттың сипаттауы:** | газды, II–8–0,63 |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | шланг ацетиленовый |
| **Саны, көлемі:** | 50 |
| **Өлшем бірлігі:** | Метр |
| **Жеткізу орны:** | 471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. Қ.Сарыбөпева к-сі,, 2 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Со дня вступления в силу договора в течение 15 календарных дней |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Ацетиленді газбен дәнекерлеуге және металдарды кесуге арналған аппараттар мен жабдықтарға беруге арналған I, МемСТ 9356-75 сыныпты ацетилен резеңке жең. Жұмыс қысымы - 0,63 МПа (6,3 кгс/см $^2$). Жеңнің конструкциясы - ішкі резеңке қабат, жіп қаңқасы және сыртқы резеңке қабат. Сыртқы түсі - қызыл. Жеңі иілгіш, герметикалық, жарықшақтарсыз, ісінулерсіз, үзілулерсіз және басқа да ақауларсыз болуы тиіс. Пайдалану температурасы -35 °С бастап +70 °С дейін. Жаңа, бұрын пайдаланылмаған тауар. МЕМСТ 9356-75 сәйкестігі. Өлшем бірлігі - метр. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17540953-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение оборудования в зависимости от производственной потребности |
| **Номер лота:** | № 87124170-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Шланг (рукав) |
| **Описание лота:** | газовый, II–8–0,63 |
| **Дополнительное описание лота:** | шланг ацетиленовый |
| **Количество:** | 50 |
| **Единица измерения:** | Метр |
| **Места поставки:** | 471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен Қ.Сарыбөпева к-сі,, 2 |
| **Срок поставки:** | Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Рукав ацетиленовый резиновый класса I, ГОСТ 9356-75, предназначенный для подачи ацетилена к аппаратам и оборудованию для газовой сварки и резки металлов. Рабочее давление — 0,63 МПа (6,3 кгс/см²). Конструкция рукава — внутренний резиновый слой, нитяной каркас и наружный резиновый слой. Наружный цвет — красный. Рукав должен быть гибким, герметичным, без трещин, вздутий, разрывов и других дефектов. Температура эксплуатации от −35 °C до +70 °C. Товар новый, не бывший в эксплуатации. Соответствие ГОСТ 9356-75. Единица измерения — метр. |