Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17992401-1
Сатып алудың атауы:	Циклотронды-өндірістік кешен үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83378876-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Скотч
Лоттың сипаттауы:	металлданған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі- 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Скотч алюминийлі фольгаланған жылуға төзімді күміс түсті Сипаттамалары: ені: кемінде 45 мм және 55 мм-ден аспайтын; ұзындығы: кемінде 45 м және 55 м-ден аспайтын; түсі: сұр (күміс түсті); негіз материалы: полиэфир тормен арматураланған полиэтилен; желім қабаты: синтетикалық каучук; қалыңдығы: шамамен кемінде 135 мкм және 165 мкм-ден аспайтын; беттік тығыздығы: кемінде 110 г/м² және 135 г/м²-ден аспайтын. Негізгі артықшылықтары: Полиэфир тормен арматуралау — үзілуге беріктігін арттырады, елеулі жүктемелер кезінде де лентаның тұтастығын сақтайды. Полиэтилен пленкадан жасалған серпімді негіз — оңай созылады, біркелкі емес беттерге бейімделеді, деформация кезінде жарылмайды. Сенімді адгезия — синтетикалық каучук негізіндегі желім қабаты металл, пластик, ағаш, картон және басқа материалдармен берік байланысты қамтамасыз етеді. Ылғалға төзімділік — суды өткізбейді, қосылыстар мен тігістерді ылғал мен коррозиядан қорғайды. Кең температуралық диапазон — −40°C-тан +60°C-қа дейінгі температурада қасиеттерін сақтайды, кез келген жағдайда пайдалануға жарамды. УК-сәулеленуге төзімділік — күн сәулелерінің әсерінен бұзылмайды, сыртқы жұмыстарға жарамды. МЕМСТ 618-2014 талаптарына сәйкес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17992401-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для Циклотронно-производственного комплекса
Номер лота:	№ 83378876-ЗЦП1
Наименование лота:	Скотч
Описание лота:	металлизированный
Дополнительное описание лота:	Скотч алюминиевый 50мм 50м фольгированный термостойкий серебристый
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Скотч алюминиевый фольгированный термостойкий серебристый Характеристики: ширина: не менее 45 мм и не более 55 мм; длина: не менее 45 м и не более 55 м; цвет: серый (серебристый); материал основы: полиэтилен, армированный полиэфирной сеткой; клеевой слой: синтетический каучук; толщина: около не менее 135 мкм и не более 165 мкм; поверхностная плотность: не менее 110 г/м² и не более 135 г/м². Ключевые преимущества: Армирование полиэфирной сеткой — повышает прочность на разрыв, сохраняет целостность ленты даже при значительных нагрузках. Эластичная основа из полиэтиленовой плёнки — легко тянется, адаптируется к неровным поверхностям, не лопается при деформации. Надёжная адгезия — клейкий слой на основе синтетического каучука обеспечивает крепкое сцепление с металлом, пластиком, деревом, картоном и другими материалами. Влагостойкость — не пропускает воду, защищает стыки и швы от влаги и коррозии. Широкий температурный диапазон — сохраняет свойства при температурах от −40°C до +60°C, подходит для использования в любых условиях. Устойчивость к УФ-излучению — не разрушается под воздействием солнечных лучей, подходит для наружных работ. В соответствии требованиям ГОСТ 618-2014 .