Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17891812-1
Сатып алудың атауы:	"Екі мырзаға бір қызметші" спектакльне арналған тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85215340-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	фарфор/керамика/ ағаш/былғары/ резеңке/металл/картон/пластик үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Екі компонентті желім Akfix 705, 400 гр.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. ломова 140
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап кемінде күнтізбелік 15 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сипаттамалары мен қасиеттері • Құрамы: Этил-2-цианоакрилат (гель) + аэрозольді активатор. • Қатаю уақыты: 5–10 секунд (толық қатаюы – 10–20 секунд). • Ерекшеліктері: Гельдің тұтқырлығы жоғары болғандықтан, тік беттерден ағыпкетпейді; кеуекті және тегіс емес материалдарға жарамды. • Қолданылуы: МДФ, ДСП, ағаш, фанера, резеңке, былғары, тасжәнепластиктіңкөптегентүрлерінжелімдеуүшін. • Қолданутемпературасы: +5°С-тан +30°С-қа дейін. Тауар тапсырыс берушімен келісілсін. Жеткізушінің есебінен тауарды тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17891812-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для спектакля "Екі мырзаға бір қызметші"
Номер лота:	№ 85215340-ЗЦП4
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для фарфора/керамики/ дерева/кожи/ резины/металла/картона/пластика
Дополнительное описание лота:	Клей Akfix 705, двухкомпонентный 400 гр.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ломова 140
Срок поставки:	в течений 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Характеристики и свойства • Состав: этил-2-цианоакрилат (гель) + аэрозольный активатор. • Время схватывания: от 5 до 10 секунд (полное высыхание за 10–20 секунд). • Особенности: высокая вязкость геля предотвращает стекание на вертикальных поверхностях, подходит для пористых и неровных материалов. • Применение: склеивание МДФ, ДСП, дерева, фанеры, резины, кожи, камня и большинства видов пластика. • Температура использования: от +5 °C до +30 °C Товар согласовать с заказчиком. Доставка и разгрузка товара в склад заказчика за счет поставщика.