Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18027354-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88834197-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Керамогранитті тақтайша
Лоттың сипаттауы:	едендік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Плитка (еден, қоңыр 33х33 см).
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Жандосов к. 6
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде бөлек партиялармен
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Едендерге (оның ішінде жуынатын бөлмелер мен санитарлық тораптарға) арналған керамикалық плитка. Өлшемдері: 330х330 мм (333х333 мм рұқсат етіледі, ±1,5 мм), қалыңдығы кемінде 8 мм. Түсі: қоңыр (табиғи реңк), беті жеңіл сәндік бедерлі (тайғанауға қарсы). Су сіңіргіштігі: 3,0–4,5%-дан аспайды. Иілу кезіндегі беріктік шегі: кемінде 25 МПа. Тозуға төзімділігі: PEI III класынан төмен емес. Тұрмыстық химия мен ылғалға төзімді. МЕМСТ 6787-2001 «Едендерге арналған керамикалық плиткалар. Техникалық шарттар» (немесе МЕМСТ 13996-2019) сәйкестігі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18027354-1
Наименование закупки:	Государственные закупки строительных материалов
Номер лота:	№ 88834197-ЗЦП1
Наименование лота:	Плитка керамогранитная
Описание лота:	напольная
Дополнительное описание лота:	Кафель (напольный, коричневый 33х33 см).
Количество:	20
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Жандосова 6
Срок поставки:	По заявке заказчика отдельными партиями в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Плитка керамическая для полов (в т.ч. для ванных комнат и санузлов). Размеры: 330х330 мм (допускается 333х333 мм, ±1,5 мм), толщина не менее 8 мм. Цвет: коричневый (природная гамма), поверхность с легким декоративным рельефом (противоскользящая). Водопоглощение: не более 3,0–4,5%. Предел прочности при изгибе: не менее 25 МПа. Износостойкость: не ниже класса PEI III. Устойчивость к бытовой химии и влаге. Соответствие ГОСТ 6787-2001 «Плитки керамические для полов. Технические условия» (или ГОСТ 13996-2019).