Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17924672-1
Сатып алудың атауы:	балық торы ұзындығы 100 м
Лоттың нөмірі:	№ 88289808-ОИЗ
Лоттың атауы:	Желілік тестер
Лоттың сипаттауы:	балық аулайтын, полиамидті есілген жіптен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	балық торы ұзындығы 100 м
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан 40
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауар жаңа, пайдаланылмаған, жөнделмеген және қалпына келтірілмеген болуы тиіс. Тауардың шығарылған жылы — 2026 жылдан ерте емес. Жайма (закидной), тең қанатты тор (невод). Құрылымдық жағынан бұйым екі қанаттан (жетекті және пештік), екі қанат жанынан (прикрылки) және орталық ұстау бөлігінен (мотня) тұруы тиіс. Отырғызылған күйдегі тордың (невод) жалпы ұзындығы 100 метрді құрауы тиіс (технологиялық ауытқу ±2%-дан аспауына жол беріледі). Бір қанатының ұзындығы 43.0-ден 45.0 метрге дейінгі ауқымда болуы тиіс. Ұстау бөлігінің (мотня) ұзындығы 10.0-ден 12.0 метрге дейін болуы тиіс. Тордың (невод) орталық ұстау бөлігіндегі (мотня) биіктігі 4.0-ден 5.0 метрге дейін болуы тиіс. Қанаттарының шеткі жағындағы биіктігі 2.0-ден 2.5 метрге дейін болуы тиіс. Тор матасының материалы: Үйкеліске және ультракүлгін сәулелердің ұзақ әсеріне төзімді капрон (полиамид). Тор матасының түрі: Түйіндердің тарқалып кетпеуі үшін міндетті түрде термобекітілген түйінді тор. Қанаттар жібінің құрылымы мен қалыңдығы: Ширатылған жіп, диаметрі 0.8-ден 1.2 мм-ге дейін (немесе баламалы түрде 93.5 текс х3-тен 187 текс х2-ге дейін). Ұстау бөлігінде (мотня) жібінің құрылымы мен қалыңдығы: Жоғары беріктіктегі ширатылған жіп, диаметрі 1.2-ден 1.5 мм-ге дейін. Тор көзінің (а) өлшем параметрлері: Тор қанаттарындағы тор көзінің өлшемі 30-дан 40 мм-ге дейін болуы тиіс. Қанат жанындағы (прикрылки) тор көзінің өлшемі 20-дан 24 мм-ге дейін болуы тиіс. Ұстау бөлігіндегі (мотня) тор көзінің өлшемі 14-тен 16 мм-ге дейін болуы тиіс. Жоғарғы шнур (подбора): Диаметрі кемінде 8 мм өрілген капрон немесе полипропилен шнурынан жасалуы тиіс. Жоғарғы шнурдың жабдықталуы: Су қысымына төзімді, көбіктенген ПВХ немесе полистиролдан жасалған тор қалтқылары. Жалпы қалтқылық қабілеті ең жоғары жобалық жүктеме кезінде торды су бетінде ұстап тұруды қамтамасыз етуі керек. Қалтқылардың арасындағы қашықтық (қадам) 50 см-ден аспауы тиіс. Сыртқы салмақтары бар диаметрі кемінде 10 мм өрілген капрон шнурынан немесе салмағы кемінде 150 г/м қорғасын өзегі бар арнайы ауырлатылған шнурдан жасалуы тиіс. Тор матасының ілініп, кіріп кетуін толық болдырмайтын, пішіні ықшамдалған (сақиналы немесе цилиндрлік) қорғасын салмақтар. Салмақтың бөлінуі төменгі шнурдың су түбіне (топыраққа) толық және тығыз жанасуын қамтамасыз етуі тиіс. Жоғарғы және төменгі шнурлар бойынша көлденең отырғызу коэффициенті 0.50-ден 0.67-ге дейінгі ауқымда болуы тиіс. Тор (невод) материалдары тұщы суға, биологиялық бұзылуға (шіруге) және химиялық әсерлерге төзімді болуы керек. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде өнімді механикалық зақымданудан, ылғалдан және ластанудан толық қорғауды қамтамасыз ететін тасымалдау ыдысында (қап немесе баул) жеткізілуі тиіс. Әрбір бұйымның өндіруші зауыттың атауы, өндірілген күні, габариттік өлшемдері (ұзындығы, биіктігі) және тор (невод) элементтері бойынша тор көзінің өлшемі көрсетілген берік бекітілген зат белгісі (биркасы) болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17924672-1
Наименование закупки:	Невод рыболовный длиной 100 м
Номер лота:	№ 88289808-ОИЗ
Наименование лота:	Сеть
Описание лота:	рыболовная, из полиамидных крученых нитей
Дополнительное описание лота:	Невод рыболовный длиной 100 м
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40
Срок поставки:	после подписании договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не отремонтированным и не восстановленным. Год выпуска изделия — не ранее 2026 года. Закидной, равнокрылый невод. Конструктивно изделие должно состоять из двух крыльев (приводного и пешного), двух прикрылков и центральной улавливающей части (мотни). Общая длина невода в посадочном виде должна составлять 100 метров (допускается технологическое отклонение не более ±2%). Длина одного крыла должна находиться в диапазоне от 43.0 до 45.0 метров. Длина мотни (улавливающей части) должна составлять от 10.0 до 12.0 метров. Высота невода в его средней части (мотня) должна составлять от 4.0 до 5.0 метров. Высота по концам крыльев должна составлять от 2.0 до 2.5 метров. Материал сетного полотна: Капрон (полиамид), устойчивый к истиранию и длительному воздействию ультрафиолетового излучения. Тип сетного полотна: Узловое, с обязательной термофиксацией узлов против расползания. Структура и толщина нити крыльев: Крученая нить диаметром от 0.8 до 1.2 мм (или в эквиваленте от 93.5 текс х3 до 187 текс х2). Структура и толщина нити мотни: Крученая нить повышенной прочности диаметром от 1.2 до 1.5 мм. Параметры шага ячеи (а): Шаг ячеи в крыльях невода должен составлять от 30 до 40 мм. Шаг ячеи в прикрылках невода должен составлять от 20 до 24 мм. Шаг ячеи в мотне (улавливающей части) должен составлять от 14 до 16 мм. Верхняя подбора (шнур): Должна быть выполнена из плетеного капронового или полипропиленового шнура диаметром не менее 8 мм. Поплавки из вспененного ПВХ или полистирола, устойчивые к давлению воды. Общая плавучесть должна удерживать невод на плаву при максимальной проектной нагрузке. Расстояние (шаг) между поплавками должно составлять не более 50 см. Нижняя подбора (шнур): Должна быть выполнена из плетеного капронового шнура диаметром не менее 10 мм с внешними грузилами или в виде специализированного утяжеленного шнура со свинцовым сердечником весом не менее 150 г/м. Оснащение нижнего шнура: Свинцовые грузила обтекаемой формы (кольцевой или цилиндрической), полностью исключающие западание сетного полотна. Распределение веса должно обеспечивать полное и плотное прилегание нижней подборы к грунту. Коэффициент посадки (u): Горизонтальный посадочный коэффициент по верхнему и нижнему шнурам должен находиться в диапазоне от 0.50 до 0.67. Материалы невода должны быть устойчивы к пресной воде, биологическому разрушению (гниению) и химическому воздействию. Товар должен поставляться в транспортировочной таре (мешок или баул), обеспечивающей полную защиту изделия от механических повреждений, влаги и загрязнений при транспортировке и хранении. Каждое изделие должно быть снабжено прочно прикрепленным ярлыком (биркой) с указанием наименования завода-изготовителя, даты производства, габаритных размеров (длина, высота) и шага ячеи по элементам невода