Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17911610-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88329843-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жең
Лоттың сипаттауы:	резеңкелі, жоғары қысым
Лоттың қысқаша сипаттауы:	DN20 2SC жең
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана, Абай даңғылы 103
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	DN20 2SC жоғары қысымды жең, ұштарында M27*1,5 кілтті s-41 арматурасы бар, 215 бар жұмыс қысымы, p-860 бар үзіліс қысымы, L-100 метрлік жең ұзындығы бір бөліктен тұрады, ішкі металл өрімі екі қабатты. Ішкі қабаты – полиуретан, сыртқы қабаты-тегіс резеңке. Жоғары қысымды сорғыдан каналды жуу саптамаларына, эжекторлық сорғыларға су беру үшін қолданылады. Жоғары қысымды жең айтарлықтай қауіпсіздік шегіне ие болуы керек және жоғары температураға, жоғары қысым деңгейіне төтеп беруі керек. Сыртқы қабат тозуға, озонға, атмосфералық әсерге және реагенттермен (қышқылдар, сілтілер және т.б.) әрекеттесуге төзімді. Жұмыс температурасы-40 С-тан + 100 С градусқа дейін. Сәйкестік сертификаты және жеткізу кезінде жеңді сынау актісінің көшірмесі. Шығарылған жылы 2026 жылдан кешіктірілмей. Тауардың құнына барлық қажетті шығындар, сондай-ақ тауарды түсіруге, тиеуге және орнына жеткізуге байланысты шығындар кіреді. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12. ГОСТ 25452-2017

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17911610-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 88329843-ЗЦП1
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	резиновый, высокого давления
Дополнительное описание лота:	Рукав DN20 2SC
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Астана, проспект Абая 103
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рукав высокого давления DN20 2SC, на концах опресованными фитингами m27*1,5 под ключ S-41, рабочее давление 215 bar, разрывное давление P-860 bar, длина рукава L-100 метров цельная, внутренняя металлическая оплетка двухслойная. Внутренний слой – полиуретан, Внешний слой - гладкий каучук. Используется для подачи воды от насоса высокого давления к каналопромывочным насадкам, эжекторным насосам. Рукав высокого давления должен иметь значительный запас прочности и выдерживать высокие температуры, высокие уровни давления. Внешний слой устойчив к стиранию, озону, атмосферному влиянию и взаимодействию с реагентами (кислоты, щелочи и др.). Рабочая температура от – 40 С до + 100 С градусов. Сертификат соответствия и копию акта испытания рукава при поставке. Год выпуска не позднее 2026 года. В стоимость товара входят все необходимые затраты, а также затраты, связанные с разгрузкой, погрузкой товара и доставкой на место. Гарантийный срок (в месяцах) 12 . ГОСТ 25452-2017