Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17563698-1
Сатып алудың атауы:	Басқа да тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81655034-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Әрлеу шпаклевкасы
Саны, көлемі:	161
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Абай даңғылы, 103
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Әрлеу шпаклевкасы құрғақ үй-жайларда ішкі жұмыстарды жүргізу кезінде жоғары сапалы әрлеу үшін қолданылады. Толтырғышты қолдану оңай, оңай жағылады, тегістеледі, тегістеледі, тегіс ақ бетті қамтамасыз етеді. Құрғақ толтырғыш қоспасы біртекті, серпімді кондиция пайда болғанға дейін қолмен немесе таза сумен төмен айналымды электр бұрғымен (1 кг құрғақ қоспаға 250-300 г су есебінен) араласады. Алынған қоспаны 5-10 минуттан кейін қайтадан араластырыңыз, содан кейін қоспасы жұмысқа дайын болады. Шпаклевка Ұзындығы 30 см шпательмен немесе сызғышпен жартылай тегістеу кезінде қолмен қолданылады, үлкен аумақтарды тегістеу үшін ұзындығы 80 см шпатель қолданылады. тұтыну орташа есеппен 1 м2 үшін 1,2-1,5 кг, қолданылатын қабаттың қалыңдығы 1 мм. Түсі Ақ су өткізбейтін Толтырғыштың максималды мөлшері-0,16 мм Араластыру кезіндегі қатынас 400-420 гр. 1 кг құрғақ қоспаға арналған су Құрғақ қоспаның шығыны 1 мм қалыңдықта 1 м2 үшін шамамен 1,0-1,2 кг құрайды Ерітіндінің өміршеңдігі кемінде 8 сағат Ілінісу беріктігі, 0,5 МПа кем емес Ұсынылатын қалыңдығы мм, 1-2 мм артық емес Кептіру уақыты 24 сағат Қолдану температурасы +5° С-тан + 30° С-қа дейін ГОСТ 10277-90 (материалдың көлемі Тапсырыс берушімен реттеледі, материалды жеткізу мекен-жайы Тапсырыс берушімен келісіледі) жеткізушінің күшімен жөнелту және түсіру (тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізілген әрбір көлем паллеттерге салынуы керек)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17563698-1
Наименование закупки:	Закуп прочих товаров
Номер лота:	№ 81655034-ЗЦП1
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	гипсовая
Дополнительное описание лота:	Шпатлевка финишная
Количество:	161
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Абая, 103
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шпатлевка финишная применяется для высококачественной отделки при проведении внутренних работ в сухих помещениях. Шпатлевка проста в применении, легко наносится, разравнивается, шлифуется, обеспечивая гладкую белую поверхность. Сухая шпатлевочная смесь смешивается вручную или с помощью малооборотной электродрели с чистой водой (из расчета 250-300 г воды на 1 кг сухой смеси) до образования однородной, эластичной кондиции. Полученную смесь отстаивают, через 5-10 минут вновь перемешать, после этого смесь готова к работе. Шпатлевка наносится вручную при частичном выравнивании с помощью шпателя или линейки длиной 30 см, для выравнивания больших участков применяют шпатель длиной 80 см. Расход в среднем составляет 1,2 - 1,5 кг на 1 м2 при толщине наносимого слоя 1 мм. Цвет белый неводостойкая Максимальная крупность наполнителя 0,16 мм Соотношение при смешивании 400-420 гр. воды на 1 кг сухой смеси Расход сухой смеси около 1,0-1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм Жизнеспособность раствора не менее 8 часов Прочность сцепления, не менее 0,5 МПа Рекомендуемая толщина мм, не более 1-2 мм Время высыхания 24 часа Температура применения от +5° С до +30° С ГОСТ 10277-90 (объем материала регулируется с заказчиком, адрес поставки материала согласуется с заказчиком) отгрузка и разгрузка силами поставщика (каждый объем, поставленный по заявке заказчика, должен укладываться в поддоны)