Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17718690-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық және электрикалық товарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84382504-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	бір пернелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	бір пернелі сөндіргіш
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Достық даңғылы, 107/5
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша он бес күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрғақ тұрғын және қоғамдық үй-жайларда жарықтандыру аспаптарын басқаруға арналған бір кілтті қосқыш (ашық сымдар үшін). Өнімнің корпусы соққыға төзімді, жанбайтын және Ультракүлгінге төзімді ақ пластиктен жасалған. Құрылғының техникалық параметрлері: номиналды жұмыс кернеуі 220-250 В, ток жиілігі 50 Гц, номиналды ток кемінде 10 А, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі кемінде IP20. Ішкі өткізгіш элементтер мен контактілер жылуды азайту үшін жоғары сапалы электротехникалық қорытпадан (мыс немесе жез) жасалған. Өткізгіштерді қимасы 2.5 мм2-ге дейін қосу сенімді бұрандалы немесе жылдам қысқыш терминалдардың көмегімен жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17718690-1
Наименование закупки:	Приобретение сантехнических и электрических товаров
Номер лота:	№ 84382504-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	одноклавишный
Дополнительное описание лота:	Выключатель одноклавишный
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район Проспект Достык, 107/5
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течение пятнадцати календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Выключатель одноклавишный накладного типа (для открытой проводки), предназначенный для управления осветительными приборами в сухих жилых и общественных помещениях. Корпус изделия выполнен из ударопрочного, негорючего и устойчивого к ультрафиолету пластика белого цвета. Технические параметры устройства: номинальное рабочее напряжение 220–250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток не менее 10 А, степень защиты от пыли и влаги не менее IP20. Внутренние токопроводящие элементы и контакты изготовлены из высококачественного электротехнического сплава (медь или латунь) для минимизации нагрева. Подключение проводников сечением до 2.5 мм² осуществляется с помощью надежных винтовых или быстрозажимных клемм.