Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17938681-1
Сатып алудың атауы:	Дауыстық дабыл блогы
Лоттың нөмірі:	№ 88590096-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Электрондық блок
Лоттың сипаттауы:	өрт туралы хабарлау құрылғысы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Соната-К» дауыстық хабарлау блогы өрт дабылы жабдығынан басқару сигналдарын алған кезде, алдын ала жазылған дауыстық хабарламаларды автоматты түрде ойнатуға арналған. Бұл құрылғы әртүрлі нысандардағы өрт дабылы және эвакуацияны басқару жүйелерінің (ӨДЕБЖ) құрамдас бөлігі ретінде қолданылады. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ – «Соната-К» дауыстық хабарлау блогы. Айнымалы ток желісінен қоректендіру: 187–242 В, жиілігі 50 Гц. Желіден тұтынылатын максималды қуат: 7 Вт-тан аспайды. Қосалқы (резервтік) қоректендіру: Тұрақты ток, номиналды кернеуі – 12 В. Резервтік қуат көзінен (аккумулятордан) тұтынылатын ток: күту режимінде – 35 мА-ден аспайды; хабар тарату режимінде – жүктемеге байланысты (номиналды мәні 2,5 А-ге дейін). Номиналды шығыс қуаты: 2 Ом жүктеме кезінде – 24 Вт; 4 Ом жүктеме кезінде – 15 Вт. Жиілік диапазоны: 200 – 5000 Гц. Дауыстық хабарламалар саны: 2 (дабыл және тестілеу). Аудиофрагменттің ұзақтығы: 8 секунд. Аккумулятордан үздіксіз жұмыс істеу уақыты: күту режимінде – кемінде 24 сағат; хабар тарату режимінде (дабыл) – кемінде 3 сағат. Климаттық пайдалану шарттары: температура -10 °С-тан +40 °С-қа дейін, +40 °С температурада салыстырмалы ылғалдылық 93%-ға дейін. Корпустың қорғаныс дәрежесі: IP30. Габариттік өлшемдері (сымдарды есепке алмағанда): 170 х 230 х 95 мм. Құрылғының салмағы (батареяны есепке алмағанда): 0,8 кг-нан аспайды. Құрылғының қызмет ету мерзімі: кемінде 10 жыл.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы Қарағанды қаласы, Д. Бедный көшесі, 65
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	«Соната-К» дауыстық хабарлау блогы өрт дабылы жабдығынан басқару сигналдарын алған кезде, алдын ала жазылған дауыстық хабарламаларды автоматты түрде ойнатуға арналған. Бұл құрылғы әртүрлі нысандардағы өрт дабылы және эвакуацияны басқару жүйелерінің (ӨДЕБЖ) құрамдас бөлігі ретінде қолданылады. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ – «Соната-К» дауыстық хабарлау блогы. Айнымалы ток желісінен қоректендіру: 187–242 В, жиілігі 50 Гц. Желіден тұтынылатын максималды қуат: 7 Вт-тан аспайды. Қосалқы (резервтік) қоректендіру: Тұрақты ток, номиналды кернеуі – 12 В. Резервтік қуат көзінен (аккумулятордан) тұтынылатын ток: күту режимінде – 35 мА-ден аспайды; хабар тарату режимінде – жүктемеге байланысты (номиналды мәні 2,5 А-ге дейін). Номиналды шығыс қуаты: 2 Ом жүктеме кезінде – 24 Вт; 4 Ом жүктеме кезінде – 15 Вт. Жиілік диапазоны: 200 – 5000 Гц. Дауыстық хабарламалар саны: 2 (дабыл және тестілеу). Аудиофрагменттің ұзақтығы: 8 секунд. Аккумулятордан үздіксіз жұмыс істеу уақыты: күту режимінде – кемінде 24 сағат; хабар тарату режимінде (дабыл) – кемінде 3 сағат. Климаттық пайдалану шарттары: температура -10 °С-тан +40 °С-қа дейін, +40 °С температурада салыстырмалы ылғалдылық 93%-ға дейін. Корпустың қорғаныс дәрежесі: IP30. Габариттік өлшемдері (сымдарды есепке алмағанда): 170 х 230 х 95 мм. Құрылғының салмағы (батареяны есепке алмағанда): 0,8 кг-нан аспайды. Құрылғының қызмет ету мерзімі: кемінде 10 жыл.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17938681-1
Наименование закупки:	Блок речевого оповещения
Номер лота:	№ 88590096-ЗЦП1
Наименование лота:	Блок электронный
Описание лота:	для устройства пожарного оповещения
Дополнительное описание лота:	Блок речевого оповещения «Соната-К», предназначен для воспроизведения предварительно записанных речевых сообщений в автоматическом режиме при получении сигналов управления от приборов пожарной сигнализации. Оборудование применяется в составе систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре на объектах различного назначения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- Блок речевого оповещения «Соната-К». Питание от сети переменного тока: 187 – 242 В, частота 50 Гц. Максимальная потребляемая мощность от сети: Не более 7 Вт. Резервное питание: Постоянный ток, номинальное напряжение 12 В. Ток потребления от резервного источника (АКБ): В дежурном режиме: не более 35 мА. В режиме трансляции: зависит от нагрузки (номинал до 2,5 А). Номинальная выходная мощность: При нагрузке 2 Ом: 24 Вт. При нагрузке 4 Ом: 15 Вт. Диапазон воспроизводимых частот: 200 – 5000 Гц. Количество речевых сообщений: 2 (тревожное и тестовое). Длительность звукового фрагмента: 8 секунд. Продолжительность непрерывной работы от АКБ: В дежурном режиме: не менее 24 часов. В режиме трансляции (тревога): не менее 3 часов. Климатические условия эксплуатации: Температура от -10 °С до +40 °С, относительная влажность до 93% при +40 °С. Степень защиты корпуса: IP30. Габаритные размеры (без учета проводов): 170 х 230 х 95 мм. Масса прибора (без аккумуляторной батареи): Не более 0,8 кг. Срок службы прибора: Не менее 10 лет.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан город Караганда, улица Д.Бедного,65
Срок поставки:	В течении 15-ти календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Блок речевого оповещения «Соната-К», предназначен для воспроизведения предварительно записанных речевых сообщений в автоматическом режиме при получении сигналов управления от приборов пожарной сигнализации. Оборудование применяется в составе систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре на объектах различного назначения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- Блок речевого оповещения «Соната-К». Питание от сети переменного тока: 187 – 242 В, частота 50 Гц. Максимальная потребляемая мощность от сети: Не более 7 Вт. Резервное питание: Постоянный ток, номинальное напряжение 12 В. Ток потребления от резервного источника (АКБ): В дежурном режиме: не более 35 мА. В режиме трансляции: зависит от нагрузки (номинал до 2,5 А). Номинальная выходная мощность: При нагрузке 2 Ом: 24 Вт. При нагрузке 4 Ом: 15 Вт. Диапазон воспроизводимых частот: 200 – 5000 Гц. Количество речевых сообщений: 2 (тревожное и тестовое). Длительность звукового фрагмента: 8 секунд. Продолжительность непрерывной работы от АКБ: В дежурном режиме: не менее 24 часов. В режиме трансляции (тревога): не менее 3 часов. Климатические условия эксплуатации: Температура от -10 °С до +40 °С, относительная влажность до 93% при +40 °С. Степень защиты корпуса: IP30. Габаритные размеры (без учета проводов): 170 х 230 х 95 мм. Масса прибора (без аккумуляторной батареи): Не более 0,8 кг. Срок службы прибора: Не менее 10 лет.