Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18008573-1
Сатып алудың атауы:	Жанар-жағармай материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88522841-ОИ5
Лоттың атауы:	Дизельді жанармай
Лоттың сипаттауы:	қысқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	қысқы
Саны, көлемі:	3000
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ.
Жеткізу мерзімі:	Жыл бойы
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қысқы дизель отыны, ҚР СТ ГОСТ Р 52368-2009. Физикалық-химиялық көрсеткіштері бойынша дизель отыны мынадай талаптар мен нормаларға сәйкес келуі тиіс: Сүзілудің шекті температурасы, °С, жоғары емес: минус 38 °С. Лайлану температурасы, °С, жоғары емес: минус 28 °С. 15 °С температурадағы тығыздығы, кг/м^3, кем емес және артық емес: 800,0–840,0. 40 °С температурадағы кинематикалық тұтқырлығы, мм^2/с, кем емес және артық емес: 1,400–4,000. Цетан саны, кемінде: 47,0. Цетан индексі, кемінде: 43,0. Фракциялық құрамы: – 180 °С температураға дейін айдалатын көлемдік үлесі, %, артық емес: 10. – 360 °С температураға дейін айдалатын көлемдік үлесі, %, кемінде: 95. Жабық тигельде анықталатын тұтану температурасы, °С, төмен емес: 30. Талондардың қолданылу мерзімі екіжақты шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін жарамды. Қолданылу мерзімі өткен талондарды Өнім беруші 2027 жылдың бірінші тоқсаны ішінде жаңа талондарға ауыстыруға міндетті. Талон бланкісінде екі Тараптың да тиісті мөрлерінің түпнұсқа таңбалары болған жағдайда ғана талон жарамды болып есептеледі және жанармай құю станциясында (ЖҚС) қызмет көрсетуге қабылданады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18008573-1
Наименование закупки:	Приобретение Горюче-смазочные материалы (ГСМ)
Номер лота:	№ 88522841-ОИ5
Наименование лота:	Топливо дизельное
Описание лота:	зимнее
Дополнительное описание лота:	зимний
Количество:	3000
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай
Срок поставки:	В течении года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Дизельное топливо зимнее СТ РК ГОСТ Р 52368-2009. По физико-химическим показателям дизельное топливо должно соответствовать следующим требованиям и нормам: Предельная температура фильтруемости, ^{0}С, не выше: – минус 38 ^{0}С Температура помутнения, ^{0}С, не выше: – минус 28 ^{0}С Плотность при 15 ^{0}С, кг/м3 не менее, но и не более: 800,0- 840,0 Кинематическая вязкость при 40 ^{0}С, мм2/с не менее, но и не более: 1,400-4,000 Цетановое число, не менее: 47,0 Цетановый индекс, не менее: 43,0 Фракционный состав: - до 180 ^{0}С перегоняется, % об., не более: 10 - до 360 ^{0}С перегоняется, % об., не менее: 95 Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, ^{0}С, не ниже: 30. Срок действия талонов действителен до конца 31.12.2026 года и с даты подписания двустороннего договора. Талоны с истекшим сроком поставщик обязан заменять на новые талоны в течении 1 квартала 2027 года. Талон считается действительным и принимается к обслуживанию на АЗС только при наличии на бланке талона оригиналов соответствующих печатей обеих Сторон.