Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17986255-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарлары
Лоттың нөмірі:	№ 88422149-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Швабра
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық, реттелмелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	116430200, Ақмола облысы, Сандықтау ауданы, Орманшар Талгат Бигельдинов к, 10А
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда - күнтізбелік 60 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 28638-90. Құрылымы. 360° айналу шарнирлі механизмі бар жиналмалы жазық платформадан (флаундер), телескопиялық тұтқадан (черенка) және ауысымды жұмыс саптамаларынан (моптардан) тұратын құрастырмалы бұйым. Платформа материалы (моп ұстағыш). Соққыға төзімді бастапқы пластик (полипропилен немесе АБС-пластик) жарықсыз, сынықсыз, өткір қабыршақсыз және деформациясыз. Платформада саптаманы тез бүктеу және алу үшін сенімді аяқ немесе қол бекіткіші (педаль/түйме) болуы тиіс. Тұтқаның материалы мен құрылымы. Металл (тоттануға қарсы жабыны бар алюминийден немесе болаттан жасалған түтік), жылжымалы (телескопиялық), биіктігі пластикалық бекіткіші, сырғанауға қарсы ұшы (грипспен) және ілуге арналған тесігі/ілмегі бар. Платформамен бұрандалы қосылу люфтісіз қатты бекітуді қамтамасыз етуі тиіс. Ауыспалы саптамалардың (моптардың) материалы. Тозуға төзімді микрофибра (құрамы: 80-85% полиэстер, 15-20% полиамид) құрама немесе ілмекті/кесілген түгі бар, сіңіру қабілеті жоғары және бетінде ажыраулар мен түктер қалдырмайтын. Саптамаларды бекіту тәсілі. Платформаға саптаманың тығыз отырғызылуын қамтамасыз ететін және ендерді сығу және жуу кезінде оның сырғып кетуін болдырмайтын моп (кемінде 2 дана) және/немесе липучка (велкро) шеттеріндегі қалталар. Жұмыс платформасының (флаундер) ұзындығы. 380 мм-ден кем емес және 450 мм-ден аспайтын Жұмыс платформасының ені. 100 мм-ден кем емес және 150 мм-ден аспайтын Тұтқаның ұзындығы бүктелген/жайылған күйде. Бүктелген күйдегі 750 мм-ден кем емес және барынша ыдыратылған күйдегі 1400 мм-ден артық емес (түтіктің диаметрі 20 мм-ден кем емес және 25 мм-ден артық емес). Тауардың бір бірлігінің жиынтығы. Швабра (телескоптық тұтқасы бар жинақталған платформа) - 1 дана, микрофибрадан жасалған ауыспалы саптама (моп) - кемінде 2 дана (біреуі платформада орнатылған, екеуі қосалқы). Өнім жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, механикалық зақымданусыз болуы керек. Жеткізу алдында тауарды келісу керек Тапсырыс беруші. . Ерекшелікке сәйкес келмейтін және Тапсырыс берушімен келісілмеген тауар қабылдау кезінде қайтарылады. Жеткізу жұмыс күндері сағат 09-00-ден 17-00-ға дейін жүзеге асырылсын.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17986255-1
Наименование закупки:	Х о з я й с т в енные товары
Номер лота:	№ 88422149-3ЦП2
Наименование лота:	Швабра
Описание лота:	бытовая, регулируемая
Дополнительное описание лота:	
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	116430200, Акмолинская область, Сандыктауский район, Лесхоз ул.Талгат Бигельдинов 10А
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в реестре казахстанских товаропроизводителей – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 28638-90. Конструкция. Сборное изделие, состоящее из складной плоской платформы (флаундера) с шарнирным механизмом вращения на 360°, телескопической рукоятки (черенка) и сменных рабочих насадок (мопов). Материал платформы (держателя мопа). Ударопрочный первичный пластик (полипропилен или АБС-пластик) без трещин, сколов, острых заусенцев и деформаций. Платформа должна иметь надежный ножной или ручной фиксатор (педаль/кнопку) для быстрого складывания и снятия насадки. Материал и конструкция рукоятки. Металлическая (алюминиевая или стальная трубка с антикоррозийным покрытием), раздвижная (телескопическая), с пластиковым фиксатором высоты, противоскользящим наконечником (грипсом) и отверстием/петлей для подвешивания. Резьбовое соединение с платформой должно обеспечивать жесткую фиксацию без люфта. Материал сменных насадок (мопов). Износостойкая микрофибра (состав: 80–85% полиэстер, 15–20% полиамид) с комбинированным или петлевым/разрезным ворсом, обладающая высокой впитывающей способностью и не оставляющая разводов и ворсинок на поверхности. Способ крепления насадок. Карманы по краям мопа (не менее 2 шт.) и/или липучка (велкро), обеспечивающие плотную посадку насадки на платформу и исключающие ее соскальзывание при отжиме и мытье полов. Длина рабочей платформы (флаундера). Не менее 380 мм и не более 450 мм. Ширина рабочей платформы. Не менее 100 мм и не более 150 мм. Длина рукоятки в сложенном / разложенном виде. Не менее 750 мм в сложенном состоянии и не более 1400 мм в максимально разложенном состоянии (диаметр трубки не менее 20 мм и не более 25 мм). Комплектность одной единицы товара. Швабра (платформа в сборе с телескопической ручкой) — 1 шт., сменная насадка (моп) из микрофибры — не менее 2 шт. (одна установлена на платформе, вторая запасная). Товар должен быть новым, неиспользованным, не восстановленным, без механических повреждений. Перед поставкой обязательно согласовать товар с Заказчиком. Товар, не соответствующий спецификации и не согласованный с Заказчиком, возвращается при приемке. Поставку осуществлять в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов.