Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17916336-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88515481-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Полипропилен үшайыр
Лоттың сипаттауы:	өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі кәрізге арналған өтпелі
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана, Абай даңғылы 103
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сұр түсті ПВХ кәріздік тройнигі (110х50/90°) — ПВХ кәріз құбырларын жалғауға арналған фитинг. Ол ғимараттар мен құрылыстардан тұрмыстық ағынды суларды, сондай-ақ жаңбыр суын жинап, сыртқы кәріз жүйесіне шығаруға арналған. ПВХ фитингтері кәріз құбырларының арасындағы тығыз әрі герметикалық қосылысты қамтамасыз етеді. Жалғаушы бөліктері (раструбтары) агрессивті ортаға төзімді жоғары сапалы резеңке тығыздағыштармен жабдықталған. Материалы: ПВХ; жалғау түрі: раструбты; тройник түрі: ауыспалы (диаметрі әртүрлі); шартты өту диаметрі: 100 мм. ГОСТ 32415-2013

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17916336-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 88515481-ЗЦП1
Наименование лота:	Тройник полипропиленовый
Описание лота:	переходной
Дополнительное описание лота:	Тройник для внутренней канализации переходной
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Астана, проспект Абая 103
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Канализационный ПВХ тройник серого цвета 110х50/90о — фасонная часть для соединения канализационных ПВХ труб. Предназначен для сбора и отвода бытовых стоков из зданий и сооружений, а также дождевых вод в наружную канализационную сеть. Фасонные части из ПВХ обеспечивают плотное герметичное соединение канализационных труб. Раструбы имеют высококачественное резиновое уплотнение, устойчивое к агрессивным средам. Материал поливинилхлорид, тип присоединения раструбное, тип тройника переходной, условный проход 1000мм. ГОСТ 32415-2013