Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17875680-1
Сатып алудың атауы:	газқағарлар мен қорғаныш костюмдерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81110076-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Газтұтқыш
Лоттың сипаттауы:	сүзетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	542
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е 495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі- 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Газқағар азаматтық, азаматтық қорғаныс үшін сүзгі болып табылады және оны әртүрлі өнеркәсіп кәсіпорындарының жұмыс аймақтарында, сондай-ақ төтенше жағдай кезінде штаттық және штаттан тыс құрылымдарда қолдануға болады. Радиоактивті, химиялық және бактериологиялық ластану аймақтарында, төтенше жағдайлар немесе техногендік аварилар жағдайында пайда болған техногендік және апаттар. Азаматтық газқағар химиялық және радиоактивті факторлардан оқшаулағыш бет бөлігі бар тыныс алу органдарын жеке қорғаудың Сүзгіш құралы болып табылады және КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкес келеді. Газқағар атмосферадағы оттегінің кемінде 17% және зиянды заттардың жиынтық құрамының 0,1% аспауы кезінде қолданылады.Жинақ: MGP маскасы (алдыңғы бөлігі), аралас сүзгі a1v1e1k1sxhgp3rd, артық сөмкеде қосалқы сүзгі және маска үшін қосалқы әйнек, өнім төлқұжаты, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. Газқағарларды өндіру күні 2026 жылдан ерте болмауы тиіс. Кепілдік сақтау мерзімі кемінде 12 жыл. Ауа ағынының бастапқы кедергісі 30 ДМ текше/мин, 200 (20,0) Па (мм.су.ст.). Күкірт гексафториді/майлы тұман (СМТ) бойынша алдыңғы бөлікке сору коэффициенті, 0,05/0,0001% аспайды.Майлы тұман бойынша өткізгіштік коэффициенті (СМТ), 0,0001% аспайды. Көру өрісінің ауданы, кемінде 60 %.Пайдалану температурасы -40-тан +40 градусқа дейін. Радиоактивті аэрозольдерден қорғау коэффициенті, кемінде 500 (0,2 %). Қауіпті заттарды сүзу бойынша ФПК тиімді жұмысының ең аз уақыты: циклогексан 3,5 мг / дм3 - 70 минут, хлор 3,0 мг/дм3-30 минут, циансутек 1,1 мг/дм3-40 минут, күкіртсутек 1,4 мг/дм3-40 минут, күкірт диоксиді 2,7 мг / дм3-20 минут, аммиак 0,7 мг/дм3-50 минут, сынап буы 13 мг/м3-6000 минут, декан 0,05 мг/дм3-1600 минут. Тапсырыс берушінің келісімі бойынша өлшем қатары. МЕМСТ 12.4.296-2015.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17875680-1
Наименование закупки:	закуп противогазов и костюмов защитных
Номер лота:	№ 81110076-ЗЦП1
Наименование лота:	Противогаз
Описание лота:	фильтрующий
Дополнительное описание лота:	Противогаз
Количество:	542
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Ул. Е 495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Противогаз гражданский, является фильтрующим для гражданской обороны и может применяться в рабочих зонах различных предприятий промышленности, а также штатными и нештатными формированиями во время чрезвычайной ситуации. Может использоваться в зонах радиоактивного, химического и бактериологического загрязнения, при техногенных возникшего в условиях чрезвычайных ситуаций или техногенных аварий и катастроф. Противогаз гражданский является фильтрующим средством индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью от химических и радиоактивных факторов и соответсвует требованиям ТР ТС 019/2011 в отношении указанного типа средство индивидуальной защиты. Противогаз применяется при содержании кислорода в атмосфере не менее 17 % и суммарном содержании вредных веществ не более 0,1 %.Комплектация: маска МГП (лицевая часть), фильтр комбинированный A1B1E1K1SXHgP3RD, в перенасной сумке запасной фильтр и запасной стекло для маски, паспорт на изделие, руководство по эксплуатации. Дата производства противогазов должна быть не ранее 2026 года. Гарантийный срок хранения не менее 12 лет. Начальное сопротивление воздушному потоку при расходе воздуха 30 дм куб./мин, не более 200 (20,0) Па (мм.вод.ст.). Коэффициент подсоса под лицевую часть по гексафториду серы/масляному туману (СМТ), не более 0,05/0,0001 %.Коэффициент проницаемости по масляному туману (СМТ), не более 0,0001 %. Площадь поля зрения, не менее 60 %.Температурный диапазон использования от -40 до +40 градусов по цельсию. Коэффициент защиты от радиоактивных аэрозолей, не менее 500 (0,2 %). Минимальное время эффективной работы ФПК по фильтрации опасных веществ: циклогексан 3,5 мг/дм3 - 70 минут, хлор 3,0 мг/дм3 - 30 минут, циановодород 1,1 мг/дм3 - 40 минут, сероводород 1,4 мг/дм3 - 40 минут, диоксид серы 2,7 мг/дм3 - 20 минут, аммиак 0,7 мг/дм3 - 50 минут, пары ртути 13 мг/м3 - 6000 минут, декан 0,05 мг/дм3 - 1600 минут. Размерный ряд по согласованию с заказчиком. ГОСТ 12.4.296-2015.