Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17949568-1
Сатып алудың атауы:	тұрмыстық материалдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88549527-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	әмбебап
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Плитка желімі (25 кг)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы ул. Кооперации 43
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күннен кем емес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	AlinEX Set 302 кез келген түрдегі ауыр плиткаға арналған цемент желімі, 25 кг. Мақсаты: бетон плиткаға арналған, керамогранитке арналған, жылу оқшаулауға арналған. Жұмыс түрі: ішкі жұмыстарға арналған, сыртқы жұмыстарға арналған. Аязға төзімділік маркасы: F25. Қоспа шығыны: 5-8 кг/м². Қолдану температурасы: +5°С-тан +30°С-қа дейін. Ілінісу беріктігі: 0.5 МПа. Жеткізуші жеткізілетін тауарға сертификаттарды және (немесе) басқа да құжаттарды ұсынуға міндетті, шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес. Жеткізу кезіндегі жарамдылық мерзімі: кемінде 12 ай

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17949568-1
Наименование закупки:	приобретение хозяйственных материалов
Номер лота:	№ 88549527-3ЦП2
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	универсальный
Дополнительное описание лота:	Кафельный клей (25кг)
Количество:	10
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан ул. Кооперации 43
Срок поставки:	не менее 15 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	AlinEX Set 302 клей цементный для тяжелой плитки любого вида, 25 кг Назначение для бетонной плитки, для керамогранита, для теплоизоляции Тип работ для внутренних работ, для наружных работ. Марка морозостойкостиF25 Расход смеси5-8 кг/м2 Температура применениянот +50 С до +300 С Прочность сцепления0.5 Мпа Поставщик обязан предоставить на поставляемый товар сертификаты и (или) другие документы год выпуска не ранее 2026г. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев